



Monumentnummer*: 508713

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijkmonument
Inschrijving register* 28 januari 1998
Kadaster deel/nr 82864/121

Woonplaats* Meppel
Gemeente* Meppel
Provincie* Drenthe

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Meppel	A			8897
Meppel	A			6424
Meppel	A			5580
Meppel	K			458
Meppel	A			6423
Meppel	A			7024

Omschrijving**

Inleiding

Ophaalbrug (Hollandse type) over de Hoogeveensche Vaart gebouwd in 1913 ter vervanging van de Berebrug en sindsdien aangeduid als de Zuiderbrug. Opdrachtgever en ontwerper was de gemeente Meppel (de gemeente stelde bestek en voorwaarden op). De bouw werd uitgevoerd door H. Damer aannemer te Meppel) voor wat betreft de brughoofden; de brug zelf werd geleverd en opgezet door de stoomsmederij B. van der Hoff uit Utrecht. De bescherming betreft zowel de brughoofden als de bruglantaarns en de brug.

Omschrijving

Brug bestemd voor gewoon verkeer met een middengedeelte voor auto's (3,53 m) en aan beide zijden voetpaden (0,75 m); vrije hoogte van 4,70 m. De opening tussen de landhoofden is 6,13 m. Aan beide zijden opgemetselde landhoofden; zuidzijde met hardstenen afdekplaten. Vier bruglantaarns waarvan de twee zuidelijk geplaatst zijn op de uitkragende hardstenen sluitsteen van doorstroomopening. Giet- en smeedijzeren hekwerk. De brug is geheel geklonken en bestaat uit twee hameistijlen (I-balk met een U-profiel tegen de flenzen) waartussen een hameiregel (I-profiel met onderhangend vakwerk in X-patroon). De hameipoort wordt in de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



lengterichting van de brug gesteund door twee schoren. De balans rust op consoles aan de hameistijlen. Zij heeft twee samengestelde volwandige priemen met een I-doorsnede. De priemen worden aan de zchterszijde gekoppeld middels de balanskist en diagonale trekstangen. De hangstaven zijn uitgevoerd als twee gekoppelde strippen. De brug wordt met de hand bewogen door middel van een cirkelvormige heugelstang aan de oostelijke hameistijl. Hekwerk op de val. Op de hameistijl een naamplaat met B. v.d. Hoff Stoomsmederij Utrecht.

Waardering

Brug van cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege de belangrijke ontwikkeling van Meppel als havenstad, van industrieel-archeologisch belang, vanwege de typologie alsmede vanwege de vormgeving en het materiaalgebruik en de beeldbepalende ligging in een waardevol stadsgezicht. Gaaf.

Hoofdcategorie

Weg- en waterbouwkundige werken

Weg- en waterbouwkundige werken

Weg- en waterbouwkundige werken

Subcategorie

Brug(C)

Brug(C)

Brug(C)

Functie

Bruglantaarn

Verkeersbrug

Brughoofd

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument