



## Monumentnummer\*: 512263

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
[www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl)

T 033 421 74 56  
E [info@cultureelerfgoed.nl](mailto:info@cultureelerfgoed.nl)

Status **rijksmonument**  
Inschrijving register\* **18 mei 1999**  
Kadaster deel/nr **82812/152**

Woonplaats\* **Wierden** Gemeente\* **Wierden** Provincie\* **Overijssel**

Locatiennaam **Wierden** Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente\* **Wierden** Sectie\* **O** Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
**2711**

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

In opdracht van gemeente Almelo werd in 1893 dit POMPGEBOUW gebouwd naar ontwerp van de ingenieur H.P.N. Halbertsma in een vrij traditionele baksteenarchitectuur met eclectische elementen.

De schoorsteen en een bijbehorend dienstgebouw werden in 1928 bij de bouw van het nieuwe pompgebouw (Nijverdalsestraat 98 / WDN 97) afgebroken.

#### Omschrijving

Rechthoekig pand over één bouwlaag opgetrokken in rode machinale baksteen onder een met bouletpannen gedekt zadeldak. Op het dak staan twee houten ventilatiekokers. Het pand heeft aan de achterzijde (O) over de hele breedte een uitbouw onder een plat dak. De kopse gevels eindigen in een top met zandstenen afdekplaat en zijn vanaf de zandstenen aanzetstukken voorzien van een gemetseld, klimmend keperboogfries. Op de linker eindgevel staat een bekroning met bol en gietijzeren ornament op een console. De lange gevels hebben een gemetselde tandlijst onder de dakaanzet. De getoogde zesruits vensters hebben stalen kozijnen en een gepleisterde sluitsteen. De voorgevel (W) bestaat uit zes traveeën die gevormd worden door spaarvelden onder segmentbogen waarin een venster is geplaatst. In de meest rechter travee is de ingang geplaatst onder een getoogd bovenlicht en een gepleisterde sluitsteen.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De meest rechter travee risaleert onder een plat dak. Boven de segmentbogen zijn sierlijke smeedijzeren muurankers bevestigd.

In de linker kopgevel (N) twee getoogde zesruits vensters en in de geveltop een roosvenster met gepleisterde sierstenen. De platte aanbouw aan de achtergevel heeft dezelfde gevelindeling als de voorgevel.

Ter plaatste van de rechter kopgevel (Z) heeft de aanbouw rechtgesloten dubbele inrijdeuren onder een zandstenen latei. Verder is in deze gevel een venster geplaatst. Het interieur van het pompgebouw heeft een originele indeling, de pompinstallatie is echter verdwenen. Aanwezig zijn de stalen kapspanten en een ijzeren trekbalk met katrol.

#### Waardering

Pompgebouw van algemeen architectuur-, en cultuurhistorisch belang vanwege:

- de oorspronkelijke functie en als uiting van de geschiedenis van de waterleiding in Almelo en omgeving
- het redelijk gave exterieur met de eenvoudige detaillering
- de originele uitmontering van het interieur.

#### Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

#### Subcategorie

Industrie

#### Functie

Nutsbedrijf