



Complexnummer: 507063

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Station Enkhuizen

Aantal complexonderdelen

2

Monumentnummers van complexonderdelen

507064, 507065

Woonplaats

Enkhuizen

Gemeente

Enkhuizen

Provincie

Noord-Holland

Locatie van het hoofdobject

Stationsplein 2, 1601 EN te Enkhuizen

Complexomschrijving

Inleiding

SPOORWEGCOMPLEX bestaande uit een KOPSTATION met bijbehorende voormalige GOEDERENLOODS. Het in eclectische trant gebouwde kopstation dateert uit 1885 en vormt de verbinding tussen de in 1886 gestarte bootlijn uit Stavoren en de spoorlijn naar Hoorn. De voormalige stationsloods is waarschijnlijk kort na 1885 gebouwd.

N.B. De achterzijde (O) van de loods is gewijzigd, evenwel zonder het monumentale karakter van het object te schaden. Het complex is gelegen tussen de Buitenhaven, de Buyshaven en het Snouck van Loosenpark.

Complex-omschrijving.

Aan de Spoorhaven gesitueerd complex bestaande uit een op T-vormige plattegrond met drie verschillende bouwvolumes opgetrokken kopstation en een vrijstaande goederenloods, beide gebouwd in 1885 bij de tweede en de derde stadsspoorwegenaanleg en opgetrokken in baksteen met siermetselwerk onder samenstel van pannen daken.

Waardering

Het spoorwegcomplex is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt als vrijwel gaaf bewaard gebleven voorbeeld van spoorwegarchitectuur uit en kort na 1885. Tevens is het complex van belang vanwege de ensemblewaarde in relatie tot de Buitenhaven, de Buyshaven en het Snouck van Loosenpark.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 30 september 2024



Monumentnummer*: 507064

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	20 mei 1997
Kadaster deel/nr	82632/61

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Enkhuizen	Enkhuizen	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Enkhuizen	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Enkhuizen	F			3666
Enkhuizen	F			3505

*Omschrijving***

Omschrijving

KOPSTATION op een T-vormig grondplan, dat bestaat uit drie onderdelen die corresponderen met de drie aaneengesloten bouwvolume waaruit het deels onderkelderde kopstation is samengesteld. Van noord naar zuid hebben de bouwvolume respectievelijk een vrijwel vierkante, een vierkante en een rechthoekige plattegrond. Laatst genoemde bouwvolume staat haaks op de twee voornoemde bouwvolumen. Het zuidelijke bouwvolume en het middelste bouwvolume, waarin zich de stationshal bevindt, bestaan uit begane grond en kapverdieping en hebben een gezamenlijke uit afgeknotte schilddaken samengestelde kap met aan de voor- (O) en achterzijde (W) drie dakkapellen. Een van de dakkapellen aan de achterzijde heeft een met lood bedekt schilddak met piron, de overige dakkapellen hebben een pangedeckt lessenaardak en met zink beklede zijden. Het noordelijk bouwvolume bestaat uit begane grond, verdieping en kapverdieping, onder een afgeknot schilddak met dakkapellen onder zadeldak en drie gemetselde schoorstenen in rode baksteen. De zadel-, de lessenaars- en de afgeknotte schilddaken, zijn bedekt met rode en zwarte Kruispannen in ruitpatroon.

Aan de gehele zuidzijde en links aan de achterzijde (W) heeft het station een overkapping. De overkapping aan de achterzijde bestaat uit een deels houten dak dat rust op ijzeren draagbalken en drie gietijzeren kolommen met korintisch kapiteel. De overkapping met zadeldak aan de zuidzijde heeft nog twee originele gietijzeren kolommen met ionisch kapiteel (de overige vier kolommen zijn kopieën) en een ijzeren trekstangconstructie.

Het muurwerk van het kopstation is opgetrokken in rode baksteen boven een natuurstenen plint, waarin ter decoratie speklagen in rode en grijze baksteen zijn aangebracht. De decoratie bestaat voorts onder meer uit ontlastingsbogen boven deuren en vensters,

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



zandstenen aanzet- en sluitstenen in de ontlastingsbogen, metselmozaïek in rode en grijze baksteen in de spaarvelden van de ontlastingsbogen, vensters met natuurstenen onderdorpels, een vrijwel rondomgaand rondboogfries in twee soorten rode baksteen en zandsteen langs de houten kroonlijst, een fries ter hoogte van de verdiepingsvloer van het noordelijk bouwvolume in rode en grijze baksteen, twee natuurstenen cordonlijsten die voornoemd fries inkaderen, een zandstenen gevelsteen met het jaartal 1886 en zandstenen accenten aan de middenrisaliet van het centrale geveldeel aan de voorzijde (O), zandstenen lateien en onderdorpels in de vensteropeningen van de dakkapellen onder zadeldak van het noordelijk bouwvolume en in zandsteen uitgevoerde detaillering aan de basis van voornoemde dakkapellen.

De vensters op de begane grond van het kopstation hebben in oorsprong een venster met houten kruiskozijn en meerruitsroedenverdeling.

De L-vormige asymmetrische voorzijde (O) bestaat uit drie met de eerdergenoemde bouwvolumen corresponderende geveldelen. Het naar voren springende zuidelijk bouwvolume, links aan de voorzijde, heeft aan de oostzijde en aan de noordzijde één vensteras. Het centrale geveldeel met middenrisaliet heeft een breedte van drie vensterassen. De as in de middenrisaliet bevat een deuropening op de begane grond en heeft een trapgevel ter hoogte van de kapverdieping. De oostgevel van het noordelijk bouwvolume, rechts aan de voorzijde (O), heeft net als de noord- en westgevel van dit bouwvolume, een breedte van drie vensterassen. Alle vier de gevels van het noordelijk bouwvolume hebben een middenrisaliet die bekroond wordt met een licht uit de gevel naar voren komende dakkapel onder zadeldak. Aan weerszijden van deze dakkapellen bevindt zich een klein formaat houten dakkapel met dito luik en een loden dakbedekking met piron.

De centrale vensteras in het middenrisaliet aan de oostzijde heeft op de begane grond een dubbele houten paneeldeur met bovenlicht, op de verdieping een venster en op de kapverdieping een schuifvenster. De vensterassen aan weerszijden hebben beide op zowel de begane grond als de verdieping een venster. De centrale as in het middenrisaliet aan de noordzijde heeft een deuropening op de begane grond, een venster op de verdieping en een klok op de kapverdieping. De assen aan weerszijden hebben beide op zowel de begane grond als de verdieping een venster. De centrale as in het middenrisaliet aan de westzijde bevat nog een deuropening op de begane grond en een venster met vierruitsroedenverdeling op de kapverdieping. De as ter linkerzijde heeft op zowel begane grond als verdieping een venster. De as ter rechterzijde heeft op de begane grond een deuropening en een venster op de verdieping. Het middenrisaliet aan de zuidzijde heeft een venster op de kapverdieping. Alle voornoemde vensters op de verdieping van het noordelijk bouwvolume zijn houten schuifvensters met een zesruitsroedenverdeling. De L-vormige asymmetrische achterzijde (W) is evenals de voorzijde (O) opgebouwd uit drie met de bouwvolumen corresponderende geveldelen. Links bevindt zich de voornoemde westzijde van het noordelijk bouwvolume met rechts daarvan het centrale geveldeel. Het centrale geveldeel heeft een breedte van vier vensterassen. De buitenste assen bevatten een deuropening. Het naar voren springende zuidelijk bouwvolume, rechts aan de achterzijde, heeft aan de noordzijde een breedte van vijf vensterassen. De meest linkse as bevat een deuropening, de overige assen hebben met houten luiken afgesloten éénlichtsvensters met klein formaat spaarveld en onlastingsboog, zonder zandstenen aanzet- en sluitstenen. Aan de westzijde heeft het zuidelijk bouwvolume twee vensterassen. De zuidzijde van het zuidelijk bouwvolume heeft een breedte van elf vensterassen. De tweede, de vierde, de zesde, de negende en de tiende as bevatten een deuropening.

Het interieur van de wachtkamer eerste klasse, in het zuidelijk bouwvolume, bevat een haard met hardstenen schouw en blauw-witte geglazuurde tegels. Op de schoorsteenmantel boven de haard prijkt het wapen van Enkhuizen. De wachtkamer heeft een houten cassettenplafond met vier, op consoles geschraagde, houten balken.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het muurwerk aan de achter- (W), linker- (Z) en rechterwand (N) binnen in de stationshal is opgebouwd uit rode baksteen boven een plint bestaande uit witte tegels met een zwarte bovenrand en een natuurstenen voeting. De decoratie van de stationshal bestaat onder meer uit een speklaag met rode en gele geglazuurde baksteen, een floraal motief in de spaarvelden van de ontlastingsbogen boven de twee deuropeningen in de linker- en rechterwand en langs het plafond heeft de achterwand een tegelfries dat terugkeert tussen de deuropeningen van de linker- en rechterwand.

Drie van de vier deuropeningen die de linker- en rechterzijde tezamen tellen hebben een houten paneeldeur met daarboven een natuurstenen cartouche. Alleen de paneeldeur aan de rechterzijde van de linkerwand en aan de linkerzijde van de rechterwand hebben ijzeren harnassen en glaspanelen. Rechts in de achterwand heeft de stationshal een deuropening onder ontlastingsboog. Het plafond heeft door zandstenen consoles geschraagde houten balken.

Waardering

Het Kopstation is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het beschreven complex (zie complexwaardering).

Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Transport

Functie

Stationsgebouw



Monumentnummer*: 507065

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	20 mei 1997
Kadaster deel/nr	82632/66

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Enkhuizen	Enkhuizen	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Enkhuizen	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Enkhuizen	D			3549

*Omschrijving***

Omschrijving

Uit één bouwlaag bestaande voormalige GOEDERENLOODS op rechthoekige plattegrond, onder een zadeldak met overstek aan alle zijden. Het zadeldak heeft aan zowel de linker- (Z) als de rechterzijde (N) een ruime overstek, gedragen door een uit zes houten spanten bestaande constructie. De spanten hebben ijzeren moeren en worden elk geschraagd door een natuurstenen console.

Het muurwerk van de loods is opgebouwd uit rode baksteen. De decoratie bestaat onder meer uit ontlastingsbogen boven de laaddeuropeningen en vensters, natuurstenen (voorzijde) en zandstenen aanzet- en sluitstenen in de ontlastingsbogen, metselmozaïek in gele baksteen in de spaarvelden van de ontlastingsbogen, natuurstenen onderdorpels en bakstenen lisenen aan de dakrand van de kopse gevels aan de voor- en achterzijde en een medaillon in rode baksteen en natuursteen.

De symmetrische voorzijde (W) heeft drie vensters. Het centrale venster is een gekoppelde venster, waarboven zich eerder genoemd medaillon bevindt.

Zowel de linker- als de rechterzijde hebben een breedte van vijf vensterassen. Alle assen bevatten laaddeuropeningen. Alleen de vijfde as aan de rechterzijde en de eerste en tweede as aan de linkerzijde bevatten nog houten laaddeuren met een meerruits bovenlicht. De rechterzijde is deels en de linkerzijde is in zijn geheel voorzien van een houten laadperron.

Waardering

De voormalige goederenloods is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het beschreven complex (zie complexwaardering).

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Opslag

Functie

Goederenloods