



**Complexnummer: 512905**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
[www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl)

T 033 421 74 56  
E [info@cultureelerfgoed.nl](mailto:info@cultureelerfgoed.nl)

#### Complexnaam

Ned. Protestantenbond Weesp

#### Aantal complexonderdelen

4

#### Monumentnummers van complexonderdelen

512906, 512907, 512908, 512909

#### Woonplaats

Weesp

#### Gemeente

Amsterdam

#### Provincie

Noord-Holland

#### Locatie van het hoofdoject

Oudegracht 69, 1381 XX te Weesp

#### Complexomschrijving

##### Inleiding

Complex van de Nederlandsche Protestantenbond te Weesp, bestaande uit vier onderdelen: ZAALKERK, PASTORIE MET CONSISTORIE, VOORMALIGE BEWAARSCHOOL en ERFSCHEIDING. Het complex werd gebouwd omstreeks 1905 op de plaats waar voorheen de villa van de familie Van Houten (van de chocoladefabriek) stond, in opdracht van de dames J.S. en H.C. van Houten naar ontwerp van J. F. Klinkhamer en B.J. Ouëndag. De bouw werd gefinancierd door de firma Van Houten & Zonen. Naar de opdrachtgevers wordt de kerk ook wel het 'Van Houtenkerkje' genoemd. De eerste bouwtekeningen dateren uit februari 1904; vanaf mei 1904 zijn de tekeningen alleen nog gesigineerd door Ouëndag.

Het complex is opgetrokken in de stijl van de zognaamde 'overgangsarchitectuur', een gemengde bouwtrant (ca. 1890-1915) die de overgang vormt tussen de eclectische stijl naar de moderne, niet meer aan de historische motieven gebonden architectuur, waarbij renaissancestische, Jugendstil-achtige en Berlagiaanse elementen als torentjes, rondbogen en gekleurde banden naast elkaar worden gebruikt.

Het complex is gelegen in het beschermd stadsgezicht Weesp.

N.B. De voormalige lagere school met de overdekte zandbak aan de zijde van de Oudegracht zijn opgenomen in het huidige onderkomen van de openbare bibliotheek. Dit gedeelte van het complex is door verbouwingen teveel aangetast en valt derhalve niet onder de bescherming.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Omschrijving

Het complex van de Nederlandsche Protestantenvond Weesp bevat vier afzonderlijk te beschermen onderdelen: de zaalkerk met ingang aan de Oudegracht, de pastorie met consistorie met ingang aan de Nieuwstraat, de voormalige bewaarschool en de erfscheiding aan de Nieuwstraat. De onderdelen zijn gelegen op een erf dat zich uitstrekt van de Oudegracht (westzijde) tot de Nieuwstraat (oostzijde). De zaalkerk, pastorie en consistoriekamer zijn oost-westgericht, de voormalige bewaarschool is noord-zuidgericht. Tussen consistoriekamer en voormalige bewaarschool bevindt zich aan de Nieuwstraatzijde een binnenplaats, die aan de oostzijde wordt afgesloten door de erfscheiding, aan de westzijde door een muur (behorend bij de bewaarschool) die ook onder de bescherming valt. De gebouwen zijn opgetrokken in baksteen onder een samenstel van (in oorsprong) leien zadeldaken met afwisselend gebruik van schoonmetselwerk, geglazuurde baksteen en gebruik van natuursteen voor de constructieve onderdelen, zoals dorpels, lateien en schouderstukken.

## Waardering

Het Nederlandsche Protestantenvond-complex te Weesp, bestaande uit een zaalkerk, pastorie met consistorie, voormalige bewaarschool en erfscheiding, is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van kerkelijke architectuur uit het eerste decennium van de 20ste eeuw in de stijl van de 'overgangsarchitectuur'. Daarnaast heeft het complex situationele waarde door de ligging in het beschermd stadsgezicht Weesp en sociaal-historische waarde vanwege de relatie met de familie Van Houten.

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer\*: 512906

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Status                 | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 14 juli 1999  |
| Kadaster deel/nr       | 82759/90      |

|             |           |               |
|-------------|-----------|---------------|
| Woonplaats* | Gemeente* | Provincie*    |
| Weesp       | Amsterdam | Noord-Holland |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Locatienaam | Locatieomschrijving |
| Weesp       |                     |

|                      |         |                    |                        |              |
|----------------------|---------|--------------------|------------------------|--------------|
| Kadastrale gemeente* | Sectie* | Kadastraal object* | Appartement aanduiding | Grondperceel |
| Weesp                | A       |                    |                        | 2990         |

Omschrijving\*\*

Inleiding

Brede eenbeukige ZAALKERK, hoofdonderdeel van het Nederlandsche Protestantenbond-complex te Weesp. De eerste bouwtekenigen van de kerk dateren uit 1904. Op 9 december 1906 werd de kerk ingewijd. In 1940 werd de kerk door de firma Van Houten aan de NPB geschonken. De kerk is gebouwd in overgangsarchitectuur met in het exterieur veel neo-romaanse stijlmotieven. In het interieur zijn ook rationalistische en Jugendstil-elementen aanwijsbaar. Aan de zijde van de absis, de oostzijde, zijn de consistorie en pastorie aangebouwd.

In 1973 werd de leien dakbedekking vervangen door asfaltbitumen. In 1990 werden de asfaltbitumen vervangen door vezel-cementleien (ook wel kunstleien genoemd). Alleen de torenspits is nog bekleed met de oorspronkelijke leien. De dakkapellen waren in oorsprong voorzien van houten, met lood omklede, bolvormige nokpirons.

Omschrijving

Eenbeukige zaalkerk ter diepte van vijf traveeën met ingebouwde toren aan de westzijde en een rechthoekige absis aan de oostzijde. De kerk heeft een hoogte van een bouwlaag onder een zadeldak, in oorsprong gedekt met leien in Maasdekking. Het dak ligt verzonken tussen de hoger opgemetselde kopgevels met zandstenen afdeklijsten. De noklijn, die loodrecht op de Oudegracht staat, wordt doorsneden door twee vierkante daklantaarns ter ontluchting van de kap. De daklantaarns hebben een tentdak en nokpiron. De dakschilden worden bij de dakaanzet doorsneden door vijf grote dakkapellen ten behoeve van de lichtbeuk in de kerkruijmt. Deze, in totaal dus tien, dakkapellen zijn alle voorzien van drie gekoppelde rondboogvensters met gekleurde glas-in-loodramen en worden afgesloten door een ingestoken zadeldak. Nog hoger in de dakschilden zijn in elk dakschild vier kleine dakkapellen onder ingestoken

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



schildeind aangebracht ter ventilatie van de zolderruimte.

De kerk is opgetrokken in rode machinale baksteen, gemetseld in kruisverband, boven een hardstenen plint. De voegen zijn geknipt. De gevels zijn voorzien van motieven en accenten in gekleurde en geglazuurde baksteen en in zandsteen.

De symmetrisch ingedeelde voorgevel (O) heeft een breedte van vijf vensterassen, opgebouwd uit een middenpartij ter breedte van één vensteras met aan weerszijden een geveldeel ter breedte van één vensteras afgesloten door een lessenaarsdak. Op de hoeken van de voorgevel bevindt zich een uitbouw ter breedte van één vensteras. De nadruk ligt op de middenpartij ter breedte van de toren. Op hoeken van de toren c.q. licht risalerende middenpartij, zijn lisenen aangebracht. De toren heeft een vierledige opbouw. Op de begane grond bevindt zich de entree, bestaande uit een portiek met rondboogvormige opening, smeedijzeren toegangshek, één centrale dubbele paneeldeur en twee zij-ingangen met een paneeldeur. Portiek en rondboogvormige omlijsting zijn uitgevoerd in baksteen en zandsteen, in een neo-romaanse stijl. Boven het portiek is in roodkoperen letters "NED. PROTESTANTENBOND" aangebracht. De entree is bereikbaar via twee hardstenen treden. In de eerste geleding van de toren bevinden zich genoemde entree en een fries in baksteen en zandsteen met gedecoreerde cassettes. In de tweede geleding bevindt zich een zandstenen roosvenster met gekleurde glas-in-loodramen met een deels in zandsteen uitgevoerd keperfries erboven. De derde geleding van de toren is de klokkeverdieping en bevat aan drie zijden een reeks rondboogvormige nissen, die om de ander zijn geopend als galmgat. De vierde geleding bevat de torenbeëindiging, met aan elke zijde een driehoekig bakstenen fronton met klein rond venster en daarboven de met leien beklede torenspits. De spits heeft een vierhoekige basis die halverwege overgaat in een achthoekige lantaarn met topgevels. Het achzijdige bovendeel van de spits wordt bekroond door een windhaan. De geveldelen aan weerszijden van de middenpartij hebben een breedte van één vensteras en bevatten zowel op de begane grond als eerste verdieping een klein rondboogvenster met in oorsprong glas-in-loodramen. Deze geveldelen worden afgesloten door een lessenaarsdak dat eindigt ter hoogte van het keperfries van de middenpartij. De uitbouwen op de hoeken van de voorgevel bevatten beide een gekoppeld rondboogvenster met in oorsprong glas-in-loodramen. De linkeruitbouw heeft een hoogte van één bouwlaag en bevat een klein zij-vertrek, de rechteruitbouw heeft een hoogte van anderhalve bouwlaag en bevat het trappenhuis naar de toren. Beide uitbouwen worden afgesloten door een afgeplat schildeind.

De rechterzijgevel (Z) heeft een breedte van vijf traveeën, die van elkaar worden gescheiden door bakstenen steunberen afgesloten door een afzaat. De steunberen worden bovenlangs verbonden door een dubbele tandlijst. Elke travee bevat een grote ondiepe rondboogvormige nis, waarin drie gekoppelde rondboogvensters van gelijke grootte zijn aangebracht met gekleurde glas-in-loodramen. De boogtrommels zijn gevuld met decoratief metselwerk. De lekdorpels zijn vervaardigd van bruin geglazuurde baksteen. De gevel heeft bovenlangs, ter hoogte van de afzaat van de steunberen, een dubbele tandlijst. Direct daarboven wordt de gevel afgesloten door een uitgemetselde daklijst in decoratief mestelwerk en een eenvoudige bakgoot.

De achtergevel (O) heeft een kleine rechthoekige uitbouw ten behoeve van de absis. De absis wordt afgesloten door een zadeldak met noklijn loodrecht op de Oudegracht. Voorts zijn tegen de achtergevel de pastorie en de consistoriekamer aangebouwd.

De linkerzijgevel (N) heeft een zelfde opbouw en indeling als de rechterzijgevel.

Het interieur is nog vrijwel volledig intact, zowel wat betreft de afwerking van de nagelvaste onderdelen van de kerkruimte als losse onderdelen. De kerkruimte heeft een binnenwerkse lengte van 19.84 m en breedte van 11.93 m. De hoogte van de houten vloer tot de nok is 15.10 m. De kerkruimte wordt afgesloten door een houten tongewelf met zes gebogen houten spanten met een hammerbeam-achtige constructie. De aanzetten van de spanten rusten op zandstenen consoles. Ongeveer op eenderde van de hoogte zijn de

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



spanten voorzien van ijzeren trekstangen. Voorts is het tongewelf voorzien van vele dunne ribben en horizontaal houten beschot, waarop bij de gewelfaanzet sjabloonschilderingen met gestileerde plantmotieven zijn aangebracht. De wanden van de kerkruimte zijn voorzien van een houten lambrizing. Daarboven waren de wanden in oorsprong voorzien van een grijze pleisterlaag (thans wit geschilderd). Enkele detailleringen, zoals de vensteromlijstingen, zijn uitgevoerd in schoonmetselwerk. Aan de oostzijde bevinden zich op een podium het houten preekgestoelte en in de hoeken twee kerkbanken voor de bestuursleden van de geloofsgemeenschap. Tussen preekgestoelte en hoekbanken bevinden zich in de oostelijke wand van de kerk twee paneeldeuren, waarvan de noordelijke toegang geeft tot de consistoriekamer, de zuidelijke tot de pastorie. Boven het preekgestoelte bevindt zich in een grote rondboogvormige nis de galerij voor het orgel. De orgelkas is uitgevoerd in eclectische stijl. Tweeklaviers rein-pneumatisch orgel met zelfstandig pedaal, gemaakt door de firma P.J. Adema en Zn. in 1907. Het orgelfront vormt een architectonische eenheid met het kerkgebouw.

Zowel preekgestoelte, kerkbanken, galerijen en lambrizingen zijn uitgevoerd met panelen, voorzien van sober snij- en inlegwerk. De kerkbanken bestaan uit een aantal aaneengeschakelde houten stoelen met per zitplaats een lederen zitkussen. In de kerkruimte hangen twee grote messing Jugendstil-kroonluchters. Aan de langswanden zijn in totaal tien messing Jugendstil-wandarmaturen aangebracht. In de westwand bevinden zich de toegangsdeuren. In het midden bevindt zich een grote rondboog met dubbele paneeldeur van de hoofdingang, links en rechts daarvan een kleinere rondboog met paneeldeuren van de zij-ingangen. De boogvelden zijn gevuld met een vlakke pleisterlaag. Boven de ingangen bevindt zich een houten koor-galerij met drie rondbogen, waarvan de middelste het grootste is. Door het grote roosvenster in de westgevel treedt, via de grootste rondboog op de galerij, licht binnen in de kerkruimte. De galerij heeft een houten balustrade, rustend op houten en zandstenen consoles. Alle rondbogen in de westwand zijn uitgevoerd in schoonmetselwerk, met zandstenen accenten. In de zij-ruimten op de galerij en in de portieken van de zij-ingangen hangen nog enkele kleinere messing Jugendstil-kroonluchters.

Waardering

De zaalkerk is van algemeen belang als historisch-functioneel hoofdonderdeel van het Nederlandsche Protestantenvond-complex te Weesp en als gaaf bewaard voorbeeld van kerkelijke bouwkunst uit het eerste decennium van de 20ste eeuw in de stijl van de overgangsarchitectuur.

| Hoofdcategorie      | Subcategorie          | Functie |
|---------------------|-----------------------|---------|
| Religieuze gebouwen | Kerk en kerkonderdeel | Kerk    |



Monumentnummer\*: 512907

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Status                 | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 14 juli 1999  |
| Kadaster deel/nr       | 82759/53      |

|             |           |               |
|-------------|-----------|---------------|
| Woonplaats* | Gemeente* | Provincie*    |
| Weesp       | Amsterdam | Noord-Holland |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Locatienaam | Locatieomschrijving |
| Weesp       |                     |

|                      |         |                    |                        |              |
|----------------------|---------|--------------------|------------------------|--------------|
| Kadastrale gemeente* | Sectie* | Kadastraal object* | Appartement aanduiding | Grondperceel |
| Weesp                | A       |                    |                        | 2990         |

Omschrijving\*\*

Inleiding

PASTORIE MET CONSISTORIE, onderdeel uitmakend van het Nederlandsche Protestantenbond-complex te Weesp, daterend uit omstreeks 1905 en opgetrokken in overgangsarchitectuur.

De pastorie met consistorie zijn aan de oostzijde van de kerk vastgebouwd en hebben hun (gemeenschappelijke) ingang aan de Nieuwstraat.

Omschrijving

Pand, gebouwd op U-vormig grondplan, bestaande uit drie bouwvolumes van één bouwlaag, elk onder een verzonken zadeldak, thans met kunstleien in Maasdekking. De pastorie bevindt zich in het bouwvolume op de zuidelijke arm van de U-vorm, de consistoriekamer op de noordelijke arm. Beide bouwvolumes worden verbonden door een tussenlid, waarin zich de gemeenschappelijke entree bevindt. De noklijnen van pastorie en consistoriekamer staan loodrecht op de Nieuwstraat, de noklijn van het tussenlid loopt evenwijdig aan de Nieuwstraat. De bouwvolumes zijn opgetrokken in rode baksteen, gemetseld in kruisverband en afgewerkt met een knipvoeg. De onderdorpels van de vensters zijn uitgevoerd in hardsteen en hebben een afzaat. De bovendorpels van de vensters, alsmede de schouderstukken en afdekplaten van de topgevels zijn uitgevoerd in zandsteen. Tenzij anders vermeld, bevatten de vensterassen een rechthoekig dubbel houten draaivenster met roedenverdeling en stolpnaald en een bovenlicht met roedenverdeling. De voorgevel (O) is weliswaar niet zuiver symmetrisch opgebouwd, maar heeft wel een evenwichtige opbouw bestaande uit twee zwaardere hoekpartijen, verbonden door een eenvoudig tussenlid. Van links naar rechts bevat de voorgevel de licht risalerende kopgevel van de pastorie (links), de langsgewel van het tussenlid (midden) en de licht risalerende kopgevel van de consistorie (rechts).

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De voorgevel van de pastorie (links) heeft op de begane grond een breedte van twee vensterassen en in de kapverdieping een dubbel draaivenster zonder bovenlicht. De gevel wordt afgesloten door een tuitgevel met schouderstukken. De voorgevel van het tussenlid (midden) heeft een breedte van vijf vensterassen en bevat op de middelste as de entree, bestaande uit een paneeldeur met twaalfruits-bovenlicht. De overige assen bevatten een klein rechthoekig houten draaivenster met vierruits- bovenlicht.

De voorgevel van het tussenlid wordt afgesloten door een dubbele tandlijst met houten gootlijst op geprofileerde houten consoles. In het dakschild is een rechthoekige houten dakkapel met dubbel draaivenster en plat dak aangebracht.

De voorgevel van de consistorie (rechts) heeft op de begane grond een breedte van drie vensterassen en in de kapverdieping een dubbel draaivenster zonder bovenlicht. De gevel wordt afgesloten door een tuitgevel met schouderstukken.

De linkerzijgevel (Z) is de zijgevel van de pastorie en is blind.

De hele achtergevel (W) is tegen de oostzijde van de kerk aangebouwd. De gevel wordt afgesloten door dubbele tandlijst en een houten gootlijst op geprofileerde houten consoles.

De rechterzijgevel (N) is de zijgevel van de consistorie. Deze gevel heeft een breedte van drie vensterassen, gekoppeld door een zandstenen latei. Elke vensteras bevat een zesruitsvenster met draairamen en boven een latei een twaalfruits-bovenlicht. De gevel wordt afgesloten door een dubbele tandlijst en een houten gootlijst op geprofileerde houten consoles.

In het interieur van de pastorie en het tussenlid zijn nog verschillende oorspronkelijke details aanwezig zoals paneeldeuren, trappenhuis en lambrizeringen.

Waardering

De pastorie met consistorie is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het Nederlandsche Protestantenvond-complex te Weesp.

| Hoofdcategorie      | Subcategorie            | Functie     |
|---------------------|-------------------------|-------------|
| Religieuze gebouwen | Kerkelijke dienstwoning | Pastorie(F) |
| Religieuze gebouwen | Kerk en kerkonderdeel   | Consistorie |



## Monumentnummer\*: 512908

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 14 juli 1999  
Kadaster deel/nr 82759/77

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Weesp Amsterdam Noord-Holland

Locatienaam Locatieomschrijving  
Weesp

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Weesp A 2989

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Voormalige BEWAARSCHOOL, onderdeel uitmakend van het Nederlandsche Protestantenbond-complex te Weesp, daterend uit omstreeks 1905 en opgetrokken in overgangsarchitectuur.

De voormalige bewaarschool, thans in gebruik als ruimte van de openbare bibliotheek, bevindt zich aan de Nieuwstraatzijde en heeft een ingang (zuidzijde) aan een kleine binnenplaats. Tot de beaarschool behoort ook de muur die de westelijke begrenzing van de binnenplaats vormt en die voorheen de oostelijke buitengevel van de lagere school vormde. De muur bevat thans (1996) geheel links nog een deur, maar bevatte oorspronkelijk waarschijnlijk ook rechts een deur en in het midden een hooggeplaatst venster.

#### Omschrijving

Pand, gebouwd op rechthoekig grondplan, bestaande uit één bouwlaag onder een verzonken zadeldak met leien in Maasdekking. De noklijn loopt evenwijdig aan de Nieuwstraat. Het pand is opgetrokken in rode baksteen in kruisverband, afgewerkt met een knipvoeg. De onderdorpels van de vensters zijn uitgevoerd in hardsteen, de bovendorpels in zandsteen. Ook de schouderstukken en afdekplaten van de kopgevels zijn van zandsteen. Tenzij anders vermeld, bevatten de vensterassen een rechthoekig houten venster met roedenverdeling. De voorgevel (O) heeft een breedte van negen vensterassen. De vijf linkerassen bevatten een dubbel draaivenster. De vier rechterassen bevatten elk een hoog rechthoekig roedenvenster met bovenlicht. Deze vier rechtervensters zijn gekoppeld door een doorlopende onder- respectievelijk bovendorpel. De gevel wordt afgesloten door een dubbele tandlijst en een houten gootlijst op houten geprofileerde consoles.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





De linkerzijgevel (Z) grenst aan een kleine binnenplaats en bevat een rechthoekige dubbele deur met twee vierruits-bovenlichten en aan weerszijden van de dubbele deur een zesruits-venster met vierruits-bovenlicht. Boven de deur bevindt zich in de kapverdieping een dubbele opgeklampte deur. De kopgevel wordt afgesloten door een puntgevel met schouderstukken. De achtergevel (W) is thans (1996) opgenomen in de (niet beschermde) bibliotheek op het westelijk deel van het erf.

Met de rechterzijgevel (N) grenst het pand aan het (niet beschermde) nieuwbouwpand op het naburige erf.

De muur die de westelijke begrenzing van de binnenplaats vormt, bestaat uit een in rode baksteen opgetrokken muur in kruiverband, afgesloten door een dubbele tandlijst en houten gootlijst op geprofileerde houten consoles. De muur bevat links een rechthoekige deur met hardstenen dorpel en vierruits-bovenlicht boven een zandstenen latei.

#### Waardering

De voormalige bewaarschool is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het Nederlandsche Protestantenvond-complex te Weesp.

#### Hoofdcategorie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

#### Subcategorie

Onderwijs en wetenschap

#### Functie

Schoolgebouw



Monumentnummer\*: 512909

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Status                 | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 14 juli 1999  |
| Kadaster deel/nr       | 82759/117     |

|             |           |               |
|-------------|-----------|---------------|
| Woonplaats* | Gemeente* | Provincie*    |
| Weesp       | Amsterdam | Noord-Holland |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Locatiennaam | Locatieomschrijving |
| Weesp        |                     |

|                      |         |                    |                        |              |
|----------------------|---------|--------------------|------------------------|--------------|
| Kadastrale gemeente* | Sectie* | Kadastraal object* | Appartement aanduiding | Grondperceel |
| Weesp                | A       |                    |                        | 2990         |

Omschrijving\*\*

Inleiding

ERFSCHIEDING, onderdeel uitmakend van het Nederlandsche Protestantenbond-complex te Weesp, gebouwd omstreeks 1905 in overgangsarchitectuur.

De erfscheiding vormt de oostelijke begrenzing van de binnenplaats aan de Nieuwstraat en wordt ingeklemd tussen de consistoriekamer (in het zuiden) en de voormalige bewaarschool (in het noorden).

Omschrijving

Erfscheiding, bestaande uit een bakstenen muur ter hoogte van circa 1.8 m en smeedijzeren hekwerken erop. De muur is opgetrokken in rode baksteen in kruisverband, afgewerkt met een knipvoeg. De plint wordt afgesloten door een rollaag. Op de muur zijn enkele rechthoekige bakstenen pijlers gezet, waartussen de smeedijzeren hekwerken hangen. De muur wordt afgesloten door hardstenen dekstenen met afzaat; de pijlers met een platte deksteen. In de muur is een rechthoekig poortje met opgeklampte deur aangeracht. Enkele hoekstenen en de latei boven de deur zijn van hardsteen.

Waardering

De erfscheiding is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het Nederlandsche Protestantenbond-complex te Weesp.

|                                     |                 |                  |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| Hoofdcategorie                      | Subcategorie    | Functie          |
| Voorwerpen op pleinen en dergelijke | Erfscheiding(D) | Erfscheiding(D1) |

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister  
\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument  
Datum van downloaden 12 juli 2024