



Complexnummer: 516289

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Zuivelfabriek Grijpskerk

Aantal complexonderdelen

7

Monumentnummers van complexonderdelen

516290, 516291, 516292, 516293, 516294, 516295, 516296

Woonplaats

Grijpskerk

Gemeente

Westerkwartier

Provincie

Groningen

Locatie van het hoofdobject

Kievitsweg 26, 9843 HA te Grijpskerk

Complexomschrijving

Inleiding

Fabriekscomplex bestaande uit een ZUIVELFABRIEK met jongere aangebouwde FABRIEKSGEBOUWEN, een DIRECTEURSWONING, een blok van drie FABRIEKSGEBOUWEN (kaaspakhuis, poederfabriek, condensfabriek), een FABRIEKSGEBOUW (karnemelk- en paplokaal), een KETELHUIS, een GARAGE en een KANTINE.

De zuivelfabriek werd opgericht in 1888-89 op initiatief van landbouwer C.G. Hoekstra (tevens directeur) in een Eclectische stijl en kreeg de naam `Zuivelfabriek "Grijpskerk" n.v. Kievit'. De aannemers waren M. Westra en Sepp en Co. De fabriek bestond uit een ketel- en machinekamer, een karn- en ontromingslokaal, een koelkamer, een boter- en pekelkelder. Boven de fabriek bevond zich de directeurswoning en aan de achterzijde een aangebouwd kaaspakhuis met ijshuis. Het bedrijf werd in de loop der tijd menigmaal uitgebreid.

De fabriek zelf werd in 1893 uitgebreid met een ijs- en kaaspakhuis. In 1917 werd de fabriek opnieuw verbouwd en vergroot. In 1930 werd aan de rechterzijde een karn- en centrifugelokaal aangebouwd door de architecten G. en W. Wierenga uit Coevorden. Tevens werd in deze tijd het bordes vernieuwd. In 1950 werd door de gebroeders Wierenga aan de linkerzijde een fabrieksgebouw voor de melk en kaasafdeling gebouwd, dat middels een vernieuwde hals wordt verbonden met de zuivelfabriek. De hals komt wegens te geringe ouderdom niet voor bescherming van rijkswege in aanmerking.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Toen J. D. Boersema in 1903 directeur werd, ontwierp K. Siekman uit Zuidhorn in 1909 voor hem een directeurswoning in Overgangsarchitectuur aan de linkerzijde van de fabriek. De serre werd later aangebouwd en in 1953 werden dakkapellen op het dak geplaatst.

In 1908 werden tegenover de fabriek drie woningen gebouwd voor het hoofdpersoneel; deze zijn echter in 1994 afgebroken.

In 1927 werd aan de achterzijde van de fabriek een kaaspakhuis gebouwd, ontworpen en uitgevoerd door het technisch bureau F.N.Z. (ir. H. de Kruijff J. zn, architect G. Engelfriet). In 1937 werd op dit pakhuis een extra verdieping gezet door de architecten G. en W. Wierenga. In 1930 werd aan de rechterzijde een condensfabriek gebouwd. De ruimte tussen kaaspakhuis en condensfabriek werd in 1934 opgevuld door de bouw van een poederfabriek. Alle drie gebouwen zijn opgetrokken in een functionele baksteen-architectuur.

In 1930 werd aan de achterzijde van dit blok een karnemelkgebouwtje (karnemelk- en paplokaal) in functionele baksteen-architectuur opgetrokken door de gebroeders Wierenga. Aan de achterzijde bevindt zich een nieuwe houten aanbouw, die wegens te geringe ouderdom buiten de bescherming valt.

Het ketelhuis, gelegen aan de rechterzijde van het blok, stamt uit 1938 (G. en W. Wierenga, functionele baksteen-architectuur) en werd in 1950 verbouwd. Aan de rechterzijde bevindt zich een nieuwe aanbouw die buiten de bescherming valt.

In 1941 werd geheel links aan de achterzijde van het perceel een garage gezet, wederom naar een ontwerp van de gebroeders Wierenga in een functionele baksteen-architectuur. De trafo aan de rechterzijde van de garage stamt uit omstreeks 1955 en komt wegens te geringe ouderdom niet voor bescherming van rijkswege in aanmerking.

Het laatste gebouw dat voor bescherming in aanmerking komt is de kantine(schaftlokaal), gelegen helemaal rechts aan de achterzijde van het terrein, die in 1950 werd ontworpen door G. en W. Wierenga in een Functionalistische bouwtrant.

In 1969 werd de fabriek buiten bedrijf gesteld en al snel werd de hoge schoorsteen (1978/79) afgebroken. Tegenwoordig is het complex in gebruik als bedrijfsverzamelgebouw.

Het fabriekscapex is beeldbepalend gelegen op een groot rechthoekig terrein aan de Kievitsweg, een uitvalsweg aan de noordzijde van Grijpskerk. Aan de rechterzijde van het terrein loopt het Zuiderried. Toen de fabriek nog in bedrijf was werd hieraan water onttrokken voor de koeling. De ruimtelijke structuur heeft zich in de loop der tijd organisch verdicht. Door deze verdichting zijn er zogenaamde 'fabrieksstraatjes' ontstaan.

Waardering

Fabriekscapex bestaande uit een zuivelfabriek met jongere aangebouwde fabrieksgebouwen, een directeurswoning, een blok van drie fabrieksgebouwen (kaaspakhuis, poederfabriek, condensfabriek), een fabrieksgebouw (karnemelk- en paplokaal), een ketelhuis, een garage en een kantine van algemeen belang vanwege stedenbouwkundige, architectuur- en cultuurhistorische waarde:

- als voorbeeld van een zuivelfabriekscapex uit het einde van de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw in de provincie Groningen

- vanwege de opvallende vormgeving en detaillering van de complexonderdelen

- vanwege de redelijk hoge mate van gaafheid van het complex en de samenstellende onderdelen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- vanwege de aanwezigheid van fabrieksstraatjes
- vanwege de zeldzaamheidswaarde van een zuivelfabriekcomplex in de provincie Groningen
- als herinnering aan de zuivelindustrie die aan het einde van de negentiende eeuw in Nederland opkwam
- vanwege de beeldbepalende ligging aan de Kievitsweg.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 516290

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 oktober 2000
Kadaster deel/nr	82772/132

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Grijpskerk		Westerkwartier		Groningen			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Kievitsweg	26			9843 HA	Grijpskerk		
Kievitsweg	24			9843 HA	Grijpskerk		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Grijpskerk		C				1641	

Omschrijving**

Omschrijving

ZUIVELFABRIEK (gebouwd in 1888-89 in Eclectische stijl en in de loop der tijd uitgebreid) bestaande uit een twee verdiepingen hoog VOLUME met op de eerste verdieping een directeurswoning. Aan de achterzijde van dit volume drie rechthoekige FABRIEKSGEBOUWEN. Aan de linkerzijde een FABRIEKSGEBOUW dat stamt uit 1950 (kaas- en melkafdeling).

Het twee verdiepingen hoge VOLUME is opgetrokken in roodbruine baksteen en wordt gedekt door een afgeplat schilddak waarop zwarte geglazuurde Friese golfpannen; houten kroonlijst. De gevels worden geleed door H- en T-vensters met roedenverdeling in de bovenlichten onder een betonlatei en rollaag en hardstenen onderdorpel; in de bovenlichten van de vensters op de eerste verdieping geel glas.

De entree tot de fabriek bevindt zich in het centrale geveldeel van de voorgevel (oostzijde) en bestaat uit een niet-originele deur (oorspronkelijk kort T-venster). Aan de rechterzijde een kort T-venster waarboven twee H-vensters (roedenverdeling verdwenen). De entree van de directeurswoning bevindt zich boven de entree van de fabriek en bestaat uit een houten paneeldeur waarin geslepen glas met zij- en bovenlichten waarin roedenverdeling en geel glas onder een betonlatei en rollaag. Voor de entree een betonnen bordes met ijzeren leuning (1990). In het linker geveldeel een kort T-venster waarboven een samengesteld driedelig venster (twee H- en een T-venster) en een verdiept vlak waarin geschreven 'Zuivelfabriek'. Dit geveldeel is deels doorgetrokken boven de gootlijst en wordt gedekt door een zadeldak met strakke houten windveren; aan de voorzijde twee H-vensters onder één halfronde gemetselde boog met sluitsteen afgezet met een rollaag; aan de linkerzijde een samengesteld vijfdelig vierruits venster. In het rechter geveldeel twee korte T-vensters waarboven een samengesteld driedelig venster (twee H- en een T-venster) en een verdiept vlak waarin

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



geschreven 'Grijpskerk'. Dit geveldeel is eveneens deels boven de gootlijst doorgetrokken en wordt gedekt door een zadeldak met strakke houten windveren; aan de voorzijde twee H-vensters onder één halfronde gemetselde boog met sluitsteen afgezet met een rollaag; aan de rechterzijde een samengesteld vijfdelig vierruits venster.

In de zuidgevel twee korte T-vensters waarboven twee T-vensters. Aan de linkerzijde een hals (1950) die het fabrieksgebouw uit 1950 met de zuivelfabriek verbindt.

Aan de achterzijde (westgevel) zijn de drie rechthoekige fabrieksgebouwen aangebouwd.

In de noordgevel twee korte T-vensters waarboven een H-venster en waarnaast een uitgebouwd portiek onder zadeldak. De zijingang bevindt zich in de linker gevel van dit portiek en bestaat uit een houten paneeldeur met roedenverdeling en geel glas onder rollaag en niet-originele hordeur. Voor de entree een hoge betonnen stoep met ijzeren leuning (jaren dertig). Onder het portiek een houten paneeldeur en een houten luik, beide onder rollaag.

In het INTERIEUR zijn ondermeer van belang: in de directeurswoning de houten paneeldeuren waarin geel glas, in de hal de granito vloer, de houten tochtdeur waarin geëts glas met zij- en bovenlichten waarin gekleurd glas-in-lood, de houten paneellambrizing, in de keuken de houten kastenwand waarin glas en roeden en het balkenplafond.

De drie FABRIEKSGEBOUWEN op rechthoekige plattegrond zijn opgetrokken in roodbruine baksteen op een donker bakstenen trasraam en worden gedekt door drie zadeldaken waarop deels zwarte Friese golfpannen; beschoten top; strakke houten windveren; houten goot.

In de topgevel aan de voorzijde (oostgevel) een H-venster met zesruits bovenlicht. De topgevels aan de achterzijde (westgevel) zijn in 1957 qua indeling gewijzigd en zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang. In de noordgevel drie negenruits vensters (nieuwe roedenverdeling) en twee twintigruits vensters, alle onder een donker bakstenen rollaag en onderdorpel; een niet-origineel keldervenster en niet-originele dubbele deuren. Aan de rechterzijde een niet-originele platte aanbouw.

Het INTERIEUR komt wegens verbouw niet voor bescherming van rijkswege in aanmerking.

Het twee verdiepingen hoge, geheel onderkelderde FABRIEKSGEBOUW (1950, kaas- en melkafdeling) op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in rode baksteen op een trasraam van bruine baksteen en wordt gedekt door een flauw hellend overkragend schilddak waarop grijze betonpannen. Het dak rust op een uitkragende betonnen vloer waaronder de gevelwand terug springt. De terugspringende gevelwand wordt aan alle zijden geleed door glasstroken opgebouwd uit liggende samengestelde tweedelige tweeruits vensters, van elkaar gescheiden door betonnen stijlen. De gevels worden geleed door dubbele staande driedelige vensters met roedenverdeling onder één uitkragende betonlatei die over de gehele gevelwand is doorgetrokken; op de eerste verdieping smalle staande tweedelige tweeruits vensters onder rollaag.

De voorgevel (oostzijde) is in drie gevelvelden verdeeld. De entree bevindt zich in het centrale veld en bestaat uit dubbele vernieuwde opgeklapte houten deuren met ijzeren gehengen met tweedelig vierruits bovenlicht. In zowel het linker- als rechter gevelveld een dubbel driedelig venster; zowel entree als vensters onder één doorlopende uitkragende betonlatei en omlijsting van brede betonnen stijlen. In het rechter gevelveld tevens een later ingebroken deur. Boven de entree een klein staand venster.

In de zuidgevel acht roosters, acht dubbele driedelige vensters onder één betonlatei waarboven acht smalle tweedelige vensters. Aan

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



de linkerzijde een niet-originele deur.

De achtergevel (westzijde) is in de loop der tijd qua indeling gewijzigd.

In de noordgevel acht smalle tweedelige venster. Aan deze zijde is het gebouw aangebouwd aan de zuivelfabriek.

Het INTERIEUR komt wegens verbouw niet voor bescherming van rijkswege in aanmerking.

Waardering

Zuivelfabriek met jongere aangebouwde fabrieksgebouwen van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde:

- als voorbeeld van een zuivelfabriek gebouwd in 1888-89 met jongere aangebouwde fabrieksgebouwen in de provincie Groningen
- vanwege de opvallende vormgeving en detaillering van de verschillende volumes
- vanwege de redelijk hoge mate van gaafheid van zowel exterieur als delen van het interieur
- vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie met de overige complexonderdelen
- vanwege de beeldbepalende ligging aan de Kievitsweg
- vanwege de zeldzaamheidswaarde van dit type gebouw in de provincie Groningen
- als herinnering aan de zuivelindustrie die aan het einde van de negentiende eeuw in Nederland opkwam.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Industrie

Functie

Zuivelfabriek

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 516291

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 oktober 2000
Kadaster deel/nr	82772/115

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Grijpskerk	Westerkwartier	Groningen

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Grijpskerk	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Grijpskerk	C			1641

*Omschrijving***

Omschrijving

De één verdieping hoge, deels onderkelderde DIRECTEURSWONING (1909, Overgangsarchitectuur) op nagenoeg rechthoekige plattegrond is opgetrokken in rode baksteen op een trasraam van bruinpaarse baksteen afgezet met een geglazuurde bruine steen en wordt gedekt door een samengestelde kap waarop zwarte Friese golfpannen; houten goot op houten klossen; decoratief fries van hout en baksteen; topgevels deels beschoten top; strakke houten windveren; aan voor-, zuid- en achterzijde een niet-originele dakkapel. De gevels worden geleed door H-vensters met in de bovenlichten roedenverdeling onder een gemetselde segmentboog met gepleisterde aanzetstenen en deels met trommel gedecoreerd met gekleurde steen; onderdorpel van oranje geglazuurde profielsteen.

In de risalerende topgevel links van de voorgevel (oostzijde) een samengesteld driedelig H-venster onder één segmentboog waarboven een H-venster met aan weerszijden een klein getoogd staand venster. In het rechter geveldeel twee H-vensters.

In de risalerende topgevel links van de zuidgevel twee T-vensters waarboven een H-venster met aan weerszijden een klein getoogd staand venster. Tegen het rechter geveldeel is de serre onder plat dak aangebouwd; aan de voorzijde twee vernieuwde houten deuren met bovenlicht waarnaast een H-venster; aan de rechterzijde twee H-vensters; op de serre een niet-originele balustrade. Aan de rechterzijde van de serre een H-venster.

In het risalerende linker geveldeel van de achtergevel (westzijde) een niet-originele paneeldeur met getoogd bovenlicht waarvoor een drie treden hoge gemetselde stoep. Links van de deur een getoogd tweedelig keldervenster en een niet-origineel samengesteld venster. Rechts van de deur een staand getoogd tweedelig venster en twee getoogde negenruits vensters onder rollaag en onderdorpel van donkere baksteen. Aan de rechterzijde van dit geveldeel een liggend getoogd tweeruits venster.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De entree in portiek bevindt zich in het linker geveldeel van de noordgevel en bestaat uit een houten paneeldeur waarin geel glas met bovenlicht waarin roedenverdeling; drie treden hoge hardstenen stoep. Het portiek wordt gevormd door het dak dat onder de gootlijst is doorgetrokken en wordt gedragen door decoratieve houten klampen; beschot aan weerszijden. Links van de entree een H-venster en rechts een smal staand tweedelig venster. In het risalerende rechter geveldeel twee H-vensters met aan de linkerzijde een H-venster.

In het INTERIEUR zijn ondermeer van belang: de houten paneeldeuren met houten omlijsting, in de hal de dubbele houten tochtdeuren waarin geëetst glas (vogels) en bovenlicht met roedenverdeling, in de woonkamer het stucplafond.

Waardering

Directeurswoning van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde:

- als voorbeeld van een directeurswoning uit 1909 in de provincie Groningen in Overgangsarchitectuur
- vanwege de opvallende vormgeving en detaillering
- vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van zowel exterieur als delen van het interieur
- vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie met de zuivelfabriek
- vanwege de beeldbepalende ligging aan de Kievitsweg.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

DirektEURSwoning

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 516292

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 oktober 2000
Kadaster deel/nr	82772/116

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Grijpskerk	Westerkwartier	Groningen

Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Kievitsweg	30			9843 HA	Grijpskerk		
Kievitsweg	30 A	A		9843 HA	Grijpskerk		
Kievitsweg	30 B	B		9843 HA	Grijpskerk		

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Grijpskerk	C			1641

Omschrijving**

Omschrijving

Blok van drie FABRIEKSGEBOUWEN bestaande uit een KAASPAKHUIS (1927, in 1937 extra verdieping op gezet), een POEDERFABRIEK (1934) en een CONDENSFABRIEK (omstreeks 1930) in een functionele baksteen-architectuur.

Het geheel onderkelderde, drie bouwlagen hoge KAASPAKHUIS op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in een gewapend betonskelet. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen op een deels aangesmeerd trasraam en worden gedekt door een zadeldak met zwartgeglazuurde Friese golfpannen op het noordelijke dakschild; het andere dakschild is gedekt met golfplaat; houten goot; strakke houten windveren. De gevels worden geleed door staande tweeruits vensters met zowel aan de onder- als bovenzijde een rollaag van donkere gesinterde baksteen.

Centraal in de topgevel aan de voorzijde (oostgevel) een houten deur onder rollaag waarboven een gevelsteen waarin staat geschreven het bouwjaar 1927, de namen van de bestuursleden, ontwerpers en uitvoerders. Links van de deur een staand tweeruits keldervenster waarboven een liggend venster (roedenverdeling deels verdwenen). Rechts van de deur een staand tweeruits keldervenster waarboven een samengesteld driedelig vierruits venster. De begane grond wordt overdekt door een betonnen luifel. Boven de luifel drie staande tweeruits vensters waarboven dubbele houten deuren met ijzeren gehengen met aan weerszijden een liggend drieruits venster, alle onder een betonlatei. In de top een ijzeren hijsbalk waarboven twee smalle staande tweeruits vensters.

In de zuidgevel acht staande tweeruits keldervensters, op zowel de begane grond als de eerste verdieping acht staande tweeruits

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



vensters en op de tweede verdieping zes liggende driedelige vensters. Het centrale geveldeel is doorgetrokken boven de gootlijst en wordt gedekt door een plat overkragend dak; decoratief uitkragend metselwerk; smal staand venster met glasstenen.

In de topgevel aan de achterzijde (westgevel) centraal een niet-originele houten aanbouw, drie staande tweeruits keldervensters, vijf staande tweeruits vensters, houten deuren onder een betonlatei met aan weerszijden een liggend drieruits venster onder een betonlatei. In de top een ijzeren hijsbalk waarboven twee smalle staande tweeruits vensters.

De poederfabriek is tegen de noordgevel aangebouwd.

Het INTERIEUR komt wegens verbouw niet voor bescherming van rijkswege in aanmerking.

De twee bouwlagen hoge, geheel onderkelderde POEDERFABRIEK op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in een gewapend betonskelet. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen en worden gedekt door een zadeldak; strakke houten windveren. De gevels worden geleed door staande vierruits vensters met onderdorpels van donkere gesinterde baksteen.

In de topgevel aan de voorzijde (oostgevel) centraal dubbele houten deuren waaronder zes vierruits keldervensters en aan weerszijden twee staande vierruits vensters. Op de eerste verdieping dubbele houten deuren onder een betonlatei met aan weerszijden twee staande vierruits vensters. In de top een liggend samengesteld driedelig vierruits venster onder een betonlatei waarboven een ijzeren hijsbalk.

Het kaaspakhuis is tegen de zuidgevel aangebouwd.

In de topgevel aan de achterzijde (westgevel) centraal een niet-origineel venster (oorspronkelijk deuren) waaronder zes vierruits keldervensters en aan weerszijden twee staande vierruits vensters. In de top drie staande achtruits vensters waarboven een liggend samengesteld driedelig vierruits venster.

De condensfabriek is tegen de noordgevel aangebouwd.

Het INTERIEUR komt wegens verbouw niet voor bescherming van rijkswege in aanmerking.

De geheel onderkelderde, twee bouwlagen hoge CONDENSFABRIEK op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in een gewapend betonskelet. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen op een aangesmeerd trasraam en worden gedekt deels door een plat dak en deels door een zadeldak; houten goot, verspringend aan de noordzijde; strakke houten windveren. De gevels worden geleed door staande vensters met roedenverdeling onder een betonlatei en onderdorpel van donkere gesinterde baksteen.

In de voorgevel (oostzijde) twee dubbele staande achtruits vensters onder één betonlatei. Op de eerste verdieping dubbele houten deuren en een ijzeren hijsbalk.

De poederfabriek is tegen de zuidgevel aangebouwd In de topgevel aan de achterzijde (westgevel) dubbele houten deuren met aan weerszijden twee staande tweeruits vensters en waaronder twee liggende keldervensters. Het geveldeel boven de begane grond is opnieuw gevoegd; drie staande achtruits vensters onder één betonlatei.

In de noordgevel vier liggende tweeruits keldervensters, op de begane grond een houten deur onder betonlatei waarvoor een betonnen vloer, een staand achtruits venster, een dubbel staand achtruits venster onder één betonlatei, drie vierruits vensters onder

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



één betonlatei (oorspronkelijk vier, één dichtgezet) en vier vierruits vensters. Op de eerste verdieping drie staande achtruits vensters en twee keer vier staande twaalfruits vensters onder één betonlatei.

Het INTERIEUR komt wegens verbouw niet voor bescherming van rijkswege in aanmerking.

Waardering

Blok van drie fabrieksgebouwen bestaande uit een kaaspakhuis, een poederfabriek en een condensfabriek van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde:

- als voorbeeld van een kaaspakhuis met aangebouwde poeder- en condensfabriek uit de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw in de provincie Groningen
- vanwege de functionele vormgeving en detaillering van de verschillende volumes
- vanwege de redelijk hoge mate van gaafheid van het exterieur
- vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie met de zuivelfabriek.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Industrie

Functie

Fabrieksgebouw

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 516293

Status rijksmonument
Inschrijving register* 17 oktober 2000
Kadaster deel/nr 82772/121

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Grijpskerk Westerkwartier Groningen

Locatiennaam Locatieomschrijving
Grijpskerk

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Grijpskerk C 1641

Omschrijving**

Omschrijving

Het FABRIEKSGEBOUW (karnemelk en pap, 1930, functionele baksteen-architectuur) op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in rode baksteen op een trasraam van bruine baksteen en wordt gedekt door een zadeldak waarop zwarte Friese golfpannen; houten goot; strakke houten windveren; op het dak een beschoten houten ontluichtingskap onder zadeldak. Zowel de voor- als achtergevel worden door gemetselde muurdammen in vijf gevelvelden verdeeld. De gevels worden geleed door liggende tweedelige vensters (oorspronkelijk roedenverdeling) onder één rollaag van donkere baksteen.

Centraal in de voorgevel (oostzijde) twee tweedelige vensters met aan weerszijden twee houten deuren met ijzeren gehengen onder één rollaag van donkere baksteen en twee tweedelige vensters. Voor de gevel een laadvloer.

In zowel de zuid- als noordgevel in een uitgespaard gevelveld twee dichtgemetselde vensters.

Tegen de achtergevel (westzijde) een niet-originele houten aanbouw (niet beschermd).

Waardering

Fabrieksgebouw voor karnemelk en pap van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde:

- als voorbeeld van een karnemelkgebouwtje uit 1930 in de provincie Groningen

- vanwege de functionele vormgeving en detaillering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- vanwege de redelijk hoge mate van gaafheid van het exterieur
- vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie met de zuivelfabriek.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Industrie

Functie

Fabrieksgebouw



Monumentnummer*: 516294

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 oktober 2000
Kadaster deel/nr	82772/126

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Grijpskerk	Westerkwartier	Groningen

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Grijpskerk	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Grijpskerk	C			1641

*Omschrijving***

Omschrijving

Het deels één deels twee verdiepingen tellende KETELHUIS (1938, verbouw 1950, functionele baksteen-architectuur) op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in een gewapend betonskelet. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen en worden gedekt door een samengestelde betonnen kap waarop niet-originele dakbedekking; hoge gemetselde schoorsteen op het zuidelijk dakvlak. De gevels worden geleed door vensters met ijzeren roedenverdeling onder één betonlatei.

In de topgevel aan de voorzijde (oostgevel) vier negenruits vensters en dubbele houten paneeldeuren met tweeruits venster en drieruits bovenlicht, alle onder één betonlatei. In de top vijf liggende zesruits vensters en twee staande vijfruits vensters.

In de zuidgevel aan de linkerkant een twee verdiepingen hoge toren voor wateropslag onder zadeldak waarin een liggend tweeruits venster. Rechts van de toren negen staande zesruits vensters waaronder een dichtgemetselde deur. In het centrale geveldeel, dat boven de gootlijst is doorgetrokken en twee verdiepingen telt, een houten deur met zesruits bovenlicht en zesruits zijlicht onder één betonlatei; gemetselde stoep van twee treden. In de top een niet-origineel venster. Aan de rechterzijde van de zuidgevel twee staande twaalfruits vensters.

De achtergevel (westzijde) heeft op de begane grond een nieuwe indeling gekregen. In de top twee staande vijfruits venster. De toren voor wateropslag bevindt zich aan de rechterzijde.

Tegen de noordgevel is een nieuw volume aangebouwd (niet beschermd).

Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Ketelhuis van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde:

- als voorbeeld van een ketelhuis uit 1938 in de provincie Groningen
- vanwege de functionele vormgeving en detaillering
- vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur
- vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie met de zuivelfabriek.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Industrie

Functie

Ketelhuis



Monumentnummer*: 516295

Status rijksmonument
Inschrijving register* 17 oktober 2000
Kadaster deel/nr 82772/91

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Grijpskerk Westerkwartier Groningen

Locatiennaam Locatieomschrijving
Grijpskerk

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Grijpskerk C 1641

Omschrijving**

Omschrijving

De GARAGE (1941, functionele baksteen-architectuur) op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in rode baksteen op een trasraam van gesinterde baksteen en wordt gedekt door een zadeldak waarop grijze muldenpannen; houten goot op houten klossen; strakke houten windveren. De zijgevels worden door gemetselde muurdammen in vijf gevelvelden verdeeld.

In de topgevel aan de voorzijde (oostgevel) twee houten deuren waarin staande tweeruits vensters onder een brede betonlatei. Aan weerszijden een verdiept vlak. In de top een liggend negenruits venster onder een betonlatei.

In de zuidgevel in elk gevelveld drie liggende vensters (roedenverdeling verdwenen).

In de topgevel aan de achterzijde (westgevel) aan weerszijden een verdiept vlak. In de top een liggend tienruits venster onder een betonlatei.

In de noordgevel in elk gevelveld drie liggende vensters (roedenverdeling verdwenen) en in zowel het linker- als rechter gevelveld een houten deur onder een betonlatei.

Waardering

Garage algemeen belang:

- vanwege de functionele vormgeving en detaillering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- vanwege de redelijke hoge mate van gaafheid van het exterieur
- vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie met de zuivelfabriek.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Onderdeel woningen e.d.

Functie

Garage(K)



Monumentnummer*: 516296

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 oktober 2000
Kadaster deel/nr	82772/98

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Grijpskerk	Westerkwartier	Groningen

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Grijpskerk	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Grijpskerk	C			1641

*Omschrijving***

Omschrijving

De KANTINE (schafstlokaal 1950, stijl verwant aan Functionalisme) op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in een gewapend betonskelet. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen op een trasraam van donkere gesinterde baksteen en worden gedekt door een licht hellend overkragend zadeldak waarop golfplaat in de vorm van dakpannen; niet-originele windveren; niet-originele gootlijst; goot op betonnen klossen. De gevels worden geleed door de stijlen van het betonskelet waartussen meerdelige liggende vensterpartijen.

De entree in portiek bevindt zich in de voorgevel (oostzijde) en bestaat uit een niet-originele deur met drieruits zijlichten en tweeruits bovenlicht waarvoor een gemetselde stoep. Het portiek wordt gevormd door het dak dat is doorgetrokken onder de gootlijst en wordt gedragen door betonnen wanden waarin ronde openingen zijn aangebracht. Aan de linkerzijde van de entree drie zesdelige vensters. Aan de rechterzijde van de entree een vijfdelig venster.

De zuidgevel is deels beschoten (oorspronkelijk meerdelig venster).

In de achtergevel (westzijde) een liggend vijf- en driedelig venster.

Waardering

Kantine van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde:

- als voorbeeld van een kantine uit 1950 in de provincie Groningen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- vanwege de opvallende functionele vormgeving en detaillering
- vanwege de redelijk hoge mate van gaafheid van het exterieur
- vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie met de zuivelfabriek.

Hoofdcategorie

Sport, recreatie, vereniging en horeca

Subcategorie

Horeca

Functie

Kantine