



Complexnummer: 516746

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Woningb.ver.De Middenstandswoning

Aantal complexonderdelen

9

Monumentnummers van complexonderdelen

516747, 516748, 516749, 516750, 516751, 516752, 516753, 516754, 516755

Woonplaats

Arnhem

Gemeente

Arnhem

Provincie

Gelderland

Locatie van het hoofdobject

Sickeszlaan 1, 6821 HW te Arnhem

Complexomschrijving

Inleiding:

WONINGBOUWCOMPLEX bestaande uit achtentwintig middenstandswoningen, gebouwd in 1921-1922 in de stijl van de Nieuwe Haagse School in opdracht van de speciaal voor dit doel opgerichte Coöperatieve Woningbouwvereniging "De Middenstandswoning" door ir. W.F.C. Schaap (1870-1933). Het complex van achtentwintig woningen is verdeeld over negen objecten (de letters corresponderen met de objectcodes):

A: Sickeszlaan 1-3.

B: Sickeszlaan 5-15.

C: Sickeszlaan 17; St. Nicolailaan 21.

D: St. Nicolailaan 11; Pontanuslaan 31.

E: St. Nicolailaan 13-15.

F: St. Nicolailaan 17-19.

G: Pontanuslaan 7-13.



H: Pontanuslaan 15-21.

I: Pontanuslaan 23-29.

Het complex ligt tussen het hoofdkantoor van de Nederlandsche Heidemij van De Bazel en de voormalige H.B.S. van Bremer, beiden gelegen aan de Apeldoornseweg, op een door vier straten omgeven stuk grond, Sickeszlaan, St. Nicolailaan, Pontanuslaan en Sickeszplein, waarvan de hoek Sickeszplein/ Pontanuslaan niet tot het complex behoort. Het complex omvat de Sickeszlaan 1-17 aan de noordzijde, de Pontanuslaan 7-31 aan de zuidzijde en de St. Nicolailaan 11-21 aan de oostzijde en is opgebouwd uit blokjes van twee, vier, en zes woningen. Langs de Sickeszlaan ligt het blok van zes woningen, geflankeerd door blokjes van twee woningen, aan de St. Nicolailaan staan twee blokjes van twee woningen en aan de Pontanuslaan staat een blokje van twee woningen en liggen drie blokjes van vier U-vormig gegroepeerd aan een door een inham in de straat gevormd vierkant pleintje. Deze drie blokken zijn onderling verbonden door middel van gemetselde rondboogvormig afgesloten poorten. De woningen zijn voorzien van voor- en achtertuinen, de hoekwoningen bezitten ook een zijtuin. De schuurtjes zijn per twee, drie of zes gekoppeld. Aan het Sickeszplein, de Pontanuslaan en de St. Nicolailaan bevinden zich de beginpunten van resp. één lange en twee korte brandgangen, die de achtertuinen ontsluiten. Het pleintje in de Pontanuslaan bestaat uit een grasveld met een plantsoen in het midden, enkele bomen en een trottoir aan de zuidzijde.

Het complex is gelegen in de wijk Sonsbeekkwartier-Noord, ten oosten van Park Sonsbeek en ten noorden van het Graaf Ottoplein. Deze middenstandswijk, waarvan het stedenbouwkundig plan is ontworpen door W.F.C. Schaap, wordt gekenmerkt door de gebruikmaking van het geaccidenteerde terrein, de verspringende rooilijnen, de hoogwaardige architectonische kwaliteit van de samenstellende onderdelen en de visuele gaafheid van de open stedenbouwkundige structuur.

W.F.C. SCHAAP werd in 1870 geboren in Delft als zoon van een aannemer. Na zijn studie van civiel- en bouwkundig ingenieur in Delft, trad hij in 1897 in dienst bij het "Bureau van Gemeentewerken" te Arnhem, dat destijds onder leiding stond van ir. J.W.C. Tellegen. In 1899 werd Schaap benoemd tot adjunct-directeur. In 1900 volgde zijn benoeming tot directeur Gemeentewerken in Deventer. Toen ir. Tellegen echter vier maanden later naar Amsterdam vertrok om daar directeur Bouw- en Woningtoezicht te worden, kwam Schaap terug naar Arnhem als directeur Gemeentewerken. Hij heeft deze functie tot 1920 bekleed, daarna richtte hij zijn eigen bureau op, het Ingenieurs- en Architectenbureau Schaap.

Schaap is voor de ontwikkeling van Arnhem van buitengewone betekenis geweest. Onder zijn leiding werd het industrieterrein aangelegd en de electriciteitscentrale en het gemeentelijk slachthuis gebouwd, kwamen diverse uitbreidingsplannen tot stand waaronder de woningwetcomplexen de Mussenberg (1910), de Verschuerbuurt (1911), het Talmapplein (1916), de Geitenkamp (1919) en de villawijken Ruimzicht en Gulden Bodem, kreeg het tramnet zijn vorm, werden de saneringen in Klarendal verder uitgevoerd en werd de plaats van de nieuw te bouwen Rijnbrug bepaald.

Het Ingenieurs- en Architectenbureau Schaap is vooral bekend geworden door de vele uitbreidingsplannen die het voor gemeenten in Zuid- en Oost-Nederland maakte. Voor de provincie Gelderland ontwierp het bureau de streekplannen voor Arnhem e.o. en voor Oost-Gelderland. Overigens heeft het bureau ook op bouwkundig terrein belangrijke projecten in Arnhem gerealiseerd: twee woningwetcomplexen op de Geitenkamp (Druckerplein en Korhoenplein), de winkelmagazijnen Van der Hart in de Ketelstraat en Lijberse in de Koningstraat, alle in de stijl van de Amsterdamse School, het winkelmagazijn Voss in de Rijnstraat in Um 1800/Art Deco-stijl, het woningbouwcomplex "De Middenstandswoning" aan de Sickeszlaan e.o. in de stijl van de Nieuwe Haagse School en het kantoor en magazijn Van der Wall aan de Korenmarkt in Nieuw-Zakelijke trant. Verder verwierf het bureau vooral bekendheid met

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



kleine en middelgrote utilitaire opdrachten zoals bruggen, gemalen, transformatorhuisjes en scholen. Schaap was een aanhanger van de moderne stedenbouw, waarbij niet alleen naar de meest profijtelijke vorm van verkaveling werd gekeken, maar die bovenal oog had voor de esthetische kwaliteit van de stadsuitbreiding. Schaap was beïnvloed door het werk van Camillo Sitte: "Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen" en door de ideeën van J. Stübben en E. Howard.

Schaap heeft in Arnhem diverse belangrijke functies bekleed, waaronder die van bestuurslid van het Nederlands Openluchtmuseum. Hij was medeoprichter van het Gelders Genootschap tot bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land, voorloper van de Gelderse schoonheidscommissie.

Omschrijving

Het WONINGBOUWCOMPLEX "De Middenstandswoning" telt vijf verschillende typen woningen: het dubbel woonhuis (Sickeszlaan 1-3), het dubbel woonhuis met éénlaags uitbouw met balkon aan de achterzijde (op de hoeken van de St. Nicolailaan met de Sickeszlaan en de Pontanuslaan), het dubbel woonhuis met vooruitspringende middenpartij in de voorgevel (St. Nicolailaan), het blok van vier en het blok van zes, waarbij de hoekwoningen van deze laatste twee gelijk zijn. De twee middenwoningen van de blokken van vier en van zes zijn driebeukig en bezitten eenzelfde plattegrond, maar dan in gespiegelde opzet. Bij het blok van zes bevinden zich tussen de hoekwoningen en de twee middelste woningen smallere tweebeukige woningen. Ondanks de verschillen in afmeting en plattegrond bestaat er een grote mate van overeenkomst in vormgeving en detaillering. Alle woningen zijn twee- of driebeukig bezitten een nagenoeg rechthoekig grondplan en twee bouwlagen onder een plat dak met groot overstek, gedekt met mastiek en grind. Bij alle hoekwoningen bevindt de ingang zich in de zijgevel. De woningen zijn opgetrokken in rode en gele baksteen, gemetseld in halfsteens verband en voorzien van siermetselwerk. De woningen bezitten licht vooruitspringende ingangspartijen met houten luifels en/of driezijdige erkers en rechthoekige door een gegolfde betonnen band afgesloten vensters met stalen ramen en horizontale roedenverdeling. Bij enkele woningen zijn de ramen gewijzigd.

De woningen bezitten in de achtertuinten schuurtjes met plat overstekend dak, gepotdekselde gevels op een stenen plint en rechthoekige vensters, voorzien van ramen met diagonale roedenverdeling. De schuurtjes zijn per twee, per drie of per zes gekoppeld. Enkele woningen hebben een vrijstaand schuurtje. De woningen st. Nicolailaan 11 en 21 bezitten een tegen de achtergevel gebouwd schuurtje met gevels van baksteen. Veel woningen bezitten nog het oorspronkelijke houten tuinhokje. Bij een aantal woningen zijn in het INTERIEUR nog een aantal oorspronkelijke elementen bewaard gebleven zoals: trappenhuisen, door vaste kasten geflankeerde schuifdeuren tussen de kamers en suite, paneeldeuren met omlijsting, hang- en sluitwerk, betegelde schouwen, wastafels, keukenkasten e.d.

Deuren en kastdeuren zijn deels voorzien van ramen met diagonale roedenverdeling.

Waardering

Het WONINGBOUWCOMPLEX "De Middenstandswoning", gebouwd in 1921-1922 door ir. W.F.C. Schaap.

- Van architectuurhistorische waarde als een goed en gaaf voorbeeld van een complex middenstandswoningen in de stijl van de Nieuwe Haagse School. Het complex heeft architectuurhistorische waarde als onderdeel van het oeuvre van ir. W.F.C. Schaap, die in dit geval zowel het stedenbouwkundig plan als de woningen heeft ontworpen. Het complex heeft architectuurhistorische waarde vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteit van de samenstellende onderdelen, die ondermeer tot uitdrukking komt in de bijzondere detaillering en het materiaalgebruik.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de rangschikking van de samenstellende onderdelen, waardoor aan de Pontanuslaan een plein is ontstaan. Het complex, dat tussen het kantoor van de Nederlandsche Heidemij van De Bazel en de voormalige H.B.S. van Bremer is gesitueerd, heeft stedenbouwkundige waarde als onderdeel van de grotere wijk Sonsbeekkwartier-Noord, waartoe ook de woningbouwcomplexen aan de zuidzijde van de Pontanuslaan en rondom het Goeman Borgesiusplein behoren en waarvan het stedenbouwkundig plan is ontworpen door ir. W.F.C. Schaap. Deze wijk wordt gekenmerkt door de hoogwaardige architectonische kwaliteit van de samenstellende onderdelen en de visuele gaafheid van de open stedenbouwkundige structuur.

- Van cultuurhistorische waarde als vroeg voorbeeld van een complex middenstandswoningen, gebouwd in opdracht van een speciaal voor dit doel in het leven geroepen woningbouwvereniging. Het complex is van belang als bijzondere uitdrukking van de vooruitstrevende situatie in Arnhem op het gebied van de volkshuisvesting, welke verbonden is met het oprichten van diverse verenigingen, de bekendheid met moderne (buitenlandse) stedenbouwkundige denkbeelden en het aantrekken van bekende architecten.



Monumentnummer*: 516747

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	05 december 2001
Kadaster deel/nr	82880/143

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Arnhem	Arnhem	Gelderland

Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Sickeszlaan	1			6821 HW	Arnhem		
Sickeszlaan	3			6821 HW	Arnhem		

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Arnhem	N			5143
Arnhem	N			5142

Omschrijving**

Omschrijving:

DUBBELWONING met SCHUURTJES, Sickeszlaan 1-3, gebouwd op een rechthoekige plattegrond, bestaand uit twee bouwlagen onder een plat overstekend dak. De gevels zijn voorzien van een door een rollaag afgesloten trasraam en tot aan de onderdorpels van de verdiepingvensters opgetrokken in rode en daarboven in gele baksteen, gemetseld in halfsteens verband. Tussen de rode en de gele baksteen bevindt zich een schuin uitgemetselde rollaag in rode baksteen. De licht vooruitspringende partijen van de zijgevels bestaan geheel uit rode baksteen. De gevels worden afgesloten door een witgeschildeerde betonnen rand met daarboven een houten daklijst en een houten bakgoot met een groot overstek.

De spiegel-symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL is vier traveeën breed. De middelste traveeën bezitten op de begane grond een licht vooruitspringende erkerpartij, bestaand uit een driezijdige, met het trasraam corresponderende, basis met tandversiering op de hoeken. Hierop staan twee driezijdige houten erkers, gescheiden door een overhoeks geplaatste, gemetselde muurdam, eveneens met tandversiering op de hoek. De driehoekjes die in de basis overblijven doen dienst als plantenbak. De erkers worden afgesloten door één doorlopend plat dakje met een houten lijst. De erker bezit meerruits stalen ramen. Bij nr. 3 zijn de erkerramen gewijzigd. Boven de erkerpartij bevindt zich een uitgemetselde rand siermetselwerk met kraagsteentjes, waarop oorspronkelijk een houten bloembak heeft gestaan. Aan weerszijden van de erkerpartij bevindt zich een venster met 9-ruits stalen raam met 3-ruits bovenlicht. Op de eerste verdieping bevinden zich boven de erkerpartij zes smalle vensters met 3-ruits stalen ramen met ingeschreven driehoeken, geflankeerd door brede vensters met 12-ruits ramen. Alle ramen hebben een horizontale roedenverdeling. De vensters worden afgesloten door

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



een smalle gegolfde betonnen band.

De symmetrisch ingedeelde RECHTERZIJGEVEL bezit een vooruitspringende middenpartij, waarin zich de ingangspartij bevindt, die wordt verlevendigd door in- en uitspringende gemetselde vlakken, deels uitgevoerd in staand verband. De houten paneeldeur met rechthoekig raam met diagonale roedenverdeling wordt afgesloten door een gegolfde betonnen band en geflankeerd door twee haaks op de gevel staande muurtjes en door twee smalle vensters. Hierboven bevindt zich over de gehele breedte van de middenpartij een houten luifel op getrapte houten consoles en hangend aan geornamenteerde smeedijzeren trekstangen. Boven de luifel bevinden zich drie smalle vensters voorzien van 3-ruits stalen ramen met ingeschreven driehoeken, afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band. Onder de vensters bevindt zich een uitgemetselde rand siermetselwerk met kraagsteentjes, waarop oorspronkelijk een houten bloembak heeft gestaan.

Het vooruitspringende middengedeelte wordt boven de goot als het ware voortgezet in de twee gemetselde schoorstenen die precies boven de hoekdammen van dit middendeel staan.

De LINKERZIJGEVEL is vrijwel identiek aan de rechter zijgevel. Links van de ingangspartij sluit een muurtje aan dat de dubbelwoning verbindt met het blok van zes woningen Sickeszlaan 5-15. In het midden van het muurtje bevindt zich een gemetselde bloembak met terugliggende rollagen, terwijl houten hekjes aan weerszijden van de bloembak toegang geven tot de achtertuinen. De spiegel-symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL is vier traveeën breed en bezit in het midden twee dubbele tuindeuren met zijlichten, gescheiden door een haaks op de gevel staande muur. In de buitenste traveeën bevinden zich keukendeuren met boven- en zijlichten. Boven de keukendeuren bevinden zich betonnen balkons op betonnen consoles met gepotdekselde balustrades, waarvan de planken aan de onderzijde geschulpt zijn, en dubbele balkondeuren, afgesloten door een rollaag. Boven de tuindeuren bevinden zich brede vensters met ijzeren ramen. Deuren en ramen zijn overwegend meerruits en voorzien van een horizontale roedenverdeling. Zij worden, afgezien van de balkondeuren, afgesloten door een betonnen band. Bij Sickeszlaan 3 is de oorspronkelijke roedenverdeling (grotendeels) verdwenen.

De woningen bezitten achter in de tuin een schuurtje op rechthoekig grondplan, voorzien van een plat overstekend dak, gepotdekselde wanden op bakstenen voetsmuurtjes, houten deuren en ramen deels nog met diagonale roedenverdeling.

Waardering:

DUBBELWONING met SCHUURTJES, Sickeszlaan 1-3.

- Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een dubbelwoning in de stijl van de Nieuwe Haagse School.
- Van stedenbouwkundige waarde als functioneel onderdeel van het in opdracht van de Coöperatieve Woningbouwvereniging "De Middenstandswoning" gebouwde woningbouwcomplex.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 516748

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	05 december 2001
Kadaster deel/nr	82880/151

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Arnhem	Arnhem	Gelderland

Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
St. Nicolaïlaan	11			6821 HL	Arnhem		
Pontanuslaan	31			6821 HM	Arnhem		

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Arnhem	N			5129
Arnhem	N			5128

Omschrijving**

Omschrijving:

DUBBELWONING met SCHUURTJES, St. Nicolailaan 11/ Pontanuslaan 31, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met een rechthoekige uitbouw aan de achterzijde van nr. 11, bestaand uit twee bouwlagen onder een plat overstekend dak. De éénlaags uitbouw (schuurtje) bezit een overstekend plat dak, waarop een balkon met gepotdekselde balustrade. De gevels zijn voorzien van een door een rollaag afgesloten trasraam en tot aan de onderdorpels van de verdiepingvensters opgetrokken in rode en daarboven in gele baksteen, gemetseld in halfsteens verband. Tussen de rode en de gele baksteen bevindt zich een schuin uitgemetselde rollaag in rode baksteen. De licht vooruitspringende partijen van de zijgevels bestaan geheel uit rode baksteen. De gevels worden afgesloten door een witgeschilderde betonnen rand met daarboven een houten daklijst en een houten bakgoot met een groot overstek.

De spiegel-symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL is vier traveeën breed. De middelste traveeën bezitten op de begane grond een licht vooruitspringende erkerpartij, bestaand uit een driezijdige, met het trasraam corresponderende, basis met tandversiering op de hoeken. Hierop staan twee driezijdige houten erkers, gescheiden door een overhoeks geplaatste, gemetselde muurdam, eveneens met tandversiering op de hoek. De driehoekjes die in de basis overblijven doen dienst als plantenbak. De erkers worden afgesloten door één doorlopend plat dakje met een houten lijst. De erkers bezitten meerruits ramen. Boven de erkerpartij bevindt zich een uitgemetselde rand siermetselwerk met kraagsteentjes, waarop een houten bloembak op houten consoles rust. Links van de erkerpartij bevindt zich een venster met 9-ruits stalen raam met 3-ruits bovenlicht. Het raam rechts van de erker is vervangen door dubbele tuindeuren met bovenlichten. Op de eerste verdieping bevinden zich boven de erkerpartij zes smalle vensters met 3-ruits

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



stalen ramen met ingeschreven driehoeken, geflankeerd door brede vensters met 12-ruits ramen. De ramen hebben een horizontale roedenverdeling. De vensters worden afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band.

De symmetrisch ingedeelde RECHTERZIJGEVEL bezit een vooruitspringende middenpartij, waarin zich de ingangspartij bevindt, die wordt verlevendigd door in- en uitspringende gemetselde vlakken, deels uitgevoerd in staand verband. De houten paneeldeur met rechthoekig raam met diagonale roedenverdeling wordt afgesloten door een gegolfde betonnen band en geflankeerd door twee haaks op de gevel staande muurtjes en door twee smalle vensters. Hierboven bevindt zich over de gehele breedte van de middenpartij een houten luifel op getrapte houten consoles en hangend aan geornamenteerde smeedijzeren trekstangen. Boven de luifel bevinden zich drie smalle vensters voorzien van 3-ruits stalen ramen met ingeschreven driehoeken, afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band. Onder de vensters bevindt zich een uitgemetselde rand siermetselwerk met kraagsteentjes, waarop een houten bloembak op houten consoles rust. Het vooruitspringende middengedeelte wordt boven de goot als het ware voortgezet in de twee gemetselde, gepleisterde schoorstenen die precies boven de hoekdammen van dit middendeel staan.

De t.o.v. de zijgevel iets vooruitspringende uitbouw tegen de achtergevel bezit een venster met driedelig kozijn en drie ramen.

De RECHTERZIJGEVEL is, afgezien van de uitbouw, wat betreft opzet, indeling en detaillering identiek aan de linker zijgevel.

De ACHTERGEVEL is vier traveeën breed en bezit in het midden twee dubbele tuindeuren met zijlichten, gescheiden door een haaks op de gevel staande muur. In de rechter travee bevindt zich een keukendeur met boven- en zijlichten. Hierboven bevindt zich een betonnen balkon op betonnen consoles met een gepotdekselde balustrade en dubbele balkondeuren, afgesloten door een rollaag. Boven de tuindeuren bevinden zich brede vensters. De linker travee wordt grotendeels ingenomen door de uitbouw. In de hoek tussen achtergevel en uitbouw is een kleinere uitbouw, waarin zich de achterdeur met bovenlicht bevindt. In de linkerzijgevel van de uitbouw bevindt zich de schuurdeur. Boven de uitbouw bevindt zich een dubbele balkondeur. Deuren en vensters worden afgezien van de balkondeuren en de schuurdeur, afgesloten door een betonnen band. Deuren en ramen zijn deels van staal, overwegend meerruits en voorzien van een horizontale roedenverdeling. Nr. 31 bezit in de achtertuin een schuurtje op rechthoekig grondplan, voorzien van een plat overstekend dak.

Waardering:

DUBBELWONING met SCHUURTJES, St. Nicolailaan 11/ Pontanuslaan 31.

- Van architectuurhistorische waarde als goed en redelijk gaaf voorbeeld van een dubbelwoning in de stijl van de Nieuwe Haagse School.

- Van stedenbouwkundige waarde als functioneel onderdeel van het in opdracht van de Coöperatieve Woningbouwvereniging "De Middenstandswoning" gebouwde woningbouwcomplex.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 516749

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	05 december 2001
Kadaster deel/nr	82880/165

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Arnhem	Arnhem	Gelderland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Sickeszlaan	11			6821 HW	Arnhem		
Sickeszlaan	5			6821 HW	Arnhem		
Sickeszlaan	7			6821 HW	Arnhem		
Sickeszlaan	9			6821 HW	Arnhem		
Sickeszlaan	13			6821 HW	Arnhem		
Sickeszlaan	15			6821 HW	Arnhem		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Arnhem	N			5140
Arnhem	N			5136
Arnhem	N			5139
Arnhem	N			5138
Arnhem	N			5141
Arnhem	N			5137

*Omschrijving***

Omschrijving:

Blok van ZES WONINGEN met SCHUURTJES, Sickeszlaan 5-15, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met licht vooruitspringende hoekpartijen aan de straatzijde, bestaand uit twee bouwlagen onder een plat overstekend dak. De gevels zijn voorzien van een door een rollaag afgesloten trasraam en tot aan de onderdorpels van de verdiepingvensters opgetrokken in rode en daarboven in gele baksteen, gemetseld in halfsteens verband. Tussen de rode en de gele baksteen bevindt zich een schuin uitgemetselde rollaag in rode baksteen. De licht vooruitspringende partijen van de zijgevels bestaan geheel uit rode baksteen. De gevels worden afgesloten door een witgeschilderde betonnen rand met daarboven een houten daklijst en een houten bakgoot met een groot overstek.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De spiegel-symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL is veertien traveeën breed. De licht vooruitspringende hoekwoningen zijn tweebeukig terwijl de middenwoningen driebeukig zijn. Tussen de hoekwoningen en de middenwoningen bevinden zich smallere tweebeukige woningen. De traveeën 4,5,6 en 9,10,11 bezitten op de begane grond een licht vooruitspringende erkerpartij, bestaande uit een rechthoekige, met het trasraam corresponderende basis. Hierop staat een driezijdige houten erker. De driehoekjes die in de basis overblijven doen dienst als plantenbak. De erkers bezitten meerruits stalen ramen. De erkers worden geflankeerd door houten paneeldeuren met ruit, diagonale roedenverdeling en bovenlicht. Aan weerszijden van de deuren bevinden zich haaks op de voorgevel staande muurtjes, waarvan één tevens de zijkant van de erkerpartij vormt. Naast de deuren bevinden zich een wc-raampjes. De vooruitspringende erkerpartijen, bestaande uit een erker twee deuren en twee wc-raampjes, worden afgesloten door één doorlopende luifel, hangend aan geornamenteerde smeedijzeren trekstangen. Aan weerszijden van de erkerpartijen bevinden zich vensters met 9-ruits stalen ramen en 3-ruits bovenlichten. Hierboven bevinden zich op de eerste verdieping brede vensters met 12-ruits ramen. Boven de erkerpartijen bevinden zich vier smalle vensters met 3-ruits stalen ramen met ingeschreven driehoeken.

De hoekwoningen bezitten op de begane grond twee brede 12-ruits ramen met 4-ruits bovenlichten en op de verdieping twee 12-ruits ramen. De ramen hebben een horizontale roedenverdeling. Alle vensters worden afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band.

De symmetrisch ingedeelde RECHTERZIJGEVEL bezit een vooruitspringende middenpartij, waarin zich de ingangspartij bevindt, die wordt verlevendigd door in- en uitspringende gemetselde vlakken, deels uitgevoerd in staand verband. De houten paneel deur met rechthoekig raam met diagonale roedenverdeling wordt afgesloten door een gegolfde betonnen band en geflankeerd door twee haaks op de gevel staande muurtjes en door twee smalle vensters. Hierboven bevindt zich over de gehele breedte van de middenpartij een houten luifel op getrapte houten consoles en hangend aan geornamenteerde smeedijzeren trekstangen. Boven de luifel bevinden zich drie smalle vensters voorzien van 3-ruits stalen ramen met ingeschreven driehoeken, afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band. Onder de vensters bevindt zich een uitgemetselde rand siermetselwerk met kraagsteentjes, waarop oorspronkelijk een houten bloembak heeft gestaan.

Het vooruitspringende middengedeelte wordt boven de goot als het ware voortgezet in de twee gemetselde schoorstenen die precies boven de hoekdammen van dit middendeel staan. Rechts van de ingangspartij sluit een muurtje aan dat dit blok verbindt met de dubbelwoning Sickeszlaan 1-3. In het midden van dit muurtje bevindt zich een gemetselde plantenbak met terugliggende rollagen, die aan weerszijden wordt geflankeerd door houten hekjes die toegang geven tot de achtertuinen.

De LINKERZIJGEVEL is vrijwel identiek aan de rechter zijgevel. Hier sluit het muurtje dat het blok verbindt met de dubbelwoning Sickeszlaan 17/St. Nicolailaan 21 echter links van de ingangspartij aan. De spiegel-symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL is twaalf traveeën breed. Iedere woning bezit een dubbele tuindeur met zijlichten en een keukendeur met boven- en zijlichten. De achtertuinen worden hier gescheiden door een haaks op de gevel staande muur. Boven de keukendeuren bevinden zich betonnen balkons op betonnen consoles met gepotdekselde balustrades, waarvan de planken aan de onderzijde geschulpt zijn, en dubbele balkondeuren, afgesloten door een rollaag. De woningen Sickeszlaan 7-9 en 11-13 bezitten samen één balkon met een gepotdekselde scheidingswand. Boven de tuindeuren bevinden zich brede vensters met 12-ruits stalen ramen. De middenwoningen 9 en 11 bezitten tussen de balkondeur en het brede slaapkamervenster bovendien een smal venster met 3-ruits stalen raam. Deuren en ramen zijn overwegend meerruits en voorzien van een horizontale roedenverdeling. Zij worden, afgezien van de balkondeuren, afgesloten door een betonnen band. Bij Sickeszlaan 9, 11 en 13 is de raamindeling deels gewijzigd.

De woningen bezitten achter in de tuin een schuurtje op rechthoekig grondplan, voorzien van een plat overstekend dak, gepotdekselde

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



wanden op bakstenen voetsmuurtjes, houten deuren en ramen deels nog met diagonale roedenverdeling.

Waardering:

Blok van ZES WONINGEN met SCHUURTJES, Sickeszlaan 5-15.

- Van architectuurhistorische waarde als goed en vrij gaaf voorbeeld van een blok van zes woningen in de stijl van de Nieuwe Haagse School.

- Van stedenbouwkundige waarde als functioneel onderdeel van het in opdracht van de Coöperatieve Woningbouwvereniging "De Middenstandswoning" gebouwde woningbouwcomplex.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 516750

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	05 december 2001
Kadaster deel/nr	82879/189

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Arnhem	Arnhem	Gelderland

Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Sickeszlaan	17			6821 HW	Arnhem		
St. Nicolaïlaan	21			6821 HL	Arnhem		

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Arnhem	N			5134
Arnhem	N			5135

Omschrijving**

Omschrijving:

DUBBELWONING, Sickeszlaan 17/ St. Nicolailaan 21, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met een rechthoekige uitbouw aan de achterzijde van nr. 21, bestaand uit twee bouwlagen onder een plat overstekend dak. De éénlaags uitbouw (oorspronkelijk schuurtje) bezit een overstekend plat dak, waarop een balkon met gepotdekselde balustrade. De gevels zijn voorzien van een door een rollaag afgesloten trasraam en tot aan de onderdorpels van de verdiepingvensters opgetrokken in rode en daarboven in gele baksteen, gemetseld in halfsteens verband. Tussen de rode en de gele baksteen bevindt zich een schuin uitgemetselde rollaag in rode baksteen. De licht vooruitspringende partijen van de zijgevels bestaan geheel uit rode baksteen. De gevels worden afgesloten door een witgeschilderde betonnen rand met daarboven een houten daklijst en een houten bakgoot met een groot overstek.

De spiegel-symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL is vier traveeën breed. De middelste traveeën bezitten op de begane grond een licht vooruitspringende erkerpartij, bestaand uit een driezijdige, met het trasraam corresponderende, basis met tandversiering op de hoeken. Hierop staan twee driezijdige houten erkers, gescheiden door een overhoeks geplaatste, gemetselde muurdam, eveneens met tandversiering op de hoek. De driehoekjes die in de basis overblijven doen dienst als plantenbak. De erkers worden afgesloten door één doorlopend plat dakje met een houten lijst. De erker van nr. 21 bezit meerruits ramen. Boven de erkerpartij bevindt zich een uitgemetselde rand siermetselwerk met kraagsteentjes, waarop een houten bloembak op houten consoles rust. Links van de erkerpartij bevindt zich een venster met 9-ruits stalen raam met 3-ruits bovenlicht. Op de eerste verdieping bevinden zich boven de erkerpartij zes smalle vensters, waarvan de linker drie met 3-ruits stalen ramen met ingeschreven driehoeken, geflankeerd door brede

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



vensters, waarvan het linker met 12-ruits raam. De ramen van nr. 21 hebben een horizontale roedenverdeling. Bij Sickeszlaan nr. 17 zijn alle deuren en ramen vervangen door kunststof exemplaren. De vensters worden afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band.

De symmetrisch ingedeelde LINKERZIJGEVEL bezit een vooruitspringende middenpartij, waarin zich de ingangspartij bevindt, die wordt verlevendigd door in- en uitspringende gemetselde vlakken, deels uitgevoerd in staand verband. De houten paneeluur met rechthoekig raam met diagonale roedenverdeling wordt afgesloten door een gegolfde betonnen band en geflankeerd door twee haaks op de gevel staande muurtjes en door twee smalle vensters. Hierboven bevindt zich over de gehele breedte van de middenpartij een houten luifel op getrapte houten consoles en hangend aan geornamenteerde smeedijzeren trekstangen. Boven de luifel bevinden zich drie smalle vensters voorzien van 3-ruits stalen ramen met ingeschreven driehoeken, afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band. Onder de vensters bevindt zich een uitgemetselde rand siermetselwerk met kraagsteentjes, waarop een houten bloembak op houten consoles rust. Het vooruitspringende middengedeelte wordt boven de goot als het ware voortgezet in de twee gemetselde, gepleisterde schoorstenen die precies boven de hoekdammen van dit middendeel staan.

De t.o.v. de linkerzijgevel iets vooruitspringende uitbouw tegen de achtergevel bezit een gewijzigd venster.

De RECHTERZIJGEVEL is, afgezien van de uitbouw, wat betreft opzet, indeling en detaillering van het metselwerk identiek aan de rechter zijgevel. Bij Sickeszlaan nr. 17 ontbreekt de bloembak en zijn echter alle ramen vervangen door kunststof exemplaren. Rechts van de ingangspartij sluit bovendien een muurtje aan dat de dubbelwoning verbindt met het blok van zes woningen Sickeszlaan 5-15. In het midden van het muurtje bevindt zich een gemetselde bloembak met terugliggende rollagen, terwijl houten hekjes aan weerszijden van de bloembak toegang geven tot de achtertuinten.

De ACHTERGEVEL is vier traveeën breed en bezit in het midden twee dubbele tuindeuren met zijlichten, gescheiden door een haaks op de gevel staande muur. In de linker travee bevindt zich een keukendeur met boven- en zijlichten. Hierboven bevindt zich een betonnen balkon op betonnen consoles met een gewijzigde balustrade en dubbele balkondeuren, afgesloten door een rollaag. Boven de tuindeuren bevinden zich brede vensters. De rechter travee wordt grotendeels ingenomen door de uitbouw. In de hoek tussen achtergevel en uitbouw is een kleinere uitbouw, waarin zich de achterdeur met bovenlicht bevindt. In de linkerzijgevel van de uitbouw bevindt zich de oorspronkelijke schuurdeur. Boven de uitbouw bevindt zich een dubbele balkondeur. Deuren en vensters worden afgezien van de balkondeuren en de schuurdeur, afgesloten door een betonnen band. Deuren en ramen van St. Nicolailaan 21 zijn deels van staal, overwegend meerruits en voorzien van een horizontale roedenverdeling. Bij Sickeszlaan nr. 17 zijn echter alle deuren en ramen vervangen door kunststof exemplaren. Nr. 17 bezit in de achtertuintuin een schuurtje op rechthoekig grondplan, voorzien van een plat overstekend dak.

Waardering:

DUBBELWONING, Sickeszlaan 17/ St. Nicolailaan 21.

- Van architectuurhistorische waarde als goed en voor de helft gaaf voorbeeld van een dubbelwoning in de stijl van de Nieuwe Haagse School.

- Van stedenbouwkundige waarde als functioneel onderdeel van het in opdracht van de Coöperatieve Woningbouwvereniging "De Middenstandswoning" gebouwde woningbouwcomplex.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 516751

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	05 december 2001
Kadaster deel/nr	82879/192

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Arnhem	Arnhem	Gelderland

Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
St. Nicolaïlaan	13			6821 HL	Arnhem		
St. Nicolaïlaan	15			6821 HL	Arnhem		

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Arnhem	N			5130
Arnhem	N			5131

Omschrijving**

Omschrijving:

DUBBELWONING met SCHUURTJES, St. Nicolailaan 13-15, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met een rechthoekige uitbouw aan de straatzijde, bestaand uit twee bouwlagen onder een plat overstekend dak. De gevels zijn voorzien van een door een rollaag afgesloten trasraam en tot aan de onderdorpels van de verdiepingvensters opgetrokken in rode en daarboven in gele baksteen, gemetseld in halfsteens verband. Tussen de rode en de gele baksteen bevindt zich een schuin uitgemetselde rollaag in rode baksteen. De licht vooruitspringende partijen van de zijgevels bestaan geheel uit rode baksteen. De gevels worden afgesloten door een witgeschilderde betonnen rand met daarboven een houten daklijst en een houten bakgoot met een groot overstek.

De spiegel-symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL bezit een vooruitspringende middenpartij en is vier traveeën breed. De middenpartij, twee traveeën breed, bezit op de begane grond een licht vooruitspringende erkerpartij, bestaand uit een driezijdige, met het trasraam corresponderende, basis met tandversiering op de hoeken. Hierop staan twee driezijdige houten erkers, gescheiden door twee overhoeks geplaatste, gemetselde muurdammen, eveneens met tandversiering op de hoek. De driehoekjes die in de basis overblijven doen dienst als plantenbak. De erkers worden afgesloten door één doorlopend plat dakje met een houten lijst. De erker bezit meerruits stalen ramen. Aan weerszijden van de erkerpartij bevindt zich een venster met 6-ruits stalen raam met 2-ruits bovenlicht. Op de eerste verdieping bevinden zich boven de erkerpartij twee vensters met 12-ruits stalen ramen. In de zijgevels van de vooruitspringende middenpartij en in de terugliggende delen van de voorgevel bevinden zich smalle 3-ruits stalen ramen. Alle ramen hebben een horizontale roedenverdeling. De vensters worden afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De symmetrisch ingedeelde RECHTERZIJGEVEL bezit een vooruitspringende middenpartij, waarin zich de ingangspartij bevindt, die wordt verlevendigd door in- en uitspringende gemetselde vlakken, deels uitgevoerd in staand verband. De houten paneeluur met rechthoekig raam met diagonale roedenverdeling wordt afgesloten door een gegolfde betonnen band en geflankeerd door twee haaks op de gevel staande muurtjes en door twee smalle vensters. Hierboven bevindt zich over de gehele breedte van de middenpartij een houten luifel op getrapte houten consoles en hangend aan geornamenteerde smeedijzere trekstangen. Boven de luifel bevinden zich drie smalle vensters voorzien van 3-ruits stalen ramen met ingeschreven driehoeken, afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band. Onder de vensters bevindt zich een uitgemetselde rand siermetselwerk met kraagsteentjes, waarop een houten bloembak rust.

Het vooruitspringende middengedeelte wordt boven de goot als het ware voortgezet in de twee gepleisterde schoorstenen die precies boven de hoekdammen van dit middendeel staan.

De LINKERZIJGEVEL is identiek aan de rechter zijgevel.

De spiegel-symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL is vier traveeën breed en bezit in het midden twee dubbele tuindeuren met zijlichten, gescheiden door een haaks op de gevel staande muur. In de buitenste traveeën bevinden zich keukendeuren met boven- en zijlichten. Boven de keukendeuren bevinden zich betonnen balkons op betonnen consoles met gepotdekselde balustrades, waarvan de planken aan de onderzijde geschulpt zijn, en enkele balkondeuren, afgesloten door een rollaag. Boven de tuindeuren bevinden zich brede vensters met 12-ruits stalen ramen. Deuren en ramen zijn overwegend meerruits en voorzien van een horizontale roedenverdeling. Zij worden, afgezien van de balkondeuren, afgesloten door een betonnen band.

De woningen bezitten achter in de tuin een schuurtje op rechthoekig grondplan, voorzien van een plat overstekend dak, gepotdekselde wanden op bakstenen voetsmuurtjes, houten deuren en ramen deels nog met diagonale roedenverdeling.

Waardering:

DUBBELWONING met SCHUURTJES, St. Nicolailaan 13-15.

- Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een dubbelwoning in de stijl van de Nieuwe Haagse School.
- Van stedenbouwkundige waarde als functioneel onderdeel van het in opdracht van de Coöperatieve Woningbouwvereniging "De Middenstandswoning" gebouwde woningbouwcomplex.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 516752

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	24 januari 2006
Kadaster deel/nr	82879/196

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>		<i>Provincie*</i>				
Arnhem	Arnhem		Gelderland				
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
St. Nicolaïlaan	17			6821 HL	Arnhem		
St. Nicolaïlaan	19			6821 HL	Arnhem		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>		<i>Appartement aanduiding</i>		<i>Grondperceel</i>	
Arnhem	N					5133	
Arnhem	N					5132	

Omschrijving**

Omschrijving:

DUBBELWONING met SCHUURTJES, St. Nicolailaan 17-19, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met een rechthoekige uitbouw aan de straatzijde, bestaand uit twee bouwlagen onder een plat overstekend dak. De gevels zijn voorzien van een door een rollaag afgesloten trasraam en tot aan de onderdorpels van de verdiepingvensters opgetrokken in rode en daarboven in gele baksteen, gemetseld in halfsteens verband. Tussen de rode en de gele baksteen bevindt zich een schuin uitgemetselde rollaag in rode baksteen. De licht vooruitspringende partijen van de zijgevels bestaan geheel uit rode baksteen. De gevels worden afgesloten door een witgeschilderde betonnen rand met daarboven een houten daklijst en een houten bakgoot met een groot overstek.

De spiegel-symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL bezit een vooruitspringende middenpartij en is vier traveeën breed. De middenpartij, twee traveeën breed, bezit op de begane grond een licht vooruitspringende erkerpartij, bestaand uit een driezijdige, met het trasraam corresponderende, basis met tandversiering op de hoeken. Hierop staan twee driezijdige houten erkers, gescheiden door twee overhoeks geplaatste, gemetselde muurdammen, eveneens met tandversiering op de hoek. De driehoekjes die in de basis overblijven doen dienst als plantenbak. De erkers worden afgesloten door één doorlopend plat dakje met een houten lijst. De erker bezit meerruits stalen ramen. Aan weerszijden van de erkerpartij bevindt zich een venster met 6-ruits stalen raam met 2-ruits bovenlicht. Op de eerste verdieping bevinden zich boven de erkerpartij twee vensters met 12-ruits stalen ramen. In de zijgevels van de vooruitspringende middenpartij en in de terugliggende delen van de voorgevel bevinden zich smalle 3-ruits stalen ramen. Alle ramen hebben een horizontale roedenverdeling. De vensters worden afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De symmetrisch ingedeelde LINKERZIJGEVEL bezit een vooruitspringende middenpartij, waarin zich de ingangspartij bevindt, die wordt verlevendigd door in- en uitspringende gemetselde vlakken, deels uitgevoerd in staand verband. De houten paneel deur met rechthoekig raam met diagonale roedenverdeling wordt afgesloten door een gegolfde betonnen band en geflankeerd door twee haaks op de gevel staande muurtjes en door twee smalle vensters. Hierboven bevindt zich over de gehele breedte van de middenpartij een houten luifel op getrapte houten consoles en hangend aan geornamenteerde smeedijzeren trekstangen. Boven de luifel bevinden zich drie smalle vensters voorzien van 3-ruits stalen ramen met ingeschreven driehoeken, afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band. Onder de vensters bevindt zich een uitgemetselde rand siermetselwerk met kraagsteentjes, waarop een houten bloembak rust.

Het vooruitspringende middengedeelte wordt boven de goot als het ware voortgezet in de twee gepleisterde schoorstenen die precies boven de hoekdammen van dit middendeel staan.

De RECHTERZIJGEVEL is vrijwel identiek aan de linker zijgevel. De muurtjes naast de voordeur ontbreken hier echter. Op deze plaats bevinden zich slechts licht vooruitspringende vlakken.

De spiegel-symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL is vier traveeën breed en bezit in het midden twee dubbele tuindeuren met zijlichten, gescheiden door een haaks op de gevel staande muur. Bij nr. 19 bevindt zich in de buitenste travee een keukendeur met boven- en zijlicht. Boven de keukendeur bevindt zich een betonnen balkon op betonnen consoles met gepotdekselde balustrade, waarvan de planken aan de onderzijde geschulpt zijn, en een enkele balkondeur, afgesloten door een rollaag. De achtergevel van nr. 17 bezit een niet oorspronkelijke aanbouw en ook zijn deuren en ramen gemoderniseerd. Boven de tuindeuren bevinden zich brede vensters met 12-ruits stalen ramen (nr.19). Deuren en ramen zijn overwegend meerruits en voorzien van een horizontale roedenverdeling. Zij worden, afgezien van de balkondeuren, afgesloten door een betonnen band.

De woningen bezitten achter in de tuin een schuurtje op rechthoekig grondplan, voorzien van een plat overstekend dak, gepotdekselde wanden op bakstenen voetsmuurtjes, houten deuren en ramen deels nog met diagonale roedenverdeling.

Waardering:

DUBBELWONING met SCHUURTJES, St. Nicolailaan 17-19.

- Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een dubbelwoning in de stijl van de Nieuwe Haagse School.
- Van stedenbouwkundige waarde als functioneel onderdeel van het in opdracht van de Coöperatieve Woningbouwvereniging "De Middenstandswoning" gebouwde woningbouwcomplex.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 516753

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	05 december 2001
Kadaster deel/nr	82880/1

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Arnhem	Arnhem	Gelderland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Pontanuslaan	7			6821 HM	Arnhem		
Pontanuslaan	9			6821 HM	Arnhem		
Pontanuslaan	11			6821 HM	Arnhem		
Pontanuslaan	13			6821 HM	Arnhem		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Arnhem	N			5117
Arnhem	N			5118
Arnhem	N			5119
Arnhem	N			5116

Omschrijving**

Omschrijving:

Blok van VIER WONINGEN met POORT en SCHUURTJES, Pontanuslaan 7-13, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met licht vooruitspringende hoekpartijen aan de straatzijde, bestaand uit twee bouwlagen onder een plat overstekend dak. De gevels zijn voorzien van een door een rollaag afgesloten trasraam en tot aan de onderdorpels van de verdiepingvensters opgetrokken in rode en daarboven in gele baksteen, gemetseld in halfsteens verband. Tussen de rode en de gele baksteen bevindt zich een schuin uitgemetselde rollaag in rode baksteen. De licht vooruitspringende partijen van de zijgevels bestaan geheel uit rode baksteen. De gevels worden afgesloten door een witgeschilderde betonnen rand met daarboven een houten daklijst en een houten bakgoot met een groot overstek.

De spiegel-symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL is tien traveeën breed. De licht vooruitspringende hoekwoningen zijn tweebeukig terwijl de middenwoningen driebeukig zijn. De vier middelste traveeën bezitten op de begane grond een licht vooruitspringende erkerpartij, bestaande uit een rechthoekige, met het trasraam corresponderende basis. Hierop staan twee driezijdige houten erkers, gescheiden door een overhoeks geplaatste, gemetselde muurdam. De ruimte die in de basis overblijft doet dienst als plantenbak. De

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



erkers worden geflankeerd door houten paneeldeuren met ruit, diagonale roedenverdeling en bovenlicht. De diagonale roedenverdeling is bij de meeste voordeuren overigens verdwenen. De voordeuren worden geflankeerd door haaks op de voorgevel staande muurtjes, waarvan één tevens de zijkant van de erkerpartij vormt. Iedere erkerpartij wordt afgesloten door één doorlopende luifel hangend aan geornamenteerde smeedijzeren trekstangen. De erkers bezitten meerruits stalen ramen. Aan weerszijden van de erkerpartij bevindt zich een venster met 9-ruits stalen raam met 3-ruits bovenlicht. Op de eerste verdieping bevinden zich boven de erkerpartij zes smalle vensters met 3-ruits stalen ramen met ingeschreven driehoeken, geflankeerd door brede vensters met 12-ruits ramen. De hoekwoningen bezitten op de begane grond twee brede 12-ruits ramen met 4-ruits bovenlichten en op de verdieping twee 12-ruits ramen. De ramen hebben een horizontale roedenverdeling. Alle vensters worden afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band.

De symmetrisch ingedeelde LINKERZIJGEVEL bezit een vooruitspringende middenpartij, waarin zich de ingangspartij bevindt, die wordt verlevendigd door in- en uitspringende gemetselde vlakken, deels uitgevoerd in staand verband. De houten paneel deur met rechthoekig raam met diagonale roedenverdeling wordt afgesloten door een gegolfde betonnen band en geflankeerd door twee haaks op de gevel staande muurtjes en door twee smalle vensters. Hierboven bevindt zich over de gehele breedte van de middenpartij een houten luifel op getrapte houten consoles en hangend aan geornamenteerde smeedijzeren trekstangen. Boven de luifel bevinden zich drie smalle vensters voorzien van 3-ruits stalen ramen met ingeschreven driehoeken, afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band. Onder de vensters bevindt zich een rand siermetselwerk.

Het vooruitspringende middengedeelte wordt boven de goot als het ware voortgezet in de twee gemetselde schoorstenen die precies boven de hoekdammen van dit middendeel staan.

De RECHTERZIJGEVEL is vrijwel identiek aan de linker zijgevel. Rechts van de ingangspartij sluit echter de muur aan die het blok verbindt met Pontanuslaan 15-21.

De spiegel-symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL is acht traveeën breed. Iedere woning bezit een dubbele tuindeur met zijlichten en een keukendeur met boven- en zijlichten. De achtertuinen worden hier gescheiden door een haaks op de gevel staande muur. Boven de keukendeuren bevinden zich betonnen balkons op betonnen consoles met gepotdekselde balustrades, waarvan de planken aan de onderzijde geschulpt zijn, en dubbele balkondeuren, afgesloten door een rollaag. De middenwoningen bezitten samen één balkon met een gepotdekselde scheidingswand. Boven de tuindeuren bevinden zich brede vensters met 12-ruits stalen ramen. De middenwoningen bezitten tussen de balkondeur en het brede slaapkamervenster bovendien een smal venster met 3-ruits stalen raam. Deuren en ramen zijn overwegend meerruits en voorzien van een horizontale roedenverdeling. Zij worden, afgezien van de balkondeuren, afgesloten door een betonnen band. De achtergevel van Pontanuslaan 7 is voorzien van een recente aanbouw en het balkon is verdwenen. Het blok Pontanuslaan 7-13 is verbonden met het blok Pontanuslaan 15-21 door middel van een tegen de rechter zijgevel aangebouwde, tweemaal geknikte, halfsteens muur met POORT. De uit rode baksteen opgetrokken muur is voorzien van een door een rollaag afgesloten trasraam en een hogere, licht vooruitspringende middenpartij met een rondboogvormig afgesloten onderdoorgang in een omlijsting van een drie strekken brede rollaag met siermetselwerk midden boven de opening. De middenpartij bezit een vooruitspringende plint van uitspringende gemetselde banden met rollagen ertussen. De vooruitspringende delen doen dienst als bloembak. Muur en middenpartij worden afgesloten door een brede uitgemetselde rollaag met tandlijst. In de openingen waren oorspronkelijk vermoedelijk ijzeren hekwerken geplaatst.

De woningen bezitten achter in de tuin een schuurtje op rechthoekig grondplan, voorzien van een plat overstekend dak, gepotdekselde

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



wanden op bakstenen voetsmuurtjes, houten deuren en ramen deels nog met diagonale roedenverdeling.

Waardering:

Blok van VIER WONINGEN met POORT en SCHUURTJES, Pontanuslaan 7-13.

- Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een blok van vier woningen in de stijl van de Nieuwe Haagse School.

- Van stedenbouwkundige waarde als functioneel onderdeel van het in opdracht van de Coöperatieve Woningbouwvereniging "De Middenstandswoning" gebouwde woningbouwcomplex.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 516754

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	05 december 2001
Kadaster deel/nr	82879/156

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Arnhem	Arnhem	Gelderland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Pontanuslaan	15			6821 HM	Arnhem		
Pontanuslaan	17			6821 HM	Arnhem		
Pontanuslaan	19			6821 HM	Arnhem		
Pontanuslaan	21			6821 HM	Arnhem		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Arnhem	N			5122
Arnhem	N			5123
Arnhem	N			5121
Arnhem	N			5120

Omschrijving**

Omschrijving:

Blok van VIER WONINGEN met POORTEN en SCHUURTJES, Pontanuslaan 15-21, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met licht vooruitspringende hoekpartijen aan de straatzijde, bestaand uit twee bouwlagen onder een plat overstekend dak. De gevels zijn voorzien van een door een rollaag afgesloten trasraam en tot aan de onderdorpels van de verdiepingvensters opgetrokken in rode en daarboven in gele baksteen, gemetseld in halfsteens verband. Tussen de rode en de gele baksteen bevindt zich een schuin uitgemetselde rollaag in rode baksteen. De licht vooruitspringende partijen van de zijgevels bestaan geheel uit rode baksteen. De gevels worden afgesloten door een witgeschilderde betonnen rand met daarboven een houten daklijst en een houten bakgoot met een groot overstek.

De spiegel-symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL is tien traveeën breed. De licht vooruitspringende hoekwoningen zijn tweebeukig terwijl de middenwoningen driebeukig zijn. De vier middelste traveeën bezitten op de begane grond een licht vooruitspringende erkerpartij, bestaande uit een rechthoekige, met het trasraam corresponderende basis. Hierop staan twee driezijdige houten erkers, gescheiden door een overhoeks geplaatste, gemetselde muurdam. De ruimte die in de basis overblijft doet dienst als plantenbak. De

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



erkers worden geflankeerd door houten paneeldeuren met ruit, diagonale roedenverdeling en bovenlicht. De diagonale roedenverdeling is bij de meeste voordeuren overigens verdwenen. De voordeuren worden geflankeerd door haaks op de voorgevel staande muurtjes, waarvan één tevens de zijkant van de erkerpartij vormt. Iedere erkerpartij wordt afgesloten door één doorlopende luifel, hangend aan geornamenteerde smeedijzeren trekstangen. De erkers bezitten meerruits stalen ramen. Aan weerszijden van de erkerpartij bevindt zich een venster met 9-ruits stalen raam met 3-ruits bovenlicht. Op de eerste verdieping bevinden zich boven de erkerpartij zes smalle vensters met 3-ruits stalen ramen met ingeschreven driehoeken, geflankeerd door brede vensters met 12-ruits ramen. De hoekwoningen bezitten op de begane grond twee brede 12-ruits ramen met 4-ruits bovenlichten en op de verdieping twee 12-ruits ramen. De ramen hebben een horizontale roedenverdeling. De raamindeling van Pontanuslaan 21 is gewijzigd. Alle vensters worden afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band.

De symmetrisch ingedeelde LINKERZIJGEVEL bezit een vooruitspringende middenpartij, waarin zich de ingangspartij bevindt, die wordt verlevendigd door in- en uitspringende gemetselde vlakken, deels uitgevoerd in staand verband. De houten paneeldeel met rechthoekig raam met diagonale roedenverdeling wordt afgesloten door een gegolfde betonnen band en geflankeerd door twee haaks op de gevel staande muurtjes en door twee smalle vensters. Hierboven bevindt zich over de gehele breedte van de middenpartij een houten luifel op getrapte houten consoles en hangend aan geornamenteerde smeedijzeren trekstangen. Boven de luifel bevinden zich drie smalle vensters voorzien van 3-ruits stalen ramen met ingeschreven driehoeken, afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band. Onder de vensters bevindt zich een rand siermetselwerk.

Het vooruitspringende middengedeelte wordt boven de goot als het ware voortgezet in de twee gemetselde schoorstenen die precies boven de hoekdammen van dit middendeel staan. Links van de ingangspartij sluit de muur aan die het blok verbindt met Pontanuslaan 7-13.

De RECHTERZIJGEVEL is vrijwel identiek aan de linker zijgevel. Hier bevindt zich de verbindingsmuur rechts van de ingangspartij. De spiegel-symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL is acht traveeën breed. Iedere woning bezit een dubbele tuindeur met zijlichten en een keukendeur met boven- en zijlichten. De achtertuinen worden hier gescheiden door een haaks op de gevel staande muur. Boven de keukendeuren bevinden zich betonnen balkons op betonnen consoles met gepotdekselde balustrades, waarvan de planken aan de onderzijde geschulpt zijn, en dubbele balkondeuren, afgesloten door een rollaag. De middenwoningen bezitten samen één balkon met een gepotdekselde scheidingswand. Boven de tuindeuren bevinden zich brede vensters met 12-ruits stalen ramen. De middenwoningen bezitten tussen de balkondeur en het brede slaapkamervenster bovendien een smal venster met 3-ruits stalen raam. Deuren en ramen zijn overwegend meerruits en voorzien van een horizontale roedenverdeling. Zij worden, afgezien van de balkondeuren, afgesloten door een betonnen band. De raamindeling van Pontanuslaan 21 is gewijzigd. Het blok Pontanuslaan 15-21 is verbonden met de blokken Pontanuslaan 7-13 en 23-29 door middel van tegen de zijgevels aangebouwde, tweemaal geknikte, halfsteens muren met POORTEN. De uit rode baksteen opgetrokken muur is voorzien van een door een rollaag afgesloten trasraam en een hogere, licht vooruitspringende middenpartij met een rondboogvormig afgesloten onderdoorgang in een omlijsting van een drie strekken brede rollaag met siermetselwerk midden boven de opening. De middenpartij bezit een vooruitspringende plint van uitspringende gemetselde banden met rollagen ertussen. De vooruitspringende delen doen dienst als bloembak. Muur en middenpartij worden afgesloten door een brede uitgemetselde rollaag met tandlijst. In de openingen waren oorspronkelijk vermoedelijk ijzeren hekwerken geplaatst.

De woningen bezitten achter in de tuin een schuurtje op rechthoekig grondplan, voorzien van een plat overstekend dak, gepotdekselde wanden op bakstenen voetsmuurtjes, houten deuren en ramen deels nog met diagonale roedenverdeling.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Waardering:

Blok van VIER WONINGEN met POORTEN en SCHUURTJES, Pontanuslaan 15-21.

- Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een blok van vier woningen in de stijl van de Nieuwe Haagse School.

- Van stedenbouwkundige waarde als functioneel onderdeel van het in opdracht van de Coöperatieve Woningbouwvereniging "De Middenstandswoning" gebouwde woningbouwcomplex.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 516755

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijksmonument
Inschrijving register* 05 december 2001
Kadaster deel/nr 82879/164

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Arnhem		Arnhem		Gelderland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Pontanuslaan	23			6821 HM	Arnhem		
Pontanuslaan	25			6821 HM	Arnhem		
Pontanuslaan	27			6821 HM	Arnhem		
Pontanuslaan	29			6821 HM	Arnhem		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Arnhem	N				5124		
Arnhem	N				5125		
Arnhem	N				5126		
Arnhem	N				5127		

Omschrijving**

Omschrijving:

Blok van VIER WONINGEN met POORT en SCHUURTJES, Pontanuslaan 23-29, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met licht vooruitspringende hoekpartijen aan de straatzijde, bestaand uit twee bouwlagen onder een plat overstekend dak. De gevels zijn voorzien van een door een rollaag afgesloten trasraam en tot aan de onderdorpels van de verdiepingvensters opgetrokken in rode en daarboven in gele baksteen, gemetseld in halfsteens verband. Tussen de rode en de gele baksteen bevindt zich een schuin uitgemetselde rollaag in rode baksteen. De licht vooruitspringende partijen van de zijgevels bestaan geheel uit rode baksteen. De gevels worden afgesloten door een witgeschilde betonrand met daarboven een houten daklijst en een houten bakgoot met een groot overstek.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De spiegel-symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL is tien traveeën breed. De licht vooruitspringende hoekwoningen zijn tweebeukig terwijl de middenwoningen driebeukig zijn. De vier middelste traveeën bezitten op de begane grond een licht vooruitspringende erkerpartij, bestaande uit een rechthoekige, met het trasraam corresponderende basis. Hierop staan twee driezijdige houten erkers, gescheiden door een overhoeks geplaatste, gemetselde muurdam. De ruimte die in de basis overblijft doet dienst als plantenbak. De erkers worden geflankeerd door houten paneeldeuren met ruit, diagonale roedenverdeling en bovenlicht. De diagonale roedenverdeling is bij de meeste voordeuren overigens verdwenen. De voordeuren worden geflankeerd door haaks op de voorgevel staande muurtjes, waarvan één tevens de zijkant vormt van de erkerpartij. Iedere erkerpartij wordt afgesloten door één doorlopende luifel hangend aan geornamenteerde smeedijzeren trekstangen. De erkers bezitten meerruits stalen ramen. Aan weerszijden van de erkerpartij bevindt zich een venster met 9-ruits stalen raam met 3-ruits bovenlicht. Op de eerste verdieping bevinden zich boven de erkerpartij zes smalle vensters met 3-ruits stalen ramen met ingeschreven driehoeken, geflankeerd door brede vensters met 12-ruits ramen. De hoekwoningen bezitten op de begane grond twee brede 12-ruits ramen met 4-ruits bovenlichten en op de verdieping twee 12-ruits ramen. De ramen hebben een horizontale roedenverdeling. Alle vensters worden afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band.

De symmetrisch ingedeelde RECHTERZIJGEVEL bezit een vooruitspringende middenpartij, waarin zich de ingangspartij bevindt, die wordt verlevendigd door in- en uitspringende gemetselde vlakken, deels uitgevoerd in staand verband. De houten paneel deur met rechthoekig raam met diagonale roedenverdeling wordt afgesloten door een gegolfde betonnen band en geflankeerd door twee haaks op de gevel staande muurtjes en door twee smalle vensters. Hierboven bevindt zich over de gehele breedte van de middenpartij een houten luifel op getrapte houten consoles en hangend aan geornamenteerde smeedijzeren trekstangen. Boven de luifel bevinden zich drie smalle vensters voorzien van 3-ruits stalen ramen met ingeschreven driehoeken, afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band. Onder de vensters bevindt zich een rand siermetselwerk.

Het vooruitspringende middengedeelte wordt boven de goot als het ware voortgezet in de twee gemetselde schoorstenen die precies boven de hoekdammen van dit middendeel staan.

De LINKERZIJGEVEL is vrijwel identiek aan de rechter zijgevel. Links van de ingangspartij sluit echter de muur aan die het blok verbindt met Pontanuslaan 15-21 (voor beschrijving muur: zie aldaar).

De spiegel-symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL is acht traveeën breed. Iedere woning bezit een dubbele tuindeur met zijlichten en een keukendeur met boven- en zijlichten. De achtertuinen worden hier gescheiden door een haaks op de gevel staande muur. Boven de keukendeuren bevinden zich betonnen balkons op betonnen consoles met gepotdekselde balustrades, waarvan de planken aan de onderzijde geschulpt zijn, en dubbele balkondeuren, afgesloten door een rollaag. De middenwoningen bezitten samen één balkon met een gepotdekselde scheidingswand. Boven de tuindeuren bevinden zich brede vensters met 12-ruits stalen ramen. De middenwoningen bezitten tussen de balkondeur en het brede slaapkamervenster bovendien een smal venster met 3-ruits stalen raam. Deuren en ramen zijn overwegend meerruits en voorzien van een horizontale roedenverdeling. Zij worden, afgezien van de balkondeuren, afgesloten door een betonnen band.

Het blok Pontanuslaan 23-29 is verbonden met het blok Pontanuslaan 15-21 door middel van een tegen de linker zijgevel aangebouwde, tweemaal geknikte, halfsteens muur met POORT. De uit rode baksteen opgetrokken muur is voorzien van een door een rollaag afgesloten trasraam en een hogere, licht vooruitspringende middenpartij met een rondboogvormig afgesloten onderdoorgang in een omlijsting van een drie strekken brede rollaag met siermetselwerk midden boven de opening. De middenpartij bezit een

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



vooruitspringende plint van uitspringende gemetselde banden met rollagen ertussen. De vooruitspringende delen doen dienst als bloembak. Muur en middenpartij worden afgesloten door een brede uitgemetselde rollaag met tandlijst. In de openingen waren oorspronkelijk vermoedelijk ijzeren hekwerken geplaatst. De woningen bezitten achter in de tuin een schuurtje op rechthoekig grondplan, voorzien van een plat overstekend dak, gepotdekselde wanden op bakstenen voetmuurtjes, houten deuren en ramen deels nog met diagonale roedenverdeling.

Waardering:

Blok van VIER WONINGEN met POORT en SCHUURTJES, Pontanuslaan 23-29.

- Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een blok van vier woningen in de stijl van de Nieuwe Haagse School.

- Van stedenbouwkundige waarde als functioneel onderdeel van het in opdracht van de Coöperatieve Woningbouwvereniging "De Middenstandswoning" gebouwde woningbouwcomplex.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis