



Complexnummer: 522241

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Waterpompstations-complex

Aantal complexonderdelen

5

Monumentnummers van complexonderdelen

522242, 522243, 522244, 522245, 522246

Woonplaats

Rozendaal

Gemeente

Rozendaal

Provincie

Gelderland

Locatie van het hoofdobject

Kluizenaarsweg 2, 6891 DN te Rozendaal

Complexomschrijving

Inleiding

Het terrein in de Pinkenberg werd in mei 1897 aangekocht voor de waterwinning, de ingebruikname van het hoofdgebouw vond plaats op 14 februari 1899, zoals blijkt uit een verplaatste zwart marmeren gedenkplaat die zich nu binnen tegen de rechter wand bevindt. Dit gebouw vormt de kern van het complex. Aangezien in die tijd water opgepompt moest worden, en nog niet door diep geplaatste pompen omhoog gestuwd werd, was een grondwaterdiepte van 10 meter maximaal. Derhalve werd in het dal een gedeelte verder uitgegraven en op de bodem van die kuil werd het pompstation, dat nu als zuiveringsgebouw gebruikt wordt, opgetrokken, evenals de latere uitbreiding. Om een zelfde reden is aan de noordzijde van het dal langs de heuvelrand een diepe geul gegraven: de 'prise d'eau' verzamelde het water dat uit de heuvel sijpelde. In 1926 werd een pompstation met bergingen bijgebouwd, in 1932 gevolgd door de bouw, op enige afstand, van een klein hulpstation. De twee oudere boerderijen mogen vanwege het gevaar van bodemverontreiniging niet bewoond worden. Ze zijn functioneel bij het complex getrokken.

Onderdelen:

- Hoofdgebouw 1898
- Waterpompstation met berging, 1926
- Klein waterpompstation, 1932



- Boerderij Wijlhuizen
- Boerderij Elijzen met schuur

Niet in het beschermde complex opgenomen bijbehorende onderdelen:

- in Rheden: waterpompgebouw in Delftse School-stijl, bewust in het landschap ingepast door de keuze voor een woonhuis-uiterlijk.
- Bedrijfswoning Pinkenberg 2
- Prise-d'eau
- waterreservoir met gesloopte belvedere.

Waardering

Het WATERPOMPSTATIONS-COMPLEX gebouwd van 1898 tot 1932, met hergebruik van oudere elementen.

- Van architectuurhistorisch belang als bedrijfsbebouwing voor de waterwinning, met traditionele elementen, invloeden van Jugendstil, Haagse- en Amsterdamse school, dat de bouwkundige ontwikkeling van de bedrijfsbebouwing illustreert aan het eind van de 19de en in de eerste helft van de 20ste eeuw.
- Het waterpomp-complex is een monument van bedrijf en techniek uit 1898-1932 en bevat nog interieuronderdelen die de ontwikkeling van deze bedrijfstak illustreren.
- Het complex speelt bovendien een beeldbepalende rol in het beeld van het dal. Het heeft als zodanig landschappelijke waarde.
- De boerderijen hebben bovendien een cultuurhistorische waarde voor de geschiedenis van de agrarische bebouwing.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 522242

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82932/107

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Rozendaal	Rozendaal	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Rozendaal	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Rozendaal	C			1821

*Omschrijving***

Inleiding

WATERPOMPSTATION uit 1926, nu fungerend als noodstroomstation. Laag gebouwtje onder plat dak, gebouwd onder invloed van de Amsterdamse en vooral de Haagse School. BERGING in dezelfde stijl, gelegen tegenover het hoofdgebouw.

De panden liggen in het fraai glooiende landschap, samen met enkele bijgebouwen, enigszins verscholen in een dieper uitgegraven gedeelte van het dal.

Als aanvulling op het hoofdgebouw uit 1899 werd in 1926 een kleiner WATERPOMPSTATION in een totaal andere stijl erbij geplaatst, dat nu fungeert als noodstroomstation. In dezelfde stijl werd tegenover de ingang van het hoofdgebouw een eenvoudige BERGING in het talud aangelegd, gebaseerd op dezelfde schakering van massa's en overstekken. Een nog eenvoudigere versie staat achter het hoofdgebouw tegen het talud; deze laatstgenoemde valt niet onder de bescherming.

Omschrijving

Het WATERPOMPSTATION is ontworpen onder invloed van de Amsterdamse en Haagse School. Aan te nemen valt dat het nu witgeschilde muurwerk oorspronkelijk ongeschilderd was. Het gebouw heeft een nadrukkelijk overstekend plat dak, evenals de beide lagere aanbouwen. Daarvan is er één midden tegen de achtergevel geplaatst, om een middenrisaliet heengrijpend. De tweede aanbouw, onder een nog wat lager plat dak, is vermoedelijk later in bijpassende stijl rechts (van de voorzijde gezien) tegen de genoemde aanbouw geplaatst. Het bovenste deel van de GEVELS is blind, hetgeen het horizontale karakter onderstreept. De ingang bevindt zich onder een betonnen plaat als luifel, op welke hoogte een uitspringende band aansluit, die om het gebouw heen loopt. De

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



vensters hebben stalen ramen met liggende ruiten. De gevelopeningen van de korte zijgevels steken door de genoemde band heen. In de VOORGEVEL geeft een kleine jaartalsteen boven de ingang het bouwjaar 1926 aan. In de LINKER ZIJGEVEL steekt een stalen deur door de waterlijst heen, terwijl in de RECHTER ZIJGEVEL een venster door de waterlijst heen steekt. De ACHTERGEVEL is grotendeels ingebouwd door de twee lagere aanbouwen. De grootste aanbouw heeft in het midden een deur met een lichtstreep erboven van glazen bouwstenen en in de linker gevel een deur. De laagste aanbouw heeft een venster in de rechter, een deur in de achtergevel.

De BERGING, in het talud tegenover het hoofdgebouw geplaatst, is in een zelfde vormtaal ontworpen. Hij bestaat uit een wat hoger deel rechts, met een dubbele stalen deur onder ver uitstekende betonnen luifel en een, vermoedelijk wat jonger, lager deel links ervan, eveneens met een dubbele stalen deur. Beide delen hebben een recht uitkragend plat dak en staan tegen een wat hoger opgetrokken keermuurtje. Voor het rechter bouwdeel heeft dit op zijn beurt weer een wat overkragende vlakke afdekking.

Waardering

WATERPOMPSTATION en BERGING uit 1926.

- Het waterpompstation is van architectuurhistorisch belang als gaaf bewaard monument van bedrijf en techniek, gebouwd onder invloed van de Amsterdamse en Haagse School. De berging in dezelfde stijl is daarbij op zichzelf en als onderdeel van het geheel eveneens van architectuurhistorisch belang. De panden spelen een rol in het complex gebouwen voor de waterwinning, dat de ontwikkeling illustreert in de loop van de 20ste eeuw.

- Stedenbouwkundig zijn de gebouwen bovendien van belang voor het beeld van het complex en, in groter verband, van het dal. Ze hebben als zodanig ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Industrie

Functie

Nutsbedrijf



Monumentnummer*: 522243

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82932/126

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Rozendaal	Rozendaal	Gelderland		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Rozendaal	C			1821

Omschrijving**

Inleiding

Eenlaags WATERPOMPSTATION uit 1898, onder flauw hellend zadeldak. De vormgeving, typisch voor industriële gebouwen, is voor die tijd in de hoofdopzet behoudend, maar in details - zoals de muurankers - modern. Het oorspronkelijk ongeschilderde pand is nu wit geschilderd.

Het pand ligt in het fraai glooiende landschap, samen met enkele bijgebouwen, enigszins verscholen in een dieper uitgegraven gedeelte van het dal.

Omschrijving

Het vrij forse WATERPOMPSTATION, onder een flauw hellend zadeldak, past in het gebruikelijke beeld van de bedrijfsgebouwen uit die tijd en is in de hoofdopzet en veel van de detaillering vrij traditioneel, al neigen de natuursteen-elementen in de top van de topgevels en de muurankers al naar de Jugendstil. Deze ankers zijn letterlijk sierankers: ze hebben geen enkele constructieve betekenis. Het nu witgeschilderde muurwerk was oorspronkelijk ongeschilderd.

De kopgevel aan de zijde van de toegang tot het terrein, de rechter gevel, fungeert als frontgevel. Beide KOPGEVELS zijn tuitgevels met een klimmende tandlijst en in de top een fraai hoekig sierelement, mogelijk van natuursteen, dat vooruit lijkt te wijzen naar de art deco. De schouders zijn getrappt aangezet. De rechter gevel ligt het meest in het zicht; op de top staat een gesmede windwijzer, bestaande uit een draaiende pijl op een liggend kruis van vier de windrichtingen benoemende armen. De grote vensters hebben stalen ramen en hebben een segmentboog-vormige bovenzijde. De kleine vensters erboven verschillen in beide topgevels. De linker gevel heeft een rondvenster, de rechter drie slanke vensters onder segmentboog. Het middelste is hoger en breder. Ze worden gekoppeld door een gezamenlijke vensterbank. De LANGE GEVELS hebben een bloktandlijst. De zeven vensterassen worden gemarkeerd door forse nissen onder segmentbogen, waarin de grote vensters stalen ramen hebben met een segmentboog-vormige bovenzijde. De

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



ingang bevindt zich in de voorgevel in de middelste nis, en voegt zich door het bovenlicht in het ritme van de vensters. In de achtergevel zijn de vensters in de rechter twee nissen dicht gezet.

In de hal staan grote ZUIVERINGSKETELS, waarin het opgepompte grondwater gezuiverd wordt tot drinkwater. De oudste ketels zijn nog geklonken, de jongere gelast. Het linker deel van het gebouw is in kantoorvertrekken ingedeeld. In het gebouw is een zwart-marmeren gedenkplaat aangebracht, waarvan de in gouden letters ingegraveerde tekst luidt: "Waterleiding te Velp./ Gebouwd door de Industriële Maatschappij./ te Amsterdam./ Directeuren:/ G.W. v. Barneveld Kooy Jr. Amsterdam./ D.J.v.d. Honert. Baarn./ Ingenieur:/ H.P.N. Halbertsma, 's Gravenhage./ Geopend/ op den 14den Februari 1899/ door den Edel-Achtbaren Heer/ Mr A.H. Brandt./ Burgemeester der Gemeente Rheden."

Waardering

WATERPOMPSTATION uit 1898.

- Van architectuurhistorisch belang als functioneel bedrijfsgebouw met toegevoegde traditionele sierelementen zoals een klimmend boogfries en naar de Jugendstil neigende sierankers. Het pand speelt als hoofdpompstation een kernrol in het complex bedrijfsgebouwen voor de waterwinning, dat de bouwkundige ontwikkeling van de bedrijfsbebouwing illustreert aan het eind van de 19de en in de eerste helft van de 20ste eeuw.
- Het waterpompstation is een gaaf bewaard monument van bedrijf en techniek uit 1898 en bevat nog diverse interessante interieuronderdelen die de ontwikkeling van deze bedrijfstak illustreren.
- Het speelt bovendien een rol in het beeld van het complex en, in groter verband, van het dal. Het heeft als zodanig ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Industrie

Functie

Nutsbedrijf



Monumentnummer*: 522244

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82932/139

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Rozendaal	Rozendaal	Gelderland		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Rozendaal	C			1821

Omschrijving**

Inleiding

Klein WATERPOMPSTATION uit 1932, met steil zadeldak, geïsoleerd gelegen in een weiland, maar onderdeel van het waterwincomplex. Het is gebouwd om de druk op het leidingwater te verhogen om hoog gelegen panden te kunnen bereiken.

Het pand ligt in het fraai glooiende landschap op een opvallende plaats in het dal, op enige afstand van de twee grotere waterpomstations.

Omschrijving

Het gebouw is ontworpen met invloed van de Amsterdamse en de Haagse School. Vermoedelijk was het nu witgeschilderde muurwerk oorspronkelijk ongeschilderd.

Het kleine gebouw verschilt sterk van het waterpomstation uit 1926, vooral door het zeer steile zadeldak met rode oud-hollandse pannen, dat aan alle vier de zijden flink oversteekt. Als horizontaal accent lopen de forse goten een stuk om de einden van de windveren heen. De VOORGEVEL, een steile puntgevel, heeft een rondboog-ingang, waarboven het bouwjaar is aangegeven. De deurposten hebben uitgemetselde blokken. De drie andere GEVELS bevatten ieder een liggend venster met stalen ramen met liggende ruiten. De plint en het muurwerk onder de vensters zijn wat uitgemetseld, de bovenzijde hiervan is nu zwart geschilderd. De ACHTERGEVEL is een steile puntgevel.

Waardering

Klein WATERPOMPSTATION uit 1932.

- Van belang als gaaf bewaard monument van bedrijf en techniek en als zodanig van typologisch belang.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- Van architectuurhistorisch belang als ontwerp, waarin met eenvoudige middelen uit de sfeer van de Amsterdamse School bereikt wordt dat een utilitair gebouw een positieve bijdrage aan het landschap levert.
- Van stedenbouwkundig belang vanwege zijn rol in het complex bedrijfsgebouwen voor de waterwinning, dat de bouwkundige ontwikkeling illustreert in de loop van de eerste helft van de 20ste eeuw.
- Het is bovendien van belang voor het beeld van het complex en, in groter verband, van het dal. Het heeft als zodanig ensemblewaarde. De leegte van de weide wordt door de schaal en de plaatsing van het gebouwtje geaccentueerd.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Industrie

Functie

Nutsbedrijf



Monumentnummer*: 522245

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82932/152

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Rozendaal	Rozendaal	Gelderland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Rozendaal	C			1820

Omschrijving**

Inleiding

BOERDERIJ Elijzen, met SCHUUR. De boerderij is in het begin van de 20ste eeuw gebouwd op de plaats van een oudere, de schuur volgde kort nadien. De panden liggen in het fraai glooiende landschap enigszins terzijde, bovenin het dal.

De naam 'Elijzen' is die van de laatste bewoners. Vanwege de ligging in een waterwingebied, is bewoning tegenwoordig ongewenst. Het pand is in 1992 en 1995 verbouwd ten dienste van een museumfunctie voor het waterleidingbedrijf.

De boerderij ligt, evenals boerderij Wijlhuizen, zeer fraai in het glooiende dal. Rond 1817 lag op beide plaatsen al een boerderij. De huidige boerderij is in het begin van de eeuw opnieuw opgetrokken.

Omschrijving

Het pand is gepleisterd en wit geschilderd, met uitzondering van de voorgevel in schoon metselwerk. Het zadeldak, met gesmoorde kruispannen, staat tussen topgevels. De dakschilden zijn voorzien van goten. Op het rechter schild staat vooraan een schoorsteen, die op zolder vrijstaand is uitgevoerd. De VOORGEVEL heeft links de ingang met bovenlicht, rechts ervan twee vensters met luiken. Het zoldervenster is licht getoogd. Het dak heeft een licht overstek met windveren. De lage, wit gepleisterde LINKER GEVEL, met zwarte plint, is blind op één venster met luik na.

De gepleisterde en wit geschilderde ACHTERGEVEL, met een zwarte plint, is een topgevel, het zolderluik en kleine venstertje erboven zijn gedicht. De deeldeuren zijn vermoedelijk vervangen door de huidige gewone deur met klein drieruits bovenlicht. Van de getoogde mestdeurtjes heeft de rechter een ongepleisterde segmentboog. De gevel heeft enige muurankers.

De RECHTER ZIJGEVEL is nu wat hoger opgetrokken dan bij oudere boerderijen gebruikelijk. Daardoor past hierin een zij-ingang, zonder dat het dakschild opgetild hoeft te worden. Het muurwerk is gepleisterd en witgeschilderd, met zwarte plint, en heeft

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



bovenaan enkele ankers van oudere oorsprong. In het midden bevindt zich een klein vierruits venster onder een ongepleisterde strek, rechts ervan, geheel bovenaan, een zeer klein venstertje met een diefijzer. Van het INTERIEUR rest in de woonkamer, midden in het voorhuis, de stookplaats met een fraaie schoorsteenmantel. Rechts en links hiervan bevindt zich een klein vertrek. Achter het linker ligt een kamertje, waaronder met een keldertje onder houten vloer met een luik. De deel bevat het enige gebint: een grenen ankerbalkgebint. Het is niet uitgesloten dat het ouder is dan het pand en uit de voorganger stamt. Dat geldt zeker voor de deur in de rechter gevel. Op de deel bevindt zich in de hoek tussen de zijgevel en de achterwand van het laatst genoemde kamertje een hardstenen smalle, uitbollende bak. De zolder is via een luik vanaf de deel bereikbaar en onbeschoten.

De in relatie tot de boerderij forse SCHUUR, rechts erachter gelegen, stamt uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Dit gebouw heeft eveneens een zadeldak tussen twee topgevels, voorzien van windveren. Het rechter dakschild draagt rode opnieuw verbeterde holle pannen, het linker gesmoorde kruispannen. De gevels uitgevoerd in schoon metselwerk in kruisverband. De hier als voorgevel beschouwde zijde, gericht naar dezelfde kant als die van de boerderij, heeft in 1995 vernieuwde naar buiten draaiende schuurdeuren en links en rechts ervan een dicht gezet klein venster. Een laaddeur geeft toegang tot de zolder. Twee ankers geven de plaats aan van de balklaag: de blinde zijgevels zijn tot die hoogte opgetrokken. De achtergevel had drie - nu gedichte - deuren, waartussen twee hoger geplaatste eveneens gedichte vensters. Het laadluik voor de zolder bleef wel bewaard. Twee ankers markeren de zoldervloer. De linker gevel heeft rechts een deur, links ervan drie gedichte vensters. De rechter gevel heeft twee deurtjes gehad alternerend met drie wat hoger geplaatste vensters, eveneens onder segmentbogen: dit alles is dichtgemetseld.

Waardering

BOERDERIJ Elijzen, met SCHUUR, met een vroeg 20ste-eeuws karakter.

- Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van agrarische bebouwing.
- Samen van stedenbouwkundige waarde als landschappelijk belangrijke elementen in het beeld van het glooiende dal. Beide hebben als zodanig ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Boerderij(M1)



Monumentnummer*: 522246

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82932/178

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Rozendaal	Rozendaal	Gelderland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Rozendaal	C			2294

Omschrijving**

Inleiding

Gaaf bewaarde hallehuis-BOERDERIJ Wijlhuizen, vermoedelijk uit het eerste kwart van de 19de eeuw, nu gebruikt als onderdeel van het waterwin-complex. De boerderij ligt landschappelijk zeer fraai boven in het dal.

Omschrijving

Het wolfdak is voor wat betreft de bovenste helft gedekt met riet, de onderste helft draagt gesmoorde oud-Hollandse pannen, aan de binnenzijde nog compleet afgewerkt met dokken.

De beide KOPGEVELS hebben schoon metselwerk. De voorgevel heeft de ingang links van het midden en verder drie T-ramen met niet oorspronkelijke luiken en voor de zolder een klein laadluik. Vlechtingen en enkele ankers verlevendigen de gevel. Rechts is het metselwerk in het verre verleden verzakt en zijn oude wijzigingen te zien.

De achtergevel, in schoon metselwerk, heeft in het midden de deeldeuren onder een korfboog, rechts en links een relatief forse mestdeur. De deeldeuren worden geflankeerd door staande ovale stalraampjes, in het wolfeind is de laaddeur voor de (boven de deel verdwenen) zolder opgenomen, het riet welft er overheen. Naast de deuren zijn laag twee ankers geplaatst.

De lage ZIJGEVELS zijn wit geschilderd. De linker heeft een lage ingang in het midden, rechts ervan heeft het vertrek achter het voorhuis een vierruits raam met luik. Het stalgedeelte heeft een getoogd gietijzeren stalraampje en twee liggende vensters met houten kozijn.

De rechter zijgevel heeft een lage ingang en vijf gietijzeren getoogde, vierruits stalraampjes. Voor de woning is een klein vierkant venstertje met een luik aangebracht.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het pand fungeert nu als waterwinstation, maar het INTERIEUR bevat nog veel van de oude inrichting van de boerderij. De constructie met ankerbalkgebinten is bewaard. De deel ziet er wel anders uit doordat er een grote ketel geplaatst is waarin grondwater gezuiverd wordt tot drinkwater; deze vult de ruimte grotendeels en er zijn diverse leidingen aan gekoppeld. In verband met de functie draaien de deeldeuren nu in een kozijn naar buiten. Links ervan staat tegen de achterwand een complete oude waterpomp met houten ombouw op bakstenen voet. Het woongedeelte bevat in het midden de woonkamer, met een enkelvoudige balklaag loodrecht op de voorgevel, met tegen de rechter wand een rondbogige 19de-eeuwse kachelnis tussen houten pilasters. De achterwand is vlak, het onderste deel is voorzien van witte wandtegels. De achterwand bevat twee bedsteden. Het rechter vertrek, evenals het linker onder een onbeschoten kap, heeft in de achterwand een soortgelijke bedstede. Links bevindt zich een klein hout gedekt keldertje. De ongepleisterde wanden tonen het baksteenformaat 22 x 11 x 4 cm.

Waardering

BOERDERIJ Wijnhuizen vermoedelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw, met latere aanpassingen.

- Van architectuur- en bouwhistorisch belang als gaaf voorbeeld van een hallehuis-boerderij,
- Van grote landschappelijke waarde door zijn ligging in een glooiing van het terrein. Het heeft als zodanig ensemblewaarde in samenhang met de gebouwen van het waterpompstation.
- Van cultuurhistorische waarde door de bewaarde inrichting als boerderij, mede door de interieuronderdelen van het woongedeelte.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Boerderij(M1)