



Complexnummer: 525394

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Rotterdam, Amsterdam, Wassenaar

Aantal complexonderdelen

2

Monumentnummers van complexonderdelen

525395, 525396

Woonplaats

Schiedam

Gemeente

Schiedam

Provincie

Zuid-Holland

Locatie van het hoofdobject

Nieuwe Haven 97, 3116 AB te Schiedam

Complexomschrijving

Inleiding

Complex bestaande uit het duo voormalige BRANDERIJEN "Rotterdam" en "Amsterdam" (Nieuwe Haven 97-99), gebouwd in 1857 in Eclectische trant, en de soberder vormgegeven voormalige BRANDERIJ "Wassenaar" (Nieuwe Haven 95) die in 1860 aan de oostzijde is toegevoegd.

De bouwvolumes die het pand Nieuwe Haven 95 flankeren zijn in 1916 gebouwd. Het westelijke bouwvolume hiervan vormde de interne verbinding van Nieuwe Haven 95 met Nieuwe Haven 97. De branderijen zijn typologisch representatief voor de huisvesting van deze specifieke productiefase binnen de Jeneverbedrijfstaking in de laatste grote bloeiperiode (1850-1880) van de (kleinschalige) Schiedamse brandersbedrijvigheid. Karakteristiek is de asymmetrische gevelindeling die het gevolg is van de opstelling op de begane grond van de (bredere) beslagbakken aan één zijde van de branderij en de ketelapparatuur aan de andere zijde. Op de eerste verdieping bevindt zich geheel links (of rechts) een deur waardoor, via een ladder, de zakken grondstoffen naar binnen werden gedragen. (Transport naar de zolderverdieping verliep binnendoor via de trap.)

NB: Nieuwe Haven 97 is tegenwoordig in gebruik als restaurant en vormt geen functionele eenheid meer met Nieuwe Haven 95. Het bouwvolume tussen de bedrijfspanden behoort bij Nieuwe Haven 97. Het bouwvolume oostelijk van Nieuwe Haven 95 is hiermee functioneel verbonden. De uitbreiding aan de rechterzijde van nummer 99 valt buiten de rijksbescherming.

Omschrijving

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De 3 branderijen waaruit het complex bestaat, zijn opgetrokken in rode/grauwe baksteen en omvatten twee bouwlagen en een kapverdieping onder zadeldaken. Geheel oostelijk bevindt zich het pand Nieuwe Haven 95, dat wordt geflankeerd door twee plat afgedekte bouwvolumes van twee bouwlagen.

Waardering

Vrij gaaf complex van 3 branderijen, gebouwd in 1857-1860 in Eclectische trant, typologisch karakteristiek voor de laatste grote bloeiperiode (1850-1880) van de (kleinschalige) Schiedamse brandersbedrijvigheid, van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde en de ensemblewaarde. Tevens van belang vanwege de beeldbepalende waarde aan de Nieuwe Haven.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 525395

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 juni 2002
Kadaster deel/nr	82915/102

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Schiedam		Schiedam		Zuid-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Nieuwe Haven	97			3116 AB	Schiedam		
Nieuwe Haven	99			3116 AB	Schiedam		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Schiedam		M				6917	
Schiedam		M				6572	

Omschrijving**

Inleiding

Duo voormalige BRANDERIJEN "Rotterdam" en "Amsterdam", gebouwd in 1857 in Eclectische stijl, behorende bij een complex van 3 branderijen aan de Nieuwe Haven.

NB: De gevel van Nieuwe Haven 97 is in 1923 gedeeltelijk gewijzigd ten behoeve van de inrichting van kantoorruimte op de verdieping. Van de linker branderij is in de achtergevel het uiterst rechter venster op de eerste verdieping veranderd in een deur waarvoor een brandtrap naar de tuin is geplaatst. Nieuwe Haven 99 is aan de achterzijde uitgebreid en het dak heeft tegenwoordig een dakbedekking van golfplaat.

Omschrijving

Beide branderijen zijn boven een hardstenen plint opgetrokken in rode/grauwe bakstenen op een rechthoekige plattegrond van zes meter breed en zeventien meter diep. De panden bestaan uit een hoge begane grond verdieping, een lagere eerste verdieping en een ruime kapverdieping onder het zadeldak dat met de nokrichting haaks op de straat staat.

De ten opzichte van elkaar gespiegelde, voorgevels zijn elk gevat tussen twee gemetselde pilasters met spaarvelden over een hoogte van twee bouwlagen. De pilasters worden bekroond door ingemetselde natuurstenen kapitelen met een staand gegroefd reliëf. De pilasters ondersteunen het gemetselde rondboogvormige spaarveld over de hele breedte van elke branderij. De puntgevel is

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



afgewerkt met een houten hoofdstel. Tussen de eerste- en zolderverdieping van beide bedrijfspanden zijn in het midden van de gevels "ROTTERDAM", het rechter "AMSTERDAM". Op de begane grond heeft het linker bedrijfspand (nummer 97) links in de gevel een houten paneeldeur met daarboven een twaalfruits segmentboogvormig bovenlicht bekroond door een strekse horizontale boog. Deze deur is in 1923 geplaatst op de plaats waar toen een venster zat. Rechts van het midden in de gevel bevindt zich een dubbele openslaande inrijpoort met daarboven het karakteristieke segmentboogvormige spinnenweb-bovenlicht. De poort is gevat tussen twee gecanneleerde natuurstenen pilasters op een natuurstenen voet. De pilasters ondersteunen een segmentboog van gecanneleerd metselwerk met een natuurstenen sluitsteen met daarin het bouwjaar (1856) gegraveerd. De poort wordt geflankeerd door twee segmentboogvormige vensters met twaalfruits openslaande ramen en een natuurstenen waterdorpel en een strekse rollaag. Ter hoogte van de zolderverdieping zijn de gevels van beide bedrijfspanden identiek, met vier rondboogvensters bekroond met uitkragende kopse rollagen en natuurstenen waterdorpels. In het midden van de gevel, direct onder de rondboog, bevindt zich nog een laag rondboogvenster met een ver uitstekende natuurstenen onderdorpel op natuurstenen consoles. Het rechter bedrijfspand (nummer 99) heeft dezelfde, maar dan gespiegelde, vormgeving. Echter, in plaats van een deur heeft dit bedrijfspand, dat in de originele toestand verkeert, een raam conform de andere twee. Op de eerste verdieping bevinden zich vier segmentboogvormige vensters, bekroond met een uitkragende kopse rollaag en natuurstenen waterdorpel. (Het venster geheel links in de gevel is tussen 1916-1923 aangebracht in plaats van de houten deur naar de eestzolder.) De indeling ter hoogte van de kapverdieping is conform eerder beschreven. In de, ten opzichte van elkaar gespiegelde, achtergevels van beide bedrijfspanden zijn alle vensters en deuren, met houten kozijnen, bekroond met strekse rollagen en voorzien van gemetselde waterdorpels en drempels. Op de begane grond van het bedrijfspand nummer 97 is van links naar rechts, een hoger geplaatst smaller segmentvormig zesruits venster, een rondboogvormige inrijpoort met dubbele openslaande deuren en een bovenlicht, vervolgens twee hoger geplaatste segmentvormige vensters, een groter, zestienruits, en een kleiner, twaalfruits, met dubbele openslaande ramen. Op de eerste- en zolderverdieping zijn twee maal vier segmentvormige vensters met dubbele openslaande ramen en een bovenlicht. De vensters op de zolderverdieping zijn lager dan die op de eerste verdieping. Onder de nok is een laag rondboogvenster. Tegen de gevel op de begane grond van het bedrijfspand nummer 99 staat een achterbouw. Het aantal en de positionering van de vensters op de eerste en tweede is conform bedrijfspand nummer 97. Van origine hadden alle vensters dubbele, openslaande, zesruits, houten ramen, deze komen echter nog slechts in één venster voor. De bakstenen puntgevels zijn bekroond met een eenvoudige houten lijst en laten ter hoogte van de verdiepingsvloeren de vloerankers zien.

De zijgevel van het bedrijfspand nummer 99 heeft ter hoogte van de zolderverdieping vijf, rondboogvormige vensters.

In het interieur is de originele houten constructie met gietijzeren kolommen op de begane grond van belang (nr. 99) en de kapconstructie (nr.97).

Waardering

Voormalige branderijen, gebouwd in 1856 in Eclectische trant, zowel vanwege hun nog vrij gave exterieur als vanwege de nog originele constructieonderdelen, van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde en ensemblewaarde als onderdeel van een complex van 3 branderijen. Tevens van belang vanwege de beeldbepalende waarde aan de Nieuwe Haven.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Industrie

Functie

Branderij

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegevens voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 525396

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 juni 2002
Kadaster deel/nr	82918/158

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Schiedam	Schiedam	Zuid-Holland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Nieuwe Haven	95 A	A		3116 AB	Schiedam		
Nieuwe Haven	95 B	B		3116 AB	Schiedam		
Nieuwe Haven	95 C	C		3116 AB	Schiedam		
Nieuwe Haven	95 D	D		3116 AB	Schiedam		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Schiedam	M			6918
Schiedam	M	7695	A2	
Schiedam	M	7695	A3	
Schiedam	M	7695	A4	
Schiedam	M	7695	A1	

Omschrijving**

Inleiding

Voormalige BRANDERIJ "Wassenaar", gebouwd in 1860 in sobere Eclectische stijl, als uitbreiding van het naastgelegen duo branderijen "Rotterdam" en "Amsterdam" (Nieuwe Haven 97-99). In 1916 zijn aan weerszijden van de branderij aanbouwen gerealiseerd.

NB: Van origine hadden alle vensters in de voor- en achtergevel, dubbele, openslaande, zesruits, houten ramen, deze komen echter nog slechts op twee plaatsen voor. De achtergevel ter hoogte van de begane grond is zwaar beschadigd.

Omschrijving

De branderij is boven een hardstenen plint opgetrokken in rode/grauwe bakstenen op een rechthoekige plattegrond van zes meter breed en zeventien en een halve meter diep. Aan weerszijden van de branderij bevinden zich twee aanbouwen van twee bouwlagen met een plat dak. Het linker bouwvolume is even diep als het bedrijfspand, het rechter is even diep als de naastgelegen bedrijfspanden

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



nummer 97 en 99. De branderij bestaat uit een hoge begane grond verdieping, een lagere eerste verdieping en een ruime zolderverdieping onder het zadeldak dat met de nokrichting haaks op de straat staat. Op de begane grond rechts van het midden bevindt zich in de voorgevel een dubbele openslaande inrijpoort met daarboven een rondboogvormig bovenlicht. De poort is gevat tussen twee gecanneleerde natuurstenen pilasters op een natuurstenen voet. De pilasters ondersteunen een strekse rondboog rollaag met een natuurstenen sluitsteen met daarin het bouwjaar (1860) gegraveerd. De poort wordt geflankeerd door links twee en rechts één segmentboogvormig venster met twaalfruits openslaande ramen met natuurstenen waterdorpels en strekse rollagen. Op de eerste verdieping zijn vier segmentboogvormige vensters en een deur, geheel links in de gevel. De vensters zijn bekroond door strekse rollagen en voorzien van natuurstenen waterdorpels. Tussen de eerste- en kapverdieping is in het midden van de gevel een natuurstenen plaat met de naam "WASSENAAR" aangebracht. Ter hoogte van de zolderverdieping bevinden zich vijf segmentboogvormige vensters, conform op de eerste verdieping. In het midden van de gevel, direct onder de nok, bevindt zich een driehoekig venster, met een natuurstenen omlijsting.

De puntgevel wordt beëindigd met een houten hoofdgestel. De voorgevels van de, in origine aan elkaar identieke, bouwvolumes aan weerszijden van het bedrijfspand zijn opgebouwd uit een inrijpoort op de begane grond en op de eerste en tweede verdieping twee segmentboogvormige vensters bekroond door strekse rollagen en voorzien van natuurstenen waterdorpels. Beide gevels worden beëindigd door een geprofileerde houten lijst. De rechter inrijpoort heeft drie gekoppelde, vierruits bovenlichten met houten kozijnen en wordt bekroond door een stalen latei en kops metselwerk. In de achtergevel van het bedrijfspand zijn alle vensters en deuren, met houten kozijnen, bekroond met strekse rollagen en voorzien van gemetselde waterdorpels en drempels. Op de begane grond is van links naar rechts, een hoger geplaatst smaller segmentvormig venster, een rondboogvormige inrijpoort met dubbele openslaande deuren, vervolgens twee hoger geplaatste segmentvormige vensters met dubbele, openslaande, twaalfruits, houten ramen. Op de eerste- en zolderverdieping bevinden zich vijf segmentvormige vensters. De vensters op de zolderverdieping zijn lager dan die op de eerste verdieping. Onder de nok bevindt zich een klein rondlicht.

De bakstenen puntgevel laat ter hoogte van de verdiepingsvloeren de vloerankers zien.

De achtergevel van het linker bouwvolume heeft op de eerste en op de tweede verdieping ieder twee vensters conform die van het bedrijfspand en op de begane grond een houten inrijpoort. De achtergevel van het rechter bouwvolume heeft op de eerste en op de tweede verdieping ieder één venster conform die van het bedrijfspand. Beide gevels worden beëindigd door een houten gevellijst.

In het interieur is de constructie van belang.

Waardering

Voormalige branderij, als historisch-functioneel onderdeel van het branderijcomplex Nieuwe Haven 95-99, gebouwd in sobere Eclectische stijl in 1860, van algemeen belang vanwege de architectuur-, cultuurhistorische - en ensemblewaarde. Tevens van belang vanwege de beeldbepalende waarde aan de Nieuwe Haven.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Industrie

Functie

Branderij

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument