



**Complexnummer: 527283**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

---

*Complexnaam*

Van Hornekazerne

*Aantal complexonderdelen*    *Monumentnummers van complexonderdelen*

12                      527284, 527285, 527286, 527287, 527288, 527289, 527290, 527291, 527292, 527293, 527294, 527295

*Woonplaats*

Weert

*Gemeente*

Weert

*Provincie*

Limburg

*Locatie van het hoofdobject*

Kazernelaan 101, 6006 SP te Weert

*Complexomschrijving*

Inleiding

Het Van Horne KAZERNECOMPLEX is gebouwd in 1938/1939 naar ontwerp van Kapitein der Genie A.G. Boost voor een Regt Infanterie (regimentsstaf met twee bataljons), in de stijl van het Traditionalisme met elementen van zakelijk Expressionisme. In Weert stond de uitvoering van de werkzaamheden onder leiding van Kapitein C. van Boven. De volgende complexonderdelen vallen onder de rijksbescherming:

1. Wachtgebouw
2. Bureelgebouw
3. Kantinegebouw
4. Keukengebouw
5. Legeringsgebouw
6. Legeringsgebouw
7. Legeringsgebouw



8. Legeringsgebouw

9. Legeringsgebouw

10. Legeringsgebouw

11. Gymzaal

12. Magazijn

Op het terrein bevinden zich ook kleinere objecten, die onder de rijksbescherming vallen, maar niet apart beschreven worden maar geïntegreerd:

1. Privaat

2. Privaat

3. Trafo

4. Exerцитieterrein

5. Vlaggenmast

6. Hekwerk (noordoostzijde)

Op 15 augustus 1937 kreeg Kapitein der Genie A.G. Boost van de Nederlandse Staat de opdracht in totaal zestien kazernes voor de Infanterie te ontwerpen. Deze zestien nieuwe kazernes waren, samen met acht andere nieuwe kazernes en vijftien uitbreidingen van reeds bestaande kazernes, een direct gevolg van de oorlogsdreiging uit Duitsland. In februari 1938 werd de Dienstplichtwet gewijzigd en kwam een forse legeruitbreiding tot stand. Het jaarlijkse contingent dienstplichtigen ging van 19.500 naar 32.000 manschappen en de dienstplichtperiode ging van 5,5 maand naar 11 maanden. Het wetsontwerp tot wijziging van de dienstplicht werd op 22 september 1937 ingediend door de Minister van Defensie, Van Dijk. De kazernes moesten 1 maart 1939 gereed zijn hetgeen betekende dat 1 maart 1938 de bestekken en complete tekeningen beschikbaar moesten zijn. Vanwege de korte voorbereidingstijd en uit economische overwegingen werd besloten de kazernes centraal te ontwerpen, daar deze toch aan dezelfde eisen moesten voldoen. Boost ontwierp één grondtype met twee varianten. Naar het eerste ontwerp werden twaalf infanteriekazernes voor één bataljon gerealiseerd, bestaande uit een poortgebouw met één in- en uitgang dat leidde naar een exercitieterrein met daarom heen drie legeringsgebouwen en een keukengebouw. Dit ontwerp werd de basis voor een tweede ontwerp waarbij de legeringsgebouwen gehandhaafd bleven, maar waarbij het poortgebouw verdween. In plaats van dit poortgebouw werden gebouwen ontworpen voor de verscheidene functies. In totaal zijn vier kazernes gerealiseerd naar dit tweede ontwerp voor een Regt Infanterie. Ook het kazernecomplex 'Van Horne' is volgens dit tweede ontwerp gebouwd. De zestien nieuwe kazernes zijn voornamelijk gesitueerd langs de oost- en zuidgrens van Nederland. De kazernecomplexen in Ede, Ermelo en Bussum bevinden zich echter meer landinwaarts.

### Omschrijving

Het Van Horne KAZERNECOMPLEX ligt in het zuidwesten van Weert, buiten de bebouwde kom aan de Kazernelaan en heeft een rechthoekige opzet. De entree ligt aan de noordwestzijde. Vanuit deze entree bevinden zich van noord naar west het kantinegebouw,

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



het bureelgebouw en het wachtgebouw. In de zuid-westas bevinden zich achter het wachtgebouw het magazijn, twee legeringsgebouwen en de gymzaal. Ten oosten van het eerste legeringsgebouw ligt nog een legeringsgebouw. Achter het bureelgebouw bevindt zich het keukengebouw. Ten oosten hiervan, aan de noordoost-as, liggen in spiegelbeeld de drie overige legeringsgebouwen. In het midden gecentreerd ligt het rechthoekige exercitieterrein, met daarom heen de gebouwen gerangschikt. Ten oosten van het magazijn staat de vlaggenmast, opgetrokken in graniet en flagstones.

Bij de legeringsgebouwen hoorden in het oorspronkelijke ontwerp vier privaten die per twee aan de zuidwest- en noordoostgrens van het terrein waren gesitueerd. Nu resteren alleen nog de twee privaten aan de zuidwestgrens, die tegenwoordig echter dienen als opslagplaats. Ook bevonden zich twee trafo's op het terrein, gesitueerd tussen twee privaten in. Nu resteert alleen de trafo, gesitueerd tussen de twee privaten aan de zuidwestzijde, nog. De privaten en de trafo worden vermeld bij de objectbeschrijving van het legeringsgebouw.

Het terrein wordt gedeeltelijk (aan de noordwest-zijde) afgesloten door een hekwerk van ijzer, tussen gemetselde bakstenen kolommen met hardstenen dekplaat. Bij de hoofdingang zijn de kolommen hoger en is er een kunststenen plaat op aangebracht met een afbeelding van een leeuw.

In het Van Horne KAZERNECOMPLEX hebben alle complexonderdelen een opstand van bruingele baksteen in klezoorverband, met een plint en rollaag in gemêleerde baksteen afgesloten door kunststenen band, en kunststenen vensterdorpels en lateien.

De vensterkozijnen, deurkozijnen en deuren waren oorspronkelijk uitgevoerd in staal. De vensterkozijnen zijn recent vervangen door kunststof vensterkozijnen met oorspronkelijke roedeverdeling, een deel van de deuren is vervangen door houten deuren. Ook zijn de deurkozijnen vervangen. Bij alle onderdelen is een dakhelling van 33 graden toegepast om de kosten te drukken. Er werd hierbij gebruik gemaakt van houten kaspanten. Oorspronkelijk zijn in het basisontwerp betonnen vloeren toegepast vanwege het brandgevaar. Hier over heen zijn nu verschillende andere vloersoorten gelegd zoals graniet, linoleum en tegels. In elk complexonderdeel zijn de plafonds verlaagd, en zijn deuren deels vervangen.

## Waardering

Het Van Horne KAZERNECOMPLEX naar ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost, gerealiseerd in 1939, is van algemeen belang. Het complex bezit cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een militair historische ontwikkeling, de stichting van kazernementen in of nabij steden, verbonden met de ontwikkeling van de stad en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de kazernes. Situationele waarde heeft het complex vanwege de ligging buiten de bebouwde kom van Weert, dichtbij de Belgische grens en vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de gebouwen van het complex die rond het centrale exercitieterrein zijn gegroepeerd in een symmetrische opzet. Architectuurhistorisch is het complex van belang als goed en gaaf voorbeeld van een ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost voor een infanteriekazerne met regtstaf voor twee bataljons gebouwd in een traditionalistische stijl met elementen van zakelijk Expressionisme.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 527284

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	31 oktober 2003
Kadaster deel/nr	82699/180

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Weert	Weert	Limburg		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Weert	P			6460

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

WACHTGEBOUW deel uitmakend van het 'Van Horne' KAZERNECOMPLEX, is gelegen binnen de bebouwde kom van Weert. Het wachtgebouw staat aan de noordwest zijde van het terrein, naast de entree en deed dienst als kantoor, er waren een kapper en een scheersalon, er waren een dokterspraktijk en een ziekenzaal, er werd wacht gehouden en er waren cellen.

#### Omschrijving

WACHTGEBOUW, met U-vormige plattegrond, bestaande uit een hoofdvolume en haaks daarop twee kleinere volumes, waarvan de ene vleugel ongeveer van gelijke lengte is als het hoofdvolume en het andere volume wat kleiner is. De drie volumes, onder schilddaken met overstekende houten bakgoten zijn gedekt met Hollandse pannen. Ze hebben een opstand van bruingele baksteen met metselwerk in klezoorverband, plint en rollaag in gemêleerde baksteen, afgesloten door een kunststenen band. De plint gaat bij de linkerzijgevel en de entreepartij van de voorgevel van het hoofdvolume over in een in bakstenen gemetselde plantenbak. Alle kunststof vensters hebben roedenverdeling en zijn geschakeld door kunststenen vensterdorpels en lateien. De vensters zijn rechthoekig tenzij anders vermeld. Het hoofdvolume heeft twee bouwlagen en de kleinere volumes hebben één bouwlaag. De voorgevel is asymmetrisch van opzet. Links van de entree bevinden zich zowel in de eerste als in de tweede bouwlaag vijf vensters. De vensterdorpel van het venster van de eerste bouwlaag sluit tevens de plint af. Ongeveer in het midden bevindt zich een dwars volume dat één bouwlaag hoger is en waarin zich hoofdentree en trappenhuis bevinden. In de eerste bouwlaag bevindt zich een rondboogvormige in siermetselwerk gemetselde entreepartij met rondboogvormige houten deur, geflankeerd door twee vensters. De latei die de beide vensters schakelt loopt door in de rondboog boven de deur. Boven de entreepartij loopt verticaal over de hele lengte een driehoekig uitstekend stalen venster met roedeverdeling en bovenin een authentieke klok. Het venster rust op een kunststenen plaat en wordt tevens door een kunststenen plaat afgesloten. Onder de dakrand van het dwarsvolume is een kunststenen lekdorpel aangebracht. Bij het rechtergedeelte van de voorgevel bevindt zich over de hele eerste bouwlaag een kunststenen overstek op pijlers, dat loopt van een rondboogvormige erker uiterst rechts tot de entreepartij. In de eerste bouwlaag bevinden zich van de entree af van

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



links naar rechts een venster, twee stalen deuren met bovenlicht, vijf vensters, een stalen deur met bovenlicht en tenslotte nog een venster. Alle vensters lopen tot boven het overstek door. De rondboogvormige erker heeft een stalen deur en acht vensters. In de tweede bouwlaag bevinden zich elf vensters. Uiterst rechts in de bovenhoek van de voorgevel van de zuidwest-vleugel bevindt zich de naam van de kazerne "Van Horne Kazerne" in natuursteen.

De rechterzijgevel heeft zowel in de eerste als de tweede bouwlaag drie vensters. De achtergevel heeft in de eerste bouwlaag van links naar rechts twee vensters, een noordwest-vleugel, een vierkant venster, een dubbele deur met bovenlicht, een vierkant venster, een venster met zijlichten, onderbroken door een waterlijst, een noordwest-vleugel en een kleine uitbouw met kunststenen overstek en een deur. De tweede bouwlaag heeft van links naar rechts vier vensters, een deur, vier ronde vensters, een venster met zijlichten en twee ronde vensters. In de topgevel van het dwarsvolume bevindt zich een venster met zijlichten.

De linkerzijgevel heeft een klein venster in de uitbouw, en drie vensters in zowel de eerste als de tweede bouwlaag.

De noordgevel van de meest westelijk gelegen volume bevat vijftien vierkante vensters. De kopgevel heeft een deur, geflankeerd aan beide zijden door twee vierkante vensters. De zuidgevel heeft vijftien vierkante vensters en rechts in het dakschild een dakkapel van na 1940. De andere kopgevel staat tegen het hoofdvolume aan.

De noordgevel van het andere volume bevat negen vierkante vensters. De kopgevel bevat drie rechthoekige vensters, geflankeerd aan beide zijden door een vierkant venster. De zuidgevel bevat zeven vierkante vensters, een venster en een klein rechthoekig venster.

In het wachtgebouw zijn plafonds, vloeren en een deel van de deuren vernieuwd; authentieke trap; geglazuurde vensterdorpels; de voormalige cellen zijn behouden. De interne structuur bleef grotendeels in tact.

### Waardering

Het WACHTGEBOUW, complexonderdeel van het Van Horne KAZERNECOMPLEX, naar ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost, gerealiseerd in 1939, is van algemeen belang. Het object bezit cultuurhistorische waarde als onderdeel van een goed voorbeeld van de militair-historische ontwikkeling van de stichting van kazernementen in of nabij steden, verbonden met de ontwikkeling van de stad, en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de kazernes. Situationele waarde heeft het object vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de andere complexonderdelen die rond het centrale exercitieterrein zijn gegroepeerd in een symmetrische opzet.

Architectuurhistorisch is het van belang als goed en gaaf voorbeeld van een ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost voor een complexonderdeel van een infanteriekazerne met regtstaf voor twee bataljons gebouwd in een traditionalistische stijl met elementen van zakelijk Expressionisme.

### Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

### Subcategorie

Militair wachtgebouw

### Functie

Wachtgebouw

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 527285

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	31 oktober 2003
Kadaster deel/nr	82699/154

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Weert	Weert	Limburg

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Weert	P			6459
Weert	P			6463
Weert	P			6460

### *Omschrijving\*\**

#### Inleiding

BUREELGEBOUW deel uitmakend van het 'Van Horne' KAZERNECOMPLEX, gelegen binnen de bebouwde kom van Weert. Het bureelgebouw staat aan de noordwest zijde van het terrein, met de achtergevel naar het exercitieterrein gericht, links van de entree van het terrein. Het pand deed dienst als kantoor en archief, en heeft tegenwoordig een kantoorfunctie. In het exterieur zijn de vensters vernieuwd. In het interieur zijn de plafonds vernieuwd en grotendeels de deuren met hang- en sluitwerk en de vloeren. Nog aanwezig is de bordestrap. Ook de interne structuur is gehandhaafd.

#### Omschrijving

BUREELGEBOUW, met samengestelde plattegrond, bestaande uit een tweelaags hoofdvolume dat links wordt afgesloten door een eenlaags volume. Haaks op de achtergevel twee kleinere volumes van gelijke lengte, waartussen een gazon ligt. Het rechter volume is L-vormig van opzet. De volumes, onder schilddaken en aankappende schilddaken met overstekende houten bakgoten zijn gedekt met Hollandse pannen. Ze hebben een opstand van bruingele baksteen met metselwerk in klezorverband, plint en rollaag in gemêleerde baksteen, afgesloten door een kunststenen band. Alle kunststof vensters hebben roedenverdeling en zijn geschakeld door kunststenen vensterdorpels en lateien. De vensters zijn rechthoekig tenzij anders vermeld. De voorgevel is asymmetrisch van opzet en heeft van links naar rechts de volgende gevelindeling. In het linker aankappend gedeelte van één bouwlaag bevinden zich zeven vensters. In het tweelaags gedeelte zijn in de eerste bouwlaag negen vensters aangebracht, die geschakeld zijn per drie. In de tweede bouwlaag bevindt zich uiterst links een rond venster. Daarnaast bevinden zich negen deuren, die per drie geschakeld zijn, met boven elke deur een venster. Voor de deuren is een lange ijzeren balustrade aangebracht. Daarnaast springt de gevel terug. In het terugspringende gedeelte bevindt zich de entree; een dubbele houten deur met glas onder kunststenen overstek, met links een gemetselde bakstenen

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



bloembak, die zich rechts enigszins voortzet en verhoogde plint en rechts tevens een verhoogde plint en een klein venster. Boven de entree bevinden zich drie geschakelde traphuisvensters die tot aan de daklijst doorlopen. Tenslotte bevinden zich in de voorgevel, zowel in de eerste als de tweede bouwlaag, zes vensters. De rechtergevel van het hoofdvolume heeft in de eerste bouwlaag een erkeruitbouw onder kunststenen afdekplaat. In de tweede bouwlaag bevinden zich drie vensters.

De achtergevel heeft van links naar rechts de volgende opzet. In zowel de eerste als de tweede bouwlaag bevinden zich zes smalle kleine vensters. Daarnaast bevindt zich het eerste volume met twee bouwlagen. Daarnaast bevinden zich in de eerste bouwlaag een stalen deur met bovenlicht, drie geschakelde vensters met bovenlicht en een stalen deur met bovenlicht. In de tweede bouwlaag bevinden zich vijf geschakelde langwerpige vensters die halverwege zijn doorbroken door een kunststenen band. In het dakschild bevinden zich drie dakkapellen. Uiterst rechts in het tweelaags gedeelte, boven het eenlaags L-volume, bevindt zich een rond venster. Daarnaast springt de gevel terug. In dit teruggelegen gedeelte bevindt zich in de eerste bouwlaag een rondboogvormige houten deur met glas en links drie kunststenen banden. In de tweede bouwlaag, onder de daklijst bevinden zich uiterst links en uiterst rechts een rond venster. Daarnaast bevinden zich in het eenlaags aankappend gedeelte drie ronde vensters en drie vensters. De linkergevel is blind.

Het linker volume is tweelaags, met symmetrische gevels. De voorgevel is de blinde kopgevel, die tegen het hoofdvolume aan staat. In de rechtergevel bevinden zich in zowel eerste als tweede bouwlaag eerst twee kleine smalle vensters met daarnaast drie geschakelde vensters.

De achtergevel, ofwel andere kopgevel, heeft in de eerste bouwlaag en onder de daklijst drie rechthoekige liggende vensters. De linkergevel heeft zowel in de eerste als tweede bouwlaag links drie vensters en rechts twee ronde vensters.

Het rechter L-volume is eenlaags. De voorgevel is de blinde kopgevel die tegen het hoofdvolume aan staat. In de rechtergevel bevinden zich van links naar rechts eerst een rond venster, daarnaast nog vijf vensters. De achtergevel, ofwel andere kopgevel heeft onder de daklijst acht rechthoekige liggende vensters. De linkergevel heeft twee rechthoekige liggende vensters onder de daklijst. Daarnaast springt de gevel terug. In dit teruggelegen gedeelte bevinden zich een dubbele houten deur, drie vensters, en twee kleine rechthoekige vensters.

In het bureelgebouw zijn de plafonds en een deel van de vloeren en de deuren vernieuwd. Wel nog zijn de authentieke trap, en de vloeren in de algemene ruimten. Ook de interne structuur bleef grotendeels in tact.

Ten zuiden van het bureelgebouw ligt het exercitieterrein; daar staat ook de vlaggenmast. Ten noorden van het bureelgebouw wordt het terrein afgesloten door een hekwerk van ijzer, tussen gemetselde bakstenen kolommen met hardstenen dekplaat. Bij de hoofdingang zijn de kolommen hoger en is er een kunststenen plaat op aangebracht met een afbeelding van een leeuw.

## Waardering

Het BUREELGEBOUW met EXERCITIETERREIN, VLAGGENMAST en HEKWERK, complexonderdeel van het Van Horne KAZERNECOMPLEX, naar ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost, gerealiseerd in 1939, is van algemeen belang. Het object bezit cultuurhistorische waarde als onderdeel van een goed voorbeeld van de militair historische ontwikkeling van de stichting van kazernementen in of nabij steden, verbonden met de ontwikkeling van de stad, en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de kazernes. Situationele waarde heeft het object vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de andere complexonderdelen die

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



rond het centrale exercitieterrein zijn gegroepeerd in een symmetrische opzet.

Architectuurhistorisch is het van belang als goed en gaaf voorbeeld van een ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost voor een complex onderdeel van een infanteriekazerne met regtstaf voor twee bataljons gebouwd in een traditionalistische stijl met elementen van zakelijk Expressionisme.

*Hoofdcategorie*

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

*Subcategorie*

Militair verblijfsgebouw

*Functie*

Bureelgebouw





## Monumentnummer\*: 527286

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	31 oktober 2003
Kadaster deel/nr	82699/146

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Weert	Weert	Limburg

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Weert	P			6466

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

KANTINEGEBOUW deel uitmakend van het 'Van Horne' KAZERNECOMPLEX, gelegen binnen de bebouwde kom van Weert. Het kantinegebouw staat aan de noordwest zijde van het terrein, met de achtergevel naar het exercitieterrein gericht, links van het bureelgebouw. Het pand deed dienst als kantine en verblijfsruimte en heeft tegenwoordig nog de functie als verblijfsruimte en eetzaal voor de officieren. In het exterieur zijn de vensters vernieuwd. In het interieur zijn de plafonds vernieuwd, grotendeels de deuren met hang- en sluitwerk en de vloeren. Nog aanwezig is de trap. De interne structuur is nauwelijks gehandhaafd. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw is er een flinke verbouwing geweest in het interieur. Aan de achtergevel bevinden zich drie aanbouwen uit latere tijd.

#### Omschrijving

KANTINEGEBOUW, met samengestelde plattegrond, bestaande uit een tweelaags hoofdvolume met een eenlaags entree-uitbouw. In de oksel van het hoofdvolume en de entree-uitbouw bevindt zich een volume van twee bouwlagen met een aankappend volume van één bouwlaag. De volumes, onder schilddaken en aankappende schilddaken met overstekende houten bakgoten zijn gedekt met Hollandse pannen. Ze hebben een opstand van bruingele baksteen met metselwerk in klezoorverband, plint en rollaag in gemêleerde baksteen, afgesloten door een kunststenen band. Alle kunststof vensters hebben roedenverdeling en zijn geschakeld door kunststenen vensterdorpels en lateien. De vensters zijn rechthoekig tenzij anders vermeld.

De voorgevel is asymmetrisch van opzet, met van links naar rechts de volgende gevelindeling. Links twee vensters, daarnaast zes langwerpige vensters, die over de hele gevel lopen tot onder de daklijst. Daarnaast springt de gevel enigszins naar voren. In het naar voren gelegen gedeelte bevindt zich een stalen deur met bovenlicht, daarnaast bevinden zich elf vensters. Daarnaast springt de gevel fors naar voren. De dwars gelegen gevel is blind. Daarna bevinden zich onder de daklijst vijf rechthoekige liggende smalle vensters. De rechtergevel heeft rechts een dubbele houten deur met glas erin en bovenlicht. Links van de deur bevindt zich een verhoogde plint. De plint loopt van links tot aan de entree over in een gemetselde bakstenen bloembak. De achtergevel heeft verscheidene aanbouwen en

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



overkappingen. Van links naar rechts is de gevel als volgt ingedeeld. Uiterst links een houten deur met glas, daarnaast een venster. In het dakschild bevindt zich een dakkapel van na 1940. Daarnaast bevinden zich drie aanbouwen, van links naar rechts. Een middelgrote aanbouw, een kleine aanbouw en een grote aanbouw. In de middelgrote aanbouw zijn, in de achtergevel, de gevelopeningen deels nog aanwezig. Links een rond venster met daarnaast een deuropening met een nieuwe deur. De overige gevelopeningen zijn dichtgezet. Rechts van de grote aanbouw bevinden zich een deur en twee vensters. De linkergevel heeft een rondboogvormige serre-uitbouw met elf vensters.

De voorgevel, en tevens kopgevel, van het tweede volume heeft in de eerste bouwlaag drie vierkante vensters. In de tweede bouwlaag bevinden zich een rond venster en drie vensters. De plint gaat rechts van de gevel over in een bloembak die zich doorzet over de hele rechtergevel.

De rechtergevel heeft van links naar rechts drie smalle langwerpige vensters, daarnaast bevindt zich een gemetselde kolom die zich doorzet tot de daklijst. Daarnaast bevinden zich in de eerste bouwlaag zes vensters. Daarboven bevindt zich een eensteens uitkragende serre-uitbouw met zes vensters en een balkon met ijzeren balustrade. Boven de serre-uitbouw bevinden zich, teruggelegen, zes smalle rechthoekige liggende vensters. Daarnaast bevindt zich in de eerste bouwlaag een rondboogvormige houten deur met glas en kunststenen trap, en in de tweede bouwlaag een rond glas in lood venster. Uiterst links in de kopgevel van het tweelaags volume bevindt zich in de tweede bouwlaag een rond venster. Hiernaast bevinden zich in het aankappende eenlaags volume bevinden zich elf vensters, twee stalen deuren en nog een venster, alle met bovenlicht. De bloembak loopt voor het hele volume en eindigt in een halfrond gemetselde bak. Hierna springt het volume terug, waarin zich nog een dubbele houten deur met glas bevindt en een twee kleine vierkante vensters. De achtergevel heeft drie kleine vierkante vensters, waarvan de middelste het smalst is. De linkergevel heeft van links naar rechts twee kleine vensters. Hiernaast bevindt zich een serre-uitbouw. De voorgevel heeft drie vensters. De rechtergevel heeft vier vensters. De achtergevel staat tegen het grote volume aan en de linkergevel heeft van links naar rechts een houten deur met glas en drie vensters. Naast de serre-uitbouw bevinden zich in het grote volume zeven vensters en een deur met glas, alle met bovenlicht. Daarnaast gaat het volume weer over in het tweelaags volume en bevinden zich in de eerste bouwlaag een rond venster, een rondboogvormige deur en twee vensters. In de tweede bouwlaag bevinden zich twee ronde vensters en twee vensters.

In het kantinegebouw zijn in de jaren zeventig van de twintigste eeuw wijzigingen gepleegd: plafonds, vloeren en deuren zijn vernieuwd; authentieke trap en een granieten gangvloer. De interne structuur is in herkenbare zin in tact gebleven.

### Waardering

Het KANTINEGEBOUW, complexonderdeel van het Van Horne KAZERNECOMPLEX, naar ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost, gerealiseerd in 1939, is van algemeen belang. Het object bezit cultuurhistorische waarde als onderdeel van een goed voorbeeld van de militair-historische ontwikkeling van de stichting van kazernementen in of nabij steden, verbonden met de ontwikkeling van de stad, en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de kazernes. Situationele waarde heeft het object vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de andere complexonderdelen die rond het centrale exercitieterrein zijn gegroepeerd in een symmetrische opzet.

Architectuurhistorisch is het van belang als goed en gaaf voorbeeld van een ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost voor een complexonderdeel van een infanteriekazerne met regtstaf voor twee bataljons gebouwd in een traditionalistische stijl met elementen van zakelijk Expressionisme.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



*Hoofdcategorie*

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

*Subcategorie*

Militair verblijfsgebouw

*Functie*

Officiersmess



## Monumentnummer\*: 527287

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	31 oktober 2003
Kadaster deel/nr	82699/140

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Weert	Weert	Limburg

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Weert	P			6467
Weert	P			6459

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

KEUKENGEBOUW, deel uitmakend van het 'Van Horne' KAZERNECOMPLEX, gelegen binnen de bebouwde kom van Weert. Het object wordt links en rechts geflankeerd door een legeringsgebouw. Het pand deed dienst als keuken, kantine en had doucheruimten en heeft tegenwoordig voornamelijk de functie van keuken en eetzaal voor alle rangen. Het interieur is niet oorspronkelijk. Plafonds, vloeren, trappen en deuren zijn vernieuwd. Ook het exterieur is aangetast. Alle vensters zijn vernieuwd. Aan elke gevel zijn aanbouwen gerealiseerd.

#### Omschrijving

Het KEUKENGEBOUW, met H-plattegrond, staat aan de zuidoostzijde van het terrein, met het hoofdvolume haaks op het exercitieterrein. De voorgevel is de noordwestgevel van het noordelijk gelegen dwarsvolume en is op het exercitieterrein gericht. De achtergevel is de zuidoostgevel van het zuidelijk gelegen dwarsvolume. De volumes, onder schilddaken en aankappende schilddaken met overstekende houten bakgoten, is gedekt met Hollandse pannen. Het middelste schilddak van het noordelijke dwarsvolume en de linker en rechter schilddaken van het zuidelijke dwarsvolume hebben halverwege het dakschild een ononderbroken rij dakkapellen onder schilddak. Het object heeft een opstand van bruingele baksteen met metselwerk in klezoorverband, plint en rollaag in gemêleerde baksteen, afgesloten door een kunststenen band. Alle kunststof vensters hebben roedenverdeling en zijn geschakeld door kunststenen vensterdorpels en lateien. De vensters zijn rechthoekig tenzij anders vermeld. In de oksels van zuidelijke dwarsvolume en hoofdvolume bevinden zich twee zeer grote vierkante bakstenen schoorsteenschachten met afdekplaat.

Over de hele voorgevel is een aanbouw gerealiseerd, die grotendeels het zicht ontnemt van de oorspronkelijke gevel. Nog zichtbaar zijn uiterst links twee vensters en uiterst rechts een venster. De rechtergevel bestaat uit de kopse kanten van de noordelijke en zuidelijke dwarsvolumes en de zuidwestgevel van het hoofdvolume. De rechtergevel heeft deels aanbouwen, die het zicht ontnemen

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



van de oorspronkelijke gevel. Nog zichtbaar zijn uiterst links, op de kopse kant van het noordelijke dwarsvolume, drie liggende vensters onder de daklijst. Onder het middelste venster bevindt zich een deur, onder het rechter venster bevindt zich een venster. Daarnaast zijn een aantal aanbouwen gerealiseerd aan het hoofdvolume. Naast de aanbouwen zijn nog zichtbaar vier liggende vensters onder de daklijst, en op de kopse kant van het zuidelijke dwarsvolume vijf liggende vensters met onder het middelste venster een deur.

De achtergevel heeft in het midden een aanbouw, die grotendeels het zicht ontnemt op de oorspronkelijke gevel. De volgende gevelopeningen zijn van links naar rechts nog zichtbaar. Acht, per twee geschakelde, liggende vensters, met onder het linker venster nog een dichtgezet venster. Daarnaast springt de gevel naar voren waarin zich een deur en vier smalle ramen bevinden. Daarnaast springt de gevel weer naar voren waarin zich drie smalle hoge vensters bevinden met daarboven drie kleine vierkante vensters. Hiernaast is de aanbouw gerealiseerd. Rechts van de aanbouw bevinden zich van links naar rechts de volgende gevelopeningen. Links drie smalle hoge vensters met daarboven drie kleine vierkante vensters, daarnaast vier smalle ramen en een deur. Dan een teruggelegen geveldeel met acht, per twee geschakelde, liggende vensters met onder het eerste en achtste venster een ander venster.

De linkergevel bestaat uit de kopse kanten van de noordelijke en zuidelijke dwarsvolumes en de noordoostgevel van het hoofdvolume. Ook de linkergevel heeft deels aanbouwen, die het zicht op de oorspronkelijke gevel ontnemen. Van links naar rechts zijn de volgende gevelopeningen nog zichtbaar. De kopse kant van het zuidelijke dwarsvolume heeft vijf liggende vensters die, behalve het middelste venster, geschakeld zijn per twee. Onder het uiterst linker liggende venster bevindt zich een recent aangebracht venster, onder het derde venster bevindt zich een houten deur. Daarnaast, op het andere geveldeel, bevinden zich twee liggende vensters, met onder het tweede venster een recent aangebracht venster. Daarnaast bevindt zich een liggend venster met daaronder een deur. Daarnaast twee geschakelde vensters waaronder een recent raam is aangebracht. Rechts van de aanbouwen bevinden zich de volgende gevelopeningen. Op de kopse kant van het noordelijke dwarsvolume bevinden zich vier liggende vensters, waarvan de twee middelste zijn geschakeld. De oorspronkelijke deuropeningen onder het eerste en het vierde venster zijn dichtgezet en er is een deur onder het derde venster voor in de plaats gekomen.

In het keukengebouw zijn plafonds, vloeren en deuren zijn vernieuwd. Er is met de functies van de verschillende ruimten geschoven en ook de ruimten zelf zijn veranderd door de verschuiving van verscheidene tussenmuren.

### Waardering

Het KEUKENGEBOUW, complexonderdeel van het Van Horne KAZERNECOMPLEX, naar ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost, gerealiseerd in 1939, is van algemeen belang. Het object bezit cultuurhistorische waarde als onderdeel van een goed voorbeeld van de militair-historische ontwikkeling van de stichting van kazernementen in of nabij steden, verbonden met de ontwikkeling van de stad, en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de kazernes. Situationele waarde heeft het object vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de andere complexonderdelen die rond het centrale exercitieterrein zijn gegroepeerd in een symmetrische opzet.

Architectuurhistorisch is het van belang als goed en gaaf voorbeeld van een ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost voor een complexonderdeel van een infanteriekazerne met regtstaf voor twee bataljons gebouwd in een traditionalistische stijl met elementen van zakelijk Expressionisme.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Militair verblijfsgebouw

Kazerne



## Monumentnummer\*: 527288

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	31 oktober 2003
Kadaster deel/nr	82698/189

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Weert	Weert	Limburg		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Weert	P			6469

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

LEGERINGSGEBOUW (1) deel uitmakend van het 'Van Horne' KAZERNECOMPLEX, gelegen binnen de bebouwde kom van Weert. Op het terrein staan vier kleinere legeringsgebouwen (nummers 1-4) en twee grotere (nummers 5-6). Dit is een van de kleinere legeringsgebouwen. Het legeringsgebouw staat aan de noordoostzijde van het terrein, met de voorgevel naar het tweede legeringsgebouw gericht. Het pand doet dienst als legeringsruimte voor de manschappen. In het exterieur zijn de vensters vernieuwd. Tevens bevinden zich in de dakschilden diverse niet oorspronkelijke grote dakkapellen. De kleine dakkapellen zijn wel oorspronkelijk. De slaapzalen zijn vervangen door slaapkamers, de plafonds, deuren en vloeren zijn grotendeels vernieuwd. Sanitair is aangepast, er is een noodtrap aangebracht. Nog aanwezig zijn de tweezijdig opgaande hardstenen trap en de vloer op het bordes van de trap.

#### Omschrijving

LEGERINGSGEBOUW (1), met rechthoekige plattegrond, bestaande uit een drielaags hoofdvolume met schilddak gedekt met Hollandse pannen en houten bakgoten. Aan de linkergevel van het hoofdvolume bevindt zich een eenlaags uitbouw met aankappend schilddak. De gevels hebben een opstand van bruingele baksteen met metselwerk in klezorverband, plint en rollaag in gemêleerde baksteen, afgesloten door een kunststenen band. Alle kunststof vensters hebben roedenverdeling en zijn geschakeld door kunststenen vensterdorpels en lateien. De vensters zijn rechthoekig tenzij anders vermeld.

De voorgevel bestaat uit de teruggelegen uitbouw links en het hoofdvolume met de risaliserende entreepartij rechts. In de gevel van de uitbouw bevinden zich naast elkaar drie vensters. In de gevel van het hoofdvolume bevinden zich, met uitzondering van de risaliserende entreepartij, dezelfde gevelopeningen in de eerste en de tweede bouwlaag. Links bevinden zich in eerste en tweede bouwlaag een rond venster en daarnaast drie maal drie vensters. In de entreepartij bevindt zich in eerste bouwlaag een dubbele houten deur met glas en smalle zijlichten onder kunststenen overstek. Daarboven bevinden zich drie smalle staande trapvensters, die doorlopen tot onder de daklijst. Rechts van de entree bevinden zich in eerste en tweede bouwlaag twee vensters, met uiterst rechts

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



nog één venster. In het dakschild van het hoofdvolume bevinden zich twee niet oorspronkelijke dakkapellen.

De rechterzijgevel heeft van links naar rechts de volgende gevelindeling. De zijgevels van de risaliserende entreepartij aan de voorgevel en de risaliet aan de achtergevel zijn blind. In beide bouwlagen bevinden zich links twee geschakelde vensters, een centraal geplaatst venster en rechts twee geschakelde vensters. Tenslotte bevindt zich in de zijgevel van het hoofdvolume in beide bouwlagen een venster. In het dakschild bevindt zich een niet oorspronkelijke dakkapel. De achtergevel bestaat uit een teruggelegen geveldeel links en rechts. De gevelopeningen in eerste en tweede bouwlaag zijn identiek. Van links naar rechts bevinden zich in eerste en tweede bouwlaag een venster, twee vensters, drie smalle staande vensters, drie maal drie vensters, een rond venster en in de uitbouw drie vensters. In het dakschild van het hoofdvolume bevinden zich twee niet oorspronkelijke dakkapellen.

De linkerzijgevel heeft van links naar rechts de volgende gevelindeling. De zijgevels van de risaliet aan de achtergevel en van de risaliserende entreepartij aan de voorgevel zijn blind. In het hoofdvolume bevindt zich links in de eerste bouwlaag een houten deur met bovenlicht en in de tweede bouwlaag een rond venster. De plint loopt hier door in een muurtje. In de uitbouw bevinden zich twee maal twee vensters. Rechts in het hoofdvolume bevindt zich in de eerste bouwlaag een houten deur met bovenlicht en in de tweede bouwlaag een rond venster. Ook hier loopt de plint door in een muurtje. In het dakschild van het hoofdvolume bevindt zich een oorspronkelijke dakkapel. In het dakschild van de uitbouw bevindt zich een niet oorspronkelijke dakkapel.

In het legeringsgebouw zijn verscheidene tussenmuren geplaatst om kamers te creëren voor de manschappen waar vroeger slaapzalen waren; oorspronkelijke trap.

#### Waardering

Het LEGERINGSGEBOUW, complexonderdeel van het Van Horne KAZERNECOMPLEX, naar ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost, gerealiseerd in 1939, is van algemeen belang. Het object bezit cultuurhistorische waarde als onderdeel van een goed voorbeeld van de militair-historische ontwikkeling van de stichting van kazernementen in of nabij steden, verbonden met de ontwikkeling van de stad, en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de kazernes. Situationele waarde heeft het object vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere complexonderdelen die rond het centrale exercitieterrein zijn gegroepeerd in een symmetrische opzet.

Architectuurhistorisch is het object van belang als goed en gaaf voorbeeld van een ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost voor een complexonderdeel van een infanteriekazerne met regtstaf voor twee bataljons gebouwd in een traditionalistische stijl met elementen van zakelijk Expressionisme.

#### Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

#### Subcategorie

Militair verblijfsgebouw

#### Functie

Legeringsgebouw

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





## Monumentnummer\*: 527289

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	31 oktober 2003
Kadaster deel/nr	82698/175

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Weert	Weert	Limburg		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Weert	P			6468

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

LEGERINGSGEBOUW (2) deel uitmakend van het 'Van Horne' KAZERNECOMPLEX, gelegen binnen de bebouwde kom van Weert. Op het terrein staan vier kleinere legeringsgebouwen (nummers 1-4) en twee grotere (nummers 5-6). Dit is een van de kleinere legeringsgebouwen. Het legeringsgebouw staat aan de noordoostzijde van het terrein, met de voorgevel naar het exercitieterrein gericht. Het pand doet dienst als legeringsruimte voor de manschappen. In het exterieur zijn de vensters vernieuwd. Tevens bevinden zich in de dakschilden diverse niet oorspronkelijke grote dakkapellen. De kleine dakkapellen zijn wel oorspronkelijk. In het interieur zijn veel aanpassingen gedaan. De oorspronkelijke interne structuur is nauwelijks gehandhaafd. De slaapzalen zijn vervangen door slaapkamers, de plafonds, deuren en vloeren zijn grotendeels vernieuwd. Sanitair is aangepast, er is een noodtrap aangebracht. Nog aanwezig is de tweezijdig opgaande hardstenen trap en de vloer op het bordes van de trap.

#### Omschrijving

LEGERINGSGEBOUW (2), met rechthoekige plattegrond, bestaande uit een drielaags hoofdvolume met schilddak gedekt met Hollandse pannen en houten bakgoten. Aan de linkergevel van het hoofdvolume bevindt zich een eenlaags uitbouw met aankappend schilddak. De gevels hebben een opstand van bruingele baksteen met metselwerk in klezoorverband, plint en rollaag in gemêleerde baksteen, afgesloten door een kunststenen band. Alle kunststof vensters hebben roedenverdeling en zijn geschakeld door kunststenen vensterdorpels en lateien. De vensters zijn rechthoekig tenzij anders vermeld.

De voorgevel bestaat uit de teruggelegen uitbouw links, en het hoofdvolume met de risaliserende entreepartij rechts. In de gevel van de uitbouw bevinden zich naast elkaar drie vensters. In de gevel van het hoofdvolume bevinden zich, met uitzondering van de risaliserende entreepartij, dezelfde gevelopeningen in de eerste en de tweede bouwlaag. Links bevinden zich in eerste en tweede bouwlaag een rond venster en daarnaast drie maal drie vensters. In de entreepartij bevindt zich in eerste bouwlaag een dubbele houten deur met glas en smalle zijlichten onder kunststenen overstek. Daarboven bevinden zich drie smalle staande trapvensters, die

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



doorlopen tot onder de daklijst. Rechts van de entree bevinden zich in eerste en tweede bouwlaag twee vensters, met uiterst rechts nog één venster. In het dakschild van het hoofdvolume bevinden zich twee niet oorspronkelijke dakkapellen.

De rechterzijgevel heeft van links naar rechts de volgende gevelindeling. De zijgevels van de risaliserende entreepartij aan de voorgevel en de risaliet aan de achtergevel zijn blind. In beide bouwlagen bevinden zich links twee geschakelde vensters, een centraal geplaatst venster en rechts twee geschakelde vensters. Tenslotte bevindt zich in de zijgevel van het hoofdvolume in beide bouwlagen een venster. In het dakschild bevindt zich een dakkapel van latere datum. De achtergevel bestaat uit een teruggelegen geveldeel links en rechts. De gevelopeningen in de eerste en tweede bouwlaag zijn identiek. Van links naar rechts bevinden zich in eerste en tweede bouwlaag een venster, twee vensters, drie smalle staande vensters, drie maal drie vensters, een rond venster en in de uitbouw drie vensters. In het dakschild van het hoofdvolume bevinden zich twee niet oorspronkelijke dakkapellen.

De linkerzijgevel heeft van links naar rechts de volgende gevelindeling. De zijgevels van risaliet aan de achtergevel en van de risaliserende entreepartij aan de voorgevel zijn blind. In het hoofdvolume bevindt zich links in de eerste bouwlaag een houten deur met bovenlicht en in de tweede bouwlaag een rond venster. De plint loopt hier door in een muurtje. In de uitbouw bevinden zich twee maal twee vensters. Rechts in het hoofdvolume bevindt zich in de eerste bouwlaag een houten deur met bovenlicht en in de tweede bouwlaag een rond venster. Ook hier loopt de plint door in een muurtje. In het dakschild van het hoofdvolume bevindt zich een oorspronkelijke dakkapel. In het dakschild van de uitbouw bevindt zich een niet oorspronkelijke dakkapel.

Het legeringsgebouw is inwendig gewijzigd. Er zijn verscheidene tussenmuren geplaatst om kamers te creëren voor de manschappen, waar vroeger slaapzalen waren; oorspronkelijke trap.

#### Waardering

Het LEGERINGSGEBOUW, complexonderdeel van het Van Horne KAZERNECOMPLEX, naar ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost, gerealiseerd in 1939, is van algemeen belang. Het object bezit cultuurhistorische waarde als onderdeel van een goed voorbeeld van de militair-historische ontwikkeling van de stichting van kazernementen in of nabij steden, verbonden met de ontwikkeling van de stad, en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de kazernes. Situationele waarde heeft het object vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere complexonderdelen die rond het centrale exercitieterrein zijn gegroepeerd in een symmetrische opzet.

Architectuurhistorisch is het object van belang als goed en gaaf voorbeeld van een ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost voor een complexonderdeel van een infanteriekazerne met regtstaf voor twee bataljons gebouwd in een traditionalistische stijl met elementen van zakelijk Expressionisme.

#### Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

#### Subcategorie

Militair verblijfsgebouw

#### Functie

Legeringsgebouw

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 527290

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	31 oktober 2003
Kadaster deel/nr	82694/154

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Weert	Weert	Limburg		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Weert	P			6464

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

LEGERINGSGEBOUW (3) deel uitmakend van het 'Van Horne' KAZERNECOMPLEX, gelegen binnen de bebouwde kom van Weert. Op het terrein staan vier kleinere legeringsgebouwen (nummers 1-4) en twee grotere (nummers 5-6). Dit is een van de kleinere legeringsgebouwen. Het legeringsgebouw staat aan de zuidwestzijde van het terrein, met de voorgevel naar het exercitieterrein gericht. Het pand doet dienst als legeringsruimte voor de manschappen. In het exterieur zijn de vensters vernieuwd. Tevens bevinden zich in de dakschilden diverse niet oorspronkelijke grote dakkapellen. De kleine dakkapellen zijn wel oorspronkelijk. In het interieur zijn veel aanpassingen gedaan. De oorspronkelijke interne structuur is gewijzigd. De slaapzalen zijn vervangen door slaapkamers, de plafonds, deuren en vloeren zijn grotendeels vernieuwd. Sanitair is aangepast, er is een noodtrap aangebracht. Nog aanwezig zijn de tweezijdig opgaande hardstenen trap en de vloer op het bordes van de trap.

#### Omschrijving

LEGERINGSGEBOUW (3), met rechthoekige plattegrond, bestaande uit een drielaags hoofdvolume met schilddak gedekt met Hollandse pannen en houten bakgoten. Aan de linkergevel van het hoofdvolume bevindt zich een eenlaags uitbouw met aankappend schilddak. De gevels hebben een opstand van bruingele baksteen met metselwerk in klezorverband, plint en rollaag in gemêleerde baksteen, afgesloten door een kunststenen band. Alle kunststof vensters hebben roedenverdeling en zijn geschakeld door kunststenen vensterdorpels en lateien. De vensters zijn rechthoekig tenzij anders vermeld.

De voorgevel bestaat uit de teruggelegen uitbouw links en uit het hoofdvolume met de risaliserende entreepartij rechts. In de gevel van de uitbouw bevinden zich naast elkaar drie vensters. In de gevel van het hoofdvolume bevinden zich, met uitzondering van de risaliserende entreepartij, dezelfde gevelopeningen in de eerste en de tweede bouwlaag. Links bevinden zich in eerste en tweede bouwlaag een rond venster en daarnaast drie maal drie vensters. In de entreepartij bevindt zich in eerste bouwlaag een dubbele houten deur met glas en smalle zijlichten onder kunststenen overstek. Daarboven bevinden zich drie smalle staande trapvensters, die

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



doorlopen tot onder de daklijst. Rechts van de entree bevinden zich in de eerste en tweede bouwlaag twee vensters, met uiterst rechts nog één venster. In het dakschild van het hoofdvolume bevinden zich twee niet oorspronkelijke dakkapellen.

De rechterzijgevel heeft van links naar rechts de volgende gevelindeling. De zijgevels van de risaliserende entreepartij aan de voorgevel en de risaliet aan de achtergevel zijn blind. In beide bouwlagen bevinden zich links twee geschakelde vensters, een centraal geplaatst venster en rechts twee geschakelde vensters. Tenslotte bevindt zich in de zijgevel van het hoofdvolume in beide bouwlagen een venster. In het dakschild bevindt zich een niet oorspronkelijke dakkapel. De achtergevel bestaat uit een teruggelegen geveldeel links en rechts. De gevelopeningen in eerste en tweede bouwlaag zijn identiek. Van links naar rechts bevinden zich in eerste en tweede bouwlaag een venster, twee vensters, drie smalle staande vensters, drie maal drie vensters, een rond venster en in de uitbouw drie vensters. In het dakschild van het hoofdvolume bevinden zich twee niet oorspronkelijke dakkapellen.

De linkerzijgevel heeft van links naar rechts de volgende gevelindeling. De zijgevels van risaliet aan de achtergevel en van de risaliserende entreepartij aan de voorgevel zijn blind. In het hoofdvolume bevindt zich links in de eerste bouwlaag een houten deur met bovenlicht en in de tweede bouwlaag een rond venster. De plint loopt hier door in een muurtje. In de uitbouw bevinden zich twee maal twee vensters. Rechts in het hoofdvolume bevindt zich in de eerste bouwlaag een houten deur met bovenlicht en in de tweede bouwlaag een rond venster. Ook hier loopt de plint door in een muurtje. In het dakschild van het hoofdvolume bevindt zich een oorspronkelijke dakkapel. In het dakschild van de uitbouw bevindt zich een niet oorspronkelijke dakkapel.

Het legeringsgebouw is inwendig gewijzigd. Er zijn verschillende tussenmuren geplaatst om kamers te creëren voor de manschappen, waar vroeger slaapzalen waren; oorspronkelijke trap.

#### Waardering

Het LEGERINGSGEBOUW, complexonderdeel van het Van Horne KAZERNECOMPLEX, naar ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost, gerealiseerd in 1939, is van algemeen belang. Het object bezit cultuurhistorische waarde als onderdeel van een goed voorbeeld van de militair-historische ontwikkeling van de stichting van kazernementen in of nabij steden, verbonden met de ontwikkeling van de stad, en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de kazernes. Situationele waarde heeft het object vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere complexonderdelen die rond het centrale exercitieterrein zijn gegroepeerd in een symmetrische opzet.

Architectuurhistorisch is het object van belang als goed en gaaf voorbeeld van een ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost voor een complexonderdeel van een infanteriekazerne met regtstaf voor twee bataljons gebouwd in een traditionalistische stijl met elementen van zakelijk Expressionisme.

#### Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

#### Subcategorie

Militair verblijfsgebouw

#### Functie

Legeringsgebouw

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 527291

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	31 oktober 2003
Kadaster deel/nr	82695/161

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Weert		Weert		Limburg			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Kazernelaan	101 M	M	18	6006 SP	Weert		
Kazernelaan	101 M	M	5	6006 SP	Weert		
Kazernelaan	101 M	M	17	6006 SP	Weert		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Weert		P				6462	
Weert		P				6459	

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

LEGERINGSGEBOUW (4) deel uitmakend van het 'Van Horne' KAZERNECOMPLEX, gelegen binnen de bebouwde kom van Weert. Op het terrein staan vier kleinere legeringsgebouwen (nummers 1-4) en twee grotere (nummers 5-6). Dit is een van de kleinere legeringsgebouwen. Het legeringsgebouw staat aan de zuidwestzijde van het terrein, met de voorgevel naar legeringsgebouw 3 gericht. Het pand doet dienst als legeringsruimte voor manschappen. In het exterieur zijn de vensters vernieuwd. Tevens bevinden zich in de dakschilden diverse niet oorspronkelijke grote dakkapellen. De kleine dakkapellen zijn oorspronkelijk. In het interieur zijn wijzigingen gepleegd. De oorspronkelijke interne structuur is nauwelijks gehandhaafd. De slaapzalen zijn vervangen door slaapkamers, de plafonds, deuren en vloeren zijn grotendeels vernieuwd. Sanitair is aangepast, er is een noodtrap aangebracht. Nog aanwezig zijn de tweezijdig opgaande hardstenen trap en de vloer op het bordes van de trap.

#### Omschrijving

LEGERINGSGEBOUW (4), met rechthoekige plattegrond, bestaande uit een drielaags hoofdvolume met schilddak gedekt met Hollandse pannen en houten bakgoten. Aan de linkergevel van het hoofdvolume bevindt zich een eenlaags uitbouw met aankappend schilddak. De gevels hebben een opstand van bruingele baksteen met metselwerk in klezoorverband, plint en rollaag in gemêleerde baksteen, afgesloten door een kunststenen band. Alle kunststof vensters hebben roedenverdeling en zijn geschakeld door kunststenen

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



vensterdorpels en lateien. De vensters zijn rechthoekig tenzij anders vermeld.

De voorgevel bestaat uit de teruggelegen uitbouw links en het hoofdvolume met de risaliserende entreepartij rechts. In de gevel van de uitbouw bevinden zich naast elkaar drie vensters. In de gevel van het hoofdvolume bevinden zich, met uitzondering van de risaliserende entreepartij, dezelfde gevelopeningen in de eerste en de tweede bouwlaag. Links bevinden zich in eerste en tweede bouwlaag een rond venster en daarnaast drie maal drie vensters. In de entreepartij bevindt zich in eerste bouwlaag een dubbele houten deur met glas en smalle zijlichten onder kunststenen overstek. Daarboven bevinden zich drie smalle staande trapvensters, die doorlopen tot onder de daklijst. Rechts van de entree bevinden zich in eerste en tweede bouwlaag twee vensters, met uiterst rechts nog één venster. In het dakschild van het hoofdvolume bevinden zich twee niet oorspronkelijke dakkapellen.

De rechterzijgevel heeft van links naar rechts de volgende gevelindeling. De zijgevels van de risaliserende entreepartij aan de voorgevel en de risaliet aan de achtergevel zijn blind. In beide bouwlagen bevinden zich links twee geschakelde vensters, een centraal geplaatst venster en rechts twee geschakelde vensters. Tenslotte bevindt zich in de zijgevel van het hoofdvolume in beide bouwlagen een venster. In het dakschild bevindt zich een niet oorspronkelijke dakkapel. De achtergevel bestaat uit een teruggelegen geveldeel links en rechts. De gevelopeningen in de eerste en tweede bouwlaag zijn identiek. Van links naar rechts bevinden zich in eerste en tweede bouwlaag een venster, twee vensters, drie smalle staande vensters, drie maal drie vensters, een rond venster en in de uitbouw drie vensters. In het dakschild van het hoofdvolume bevinden zich twee niet oorspronkelijke dakkapellen.

De linkerzijgevel heeft van links naar rechts de volgende gevelindeling. De zijgevels van risaliet aan de achtergevel en van de risaliserende entreepartij aan de voorgevel zijn blind. In het hoofdvolume bevindt zich links in de eerste bouwlaag een houten deur met bovenlicht en in de tweede bouwlaag een rond venster. De plint loopt hier door in een muurtje. In de uitbouw bevinden zich twee maal twee vensters. Rechts in het hoofdvolume bevindt zich in de eerste bouwlaag een houten deur met bovenlicht en in de tweede bouwlaag een rond venster. Ook hier loopt de plint door in een muurtje. In het dakschild van het hoofdvolume bevindt zich een oorspronkelijke dakkapel. In het dakschild van de uitbouw bevindt zich een niet oorspronkelijke dakkapel.

Het legeringsgebouw is inwendig aangetast. Er zijn verschillende tussenmuren geplaatst om kamers te creëren voor de manschappen, waar vroeger slaapzalen waren; oorspronkelijke trap.

**PRIVAAT** Aan de zuidwestzijde van het legeringsgebouw bevindt zich een **PRIVAAT**, met een opstand van bruingele baksteen met metselwerk in klezoorverband, plint en rollaag in gemêleerde baksteen, afgesloten door een kunststenen band. Het object heeft een schilddak, gedekt met Hollandse pannen en heeft houten bakgoten. In een van de gevels zit een deur, aan de bovenzijde geflankeerd door twee kleine vensters. De overige gevels hebben verschillende vensters. In een van de gevels is een deuropening dichtgezet. In het privaat bevonden zich de toiletten voor de manschappen. Het privaat wordt thans gebruikt voor opslag. Oorspronkelijk stonden vier privaten op het terrein. Dit is een van de twee privaten die nog op het terrein staan, de andere privaat staat aan de zuidwestzijde van legeringsgebouw 6.

**TRAFO** Op het terrein is ook nog een **TRAFO** aanwezig, gelegen aan de zuidwestzijde van het legeringsgebouw. Deze trafo staat wat zuidelijker dan het hierboven vermelde privaat. Het object heeft een opstand van bruingele baksteen met metselwerk in klezoorverband, plint en rollaag in gemêleerde baksteen, afgesloten door een kunststenen band. Het object heeft een schilddak, gedekt met Hollandse pannen en heeft houten bakgoten. In de voorgevel bevinden zich drie roosters. In de rechtergevel bevindt zich een deur. Het object is afgezet met een hek. Dit is het enige privaat op het kazerneterrein.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Waardering

Het LEGERINGSGEBOUW, PRIVAAT en TRAFO, complexonderdelen van het Van Horne KAZERNECOMPLEX, naar ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost, gerealiseerd in 1939, zijn van algemeen belang. De objecten bezitten cultuurhistorische waarde als onderdeel van een goed voorbeeld van de militair-historische ontwikkeling van de stichting van kazernementen in of nabij steden, verbonden met de ontwikkeling van de stad, en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de kazernes. Situationele waarde hebben de objecten vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere complexonderdelen die rond het centrale exercitieterrein zijn gegroepeerd in een symmetrische opzet.

Architectuurhistorisch zijn de objecten van belang als goed en gaaf voorbeeld van een ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost voor complexonderdelen van een infanteriekazerne met regtstaf voor twee bataljons gebouwd in een traditionalistische stijl met elementen van zakelijk Expressionisme.

### *Hoofdcategorie*

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

### *Subcategorie*

Militair verblijfsgebouw

### *Functie*

Legeringsgebouw



## Monumentnummer\*: 527292

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	31 oktober 2003
Kadaster deel/nr	82695/140

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Weert	Weert	Limburg		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Weert	P			6469

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

LEGERINGSGEBOUW (5) deel uitmakend van het 'Van Horne' KAZERNECOMPLEX, gelegen binnen de bebouwde kom van Weert. Op het terrein staan vier kleinere legeringsgebouwen (nummers 1-4) en twee grotere (nummers 5-6). Dit is een van de grotere legeringsgebouwen. Het legeringsgebouw staat aan de noordoostzijde van het terrein, met de voorgevel naar het keukengebouw gericht. Het pand doet dienst als legeringsruimte voor manschappen. In het exterieur zijn de vensters vernieuwd. Tevens bevinden zich in de dakschilden diverse niet oorspronkelijke grote dakkapellen. De kleine dakkapellen zijn wel oorspronkelijk. In het interieur zijn aanpassingen gedaan. De slaapzalen zijn vervangen door slaapkamers, de plafonds, deuren en vloeren zijn grotendeels vernieuwd. Sanitair is aangepast, er is een noodtrap aangebracht. Nog aanwezig zijn de tweezijdig opgaande hardstenen trap en de vloer op het bordes van de trap.

#### Omschrijving

LEGERINGSGEBOUW (5), met rechthoekige plattegrond, bestaande uit een drielaags hoofdvolume met schilddak gedekt met Hollandse pannen en houten bakgoten. Aan de linkergevel van het hoofdvolume bevindt zich een eenlaags uitbouw met aankappend schilddak. De gevels hebben een opstand van bruingele baksteen met metselwerk in klezorverband, plint en rollaag in gemêleerde baksteen, afgesloten door een kunststenen band. Alle kunststof vensters hebben roedenverdeling en zijn geschakeld door kunststenen vensterdorpels en lateien. De vensters zijn rechthoekig tenzij anders vermeld.

De voorgevel bestaat uit de teruggelegen uitbouw links, en het hoofdvolume met de risaliserende entreepartij rechts. In de gevel van de uitbouw bevinden zich naast elkaar drie vensters. In de gevel van het hoofdvolume bevinden zich, met uitzondering van de risaliserende entreepartij, dezelfde gevelopeningen in de eerste en de tweede bouwlaag. Links bevinden zich in eerste en tweede bouwlaag een rond venster en daarnaast drie maal drie vensters. In de entreepartij bevindt zich in eerste bouwlaag een dubbele houten deur met glas en smalle zijlichten onder kunststenen overstek. Daarboven bevinden zich drie smalle staande trapvensters, die

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





doorlopen tot onder de daklijst. Rechts van de entree bevinden zich in eerste en tweede bouwlaag twee maal twee vensters. In het dakschild van het hoofdvolume bevinden zich twee niet oorspronkelijke dakkapellen en een oorspronkelijk dakschild.

De rechterzijgevel heeft van links naar rechts de volgende gevelindeling. De zijgevels van de risaliserende entreepartij aan de voorgevel en de risaliet aan de achtergevel zijn blind. In de eerste bouwlaag bevinden zich links twee geschakelde vensters, een centraal geplaatst venster en rechts twee geschakelde vensters. In de tweede bouwlaag bevindt zich links een venster, centraal twee vensters en rechts een venster. Tenslotte bevindt zich in de zijgevel van het hoofdvolume in beide bouwlagen een venster. In het dakschild bevindt zich een dakkapel van latere datum. De achtergevel bestaat uit een teruggelegen geveldeel links en rechts. De gevelopeningen in eerste en tweede bouwlaag zijn grotendeels identiek, behalve links. Links bevindt zich in eerste bouwlaag twee maal twee vensters en in de tweede bouwlaag links twee vensters. In eerste en tweede bouwlaag bevinden zich verder drie smalle staande vensters, drie maal drie vensters, een rond venster en in de uitbouw drie vensters. In het dakschild van het hoofdvolume bevinden zich twee niet oorspronkelijke dakkapellen en een oorspronkelijke dakkapel.

De linkerzijgevel heeft van links naar rechts de volgende gevelindeling. De zijgevels van risaliet aan de achtergevel en van de risaliserende entreepartij aan de voorgevel zijn blind. In het hoofdvolume bevindt zich links in de eerste bouwlaag een houten deur met bovenlicht en in de tweede bouwlaag een rond venster. De plint loopt hier door in een muurtje. In de uitbouw bevinden zich twee vensters en twee dichtgezette vensters. Rechts in het hoofdvolume bevindt zich in de eerste bouwlaag een houten deur met bovenlicht en in de tweede bouwlaag een rond venster. Ook hier loopt de plint door in een muurtje. In het dakschild van de uitbouw bevindt zich een niet oorspronkelijke dakkapel.

Het legeringsgebouw is inwendig gewijzigd. Er zijn verschillende tussenmuren geplaatst om kamers te creëren voor de manschappen, waar vroeger slaapzalen waren; oorspronkelijke trap.

#### Waardering

Het LEGERINGSGEBOUW, complexonderdeel van het Van Horne KAZERNECOMPLEX, naar ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost, gerealiseerd in 1939, is van algemeen belang. Het object bezit cultuurhistorische waarde als onderdeel van een goed voorbeeld van de militair-historische ontwikkeling van de stichting van kazernementen in of nabij steden, verbonden met de ontwikkeling van de stad, en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de kazernes. Situationele waarde heeft het object vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere complexonderdelen die rond het centrale exercitieterrein zijn gegroepeerd in een symmetrische opzet.

Architectuurhistorisch is het object van belang als goed en gaaf voorbeeld van een ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost voor een complexonderdeel van een infanteriekazerne met regtstaf voor twee bataljons gebouwd in een traditionalistische stijl met elementen van zakelijk Expressionisme.

#### Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

#### Subcategorie

Militair verblijfsgebouw

#### Functie

Legeringsgebouw

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 527293

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	31 oktober 2003
Kadaster deel/nr	82695/116

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Weert		Weert		Limburg			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Kazernelaan	101 M	M	4	6006 SP	Weert		
Kazernelaan	101 M	M	16	6006 SP	Weert		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Weert		P				6462	
Weert		P				6459	

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

LEGERINGSGEBOUW (6) deel uitmakend van het 'Van Horne' KAZERNECOMPLEX, gelegen binnen de bebouwde kom van Weert. Op het terrein staan vier kleinere legeringsgebouwen (nummers 1-4) en twee grotere (nummers 5-6). Dit is een van de grotere legeringsgebouwen. Het legeringsgebouw staat aan de zuidwestzijde van het terrein, met de voorgevel naar het keukengebouw gericht. Het pand doet dienst als legeringsruimte voor de manschappen. In het exterieur zijn de vensters vernieuwd. Tevens bevinden zich in de dakschilden diverse niet oorspronkelijke grote dakkapellen. De kleine dakkapellen zijn wel oorspronkelijk. In het interieur zijn veel aanpassingen gedaan. De oorspronkelijke interne structuur is gewijzigd. De slaapzalen zijn vervangen door slaapkamers, de plafonds, deuren en vloeren zijn grotendeels vernieuwd. Sanitair is aangepast, er is een noodtrap aangebracht. Nog aanwezig zijn de tweezijdig opgaande hardstenen trap en de vloer op het bordes van de trap.

#### Omschrijving

LEGERINGSGEBOUW (6), met rechthoekige plattegrond, bestaande uit een drielaags hoofdvolume met schilddak gedekt met Hollandse pannen en houten bakgoten. Aan de linkergevel van het hoofdvolume bevindt zich een eenlaags uitbouw met aankappend schilddak. De gevels hebben een opstand van bruingele baksteen met metselwerk in klezorverband, plint en rollaag in gemêleerde baksteen, afgesloten door een kunststenen band. Alle kunststof vensters hebben roedenverdeling en zijn geschakeld door kunststenen vensterdorpels en lateien. De vensters zijn rechthoekig tenzij anders vermeld.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De voorgevel bestaat uit de teruggedragen uitbouw links en het hoofdvolume met de risalierende entreepartij rechts. In de gevel van de uitbouw bevinden zich naast elkaar drie vensters. In de gevel van het hoofdvolume bevinden zich, met uitzondering van de risalierende entreepartij, dezelfde gevelopeningen in de eerste en de tweede bouwlaag. Links bevinden zich in eerste en tweede bouwlaag een rond venster en daarnaast drie maal drie vensters. In de entreepartij bevindt zich in eerste bouwlaag een dubbele houten deur met glas en smalle zijlichten onder kunststenen overstek. Daarboven bevinden zich drie smalle staande trapvensters, die doorlopen tot onder de daklijst. Rechts van de entree bevinden zich in eerste en tweede bouwlaag twee maal twee vensters. In het dakschild van het hoofdvolume bevinden zich twee niet oorspronkelijke dakkapellen en een oorspronkelijk dakschild.

De rechterzijgevel heeft van links naar rechts de volgende gevelindeling. De zijgevels van de risalierende entreepartij aan de voorgevel en de risaliet aan de achtergevel zijn blind. In de eerste bouwlaag bevinden zich links twee geschakelde vensters, een centraal geplaatst venster en rechts twee geschakelde vensters. In de tweede bouwlaag bevindt zich links een venster, centraal twee vensters en rechts een venster. Tenslotte bevindt zich in de zijgevel van het hoofdvolume in beide bouwlagen een venster. In het dakschild bevindt zich een niet oorspronkelijk dakkapel. De achtergevel bestaat uit een teruggedragen geveldeel links en rechts. De gevelopeningen in eerste en tweede bouwlaag zijn grotendeels identiek, behalve links. Links bevindt zich in eerste bouwlaag twee maal twee vensters, en in de tweede bouwlaag links twee vensters. In eerste en tweede bouwlaag bevinden zich verder drie smalle staande vensters, drie maal drie vensters, een rond venster en in de uitbouw drie vensters. In het dakschild van het hoofdvolume bevinden zich twee niet oorspronkelijke dakkapellen en een oorspronkelijk dakkapel.

De linkerzijgevel heeft van links naar rechts de volgende gevelindeling. De zijgevels van risaliet aan de achtergevel en van de risalierende entreepartij aan de voorgevel zijn blind. In het hoofdvolume bevindt zich links in de eerste bouwlaag een houten deur met bovenlicht en in de tweede bouwlaag een rond venster. De plint loopt hier door in een muurtje. In de uitbouw bevinden zich twee maal twee vensters. Rechts in het hoofdvolume bevindt zich in de eerste bouwlaag een houten deur met bovenlicht en in de tweede bouwlaag een rond venster. Ook hier loopt de plint door in een muurtje. In het dakschild van de uitbouw bevindt zich een niet oorspronkelijk dakkapel.

Het legeringsgebouw is inwendig gewijzigd. Er zijn verschillende tussenmuren geplaatst om kamers te creëren voor de manschappen, waar vroeger slaapzalen waren; oorspronkelijke trap.

**PRIVAAT** Aan de zuidwestzijde van het legeringsgebouw bevindt zich een **PRIVAAT**, met een opstand van bruingele baksteen met metselwerk in klezorverband, plint en rollaag in gemêleerde baksteen, afgesloten door een kunststenen band. Het object heeft een schilddak, gedekt met Hollandse pannen en heeft houten bakgoten. In een van de gevels zit een stalen deur, aan de bovenzijde geflankeerd door twee kleine vensters. De overige gevels hebben verschillende kleine vensters onder de dakrand. In een van de gevels is een deuropening dichtgezet. In een van de dakschilden zit een dakkapel. In het privaat bevonden zich de toiletten voor de manschappen. Het privaat wordt thans gebruikt voor opslag. Oorspronkelijk stonden vier privaten op het terrein. Dit is een van de twee privaten die nog op het terrein staan, het andere privaat staat aan de zuidwestzijde van legeringsgebouw 4.

## Waardering

Het **LEGERINGSGEBOUW** en het **PRIVAAT**, complexonderdelen van het Van Horne **KAZERNECOMPLEX**, naar ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost, gerealiseerd in 1939, zijn van algemeen belang. De objecten bezitten cultuurhistorische waarde als onderdeel van een goed voorbeeld van de militair-historische ontwikkeling van de stichting van kazernementen in of nabij steden, verbonden

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



met de ontwikkeling van de stad, en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de kazernes. Situationele waarde hebben de objecten vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere complexonderdelen die rond het centrale exercitieterrein zijn gegroepeerd in een symmetrische opzet.

Architectuurhistorisch zijn de objecten van belang als goed en gaaf voorbeeld van een ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost voor complexonderdelen van een infanteriekazerne met regtstaf voor twee bataljons gebouwd in een traditionalistische stijl met elementen van zakelijk Expressionisme.

*Hoofdcategorie*

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

*Subcategorie*

Militair verblijfsgebouw

*Functie*

Legeringsgebouw



## Monumentnummer\*: 527294

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	31 oktober 2003
Kadaster deel/nr	82695/108

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Weert	Weert	Limburg

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Weert	P			6465

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

GYMNASTIEKZAAL deel uitmakend van het 'Van Horne' KAZERNECOMPLEX, gelegen binnen de bebouwde kom van Weert. De gymnastiekzaal staat aan de zuidoostzijde van het terrein, in de zuidwest hoek. Het interieur is in tact.

#### Omschrijving

GYMNASTIEKZAAL, met samengestelde plattegrond, bestaande uit een eenlaags hoofdvolume, een eenlaags volume met aankappend schilddak en een volume onder plat. De twee volumes, onder schilddaken hebben overstekende houten bakgoten en zijn gedekt met Hollandse pannen. Ze hebben een opstand van bruingele baksteen met metselwerk in klezoorverband, plint en rollaag in gemêleerde baksteen, afgesloten door een kunststenen band. Alle stalen vensters hebben roedenverdeling en hebben kunststenen vensterdorpels en lateien. De vensters bevinden zich onder de daklijst en zijn rechthoekig tenzij anders vermeld. De voorgevel heeft van links naar rechts de volgende gevelindeling. Uiterst links bevinden zich vier vensters. Daarnaast bevindt zich een houten deur met bovenlicht afgescheiden door een kunststenen overstek, dat steunt op twee bakstenen kolommen aan weerszijden van de deur. Rechts naast de deur bevinden zich twee vensters. Daarna springt het volume terug. In het teruggelegen volume bevinden zich elf vensteropeningen. De rechtergevel is blind.

De achtergevel heeft van links naar rechts de volgende gevelindeling. In het hoofdvolume bevinden zich onder de daklijst elf vensters. Daarna springt de gevel enigszins terug. In het teruggelegen geveldeel bevinden zich zeven vensters.

De linkergevel heeft eerst een dubbele houten deur met glas, daarna zes vensters.

De interne structuur is in tact. In het interieur zijn o.m. nog de volgende elementen aanwezig; de sportzaal, kleedruimte, bureauruimte en sanitaire voorzieningen met wasbakken, uitgevoerd in terrazzo.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Waardering

De GYMNASSTIEKZAAL, complexonderdeel van het Van Horne KAZERNECOMPLEX, naar ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost, gerealiseerd in 1939, is van algemeen belang. Het object bezit cultuurhistorische waarde als onderdeel van een goed voorbeeld van de militair-historische ontwikkeling van de stichting van kazernementen in of nabij steden, verbonden met de ontwikkeling van de stad, en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de kazernes. Situationele waarde heeft het object vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere complexonderdelen die rond het centrale exercitieterrein zijn gegroepeerd in een symmetrische opzet.

Architectuurhistorisch is het van belang als goed en gaaf voorbeeld van een ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost voor een complexonderdeel van een infanteriekazerne met regtstaf voor twee bataljons gebouwd in een traditionalistische stijl met elementen van zakelijk Expressionisme.

### *Hoofdcategorie*

Sport, recreatie, vereniging en horeca

### *Subcategorie*

Sport en recreatie

### *Functie*

Gymnastiekzaal



## Monumentnummer\*: 527295

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	31 oktober 2003
Kadaster deel/nr	82696/4

---

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Weert	Weert	Limburg		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Weert	P			6461

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

MAGAZIJN deel uitmakend van het 'Van Horne' KAZERNECOMPLEX, gelegen binnen de bebouwde kom van Weert. Het magazijn staat aan de zuidwestzijde van het terrein, rechts van de ingang achter het wachtgebouw. Het pand doet dienst als magazijn, bibliotheek en archief. De vensters zijn vernieuwd. Het derde, uiterst rechts gelegen dwarsvolume heeft een aanbouw uit de jaren negentig van de twintigste eeuw.

#### Omschrijving

Eenlaags MAGAZIJN, met hoofdvolume en drie kleine dwarsvolumes, met samengestelde schilddaken. De voorgevel is gelegen aan de noordwestzijde en bestaat, evenals de achtergevel die gelegen is aan de zuidoostzijde, uit de gevel van het hoofdvolume en de kopgevels van de dwarsvolumes. Het volume, onder samengestelde schilddaken heeft overstekende houten bakgoten en is gedekt met Hollandse pannen. Het heeft een opstand van bruingele baksteen met metselwerk in kleזורverband, plint en rollaag in gemêleerde baksteen, afgesloten door een kunststenen band. Alle kunststof vensters hebben roedenverdeling en hebben kunststenen vensterdorpels en lateien. Een deel van de vensters heeft een kunststenen omlijsting. De vensters bevinden zich onder de daklijst en zijn rechthoekig tenzij anders vermeld. De voorgevel heeft van links naar rechts de volgende gevelindeling. Een groot breed venster met bovenlicht, een deur met bovenlicht, twee liggende vensters, een dubbele houten poort met bovenlicht, twee liggende vensters, een venster met bovenlicht, een dubbele deur met glas en bovenlicht, een venster met bovenlicht, een dubbele houten poort met bovenlicht, een houten deur met glas en bovenlicht. Hiernaast bevindt zich een aanbouw, waardoor het zicht verder wordt ontnomen. De rechtergevel is blind.

De achtergevel heeft van links naar rechts de volgende gevelindeling. Een houten deur met glas en bovenlicht, zeven liggende vensters, twee vensters met bovenlicht, een houten deur met bovenlicht aan weerszijden geflankeerd door een venster met bovenlicht, een venster met bovenlicht, een deur, zes liggende vensters, een venster met bovenlicht, een deur met bovenlicht, een groot breed venster

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



met bovenlicht. De linkergevel heeft van links naar rechts de volgende gevelindeling. Twee vensters met bovenlicht, vier liggende vensters en uiterst rechts weer twee vensters met bovenlicht.

#### Waardering

Het MAGAZIJN, complexonderdeel van het Van Horne KAZERNECOMPLEX, naar ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost, gerealiseerd in 1939, is van algemeen belang. Het object bezit cultuurhistorische waarde als onderdeel van een goed voorbeeld van de militair-historische ontwikkeling van de stichting van kazernementen in of nabij steden, verbonden met de ontwikkeling van de stad, en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de kazernes. Situationele waarde heeft het object vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere complexonderdelen die rond het centrale exercitieterrein zijn gegroepeerd in een symmetrische opzet.

Architectuurhistorisch is het van belang als goed en gaaf voorbeeld van een ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost voor een complexonderdeel van een infanteriekazerne met regtstaf voor twee bataljons gebouwd in een traditionalistische stijl met elementen van zakelijk Expressionisme.

#### Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

#### Subcategorie

Opslag

#### Functie

Magazijn