



Monumentnummer*: 520566

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 22 april 2002
Kadaster deel/nr: 82732/128

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | | | <i>Provincie*</i> | | |
| Herten | Roermond | | | Limburg | | |
| <i>Straat*</i> | <i>Nr*</i> | <i>Toev.*</i> | <i>Postcode*</i> | <i>Woonplaats*</i> | <i>Situering</i> | <i>Locatie</i> |
| Roermondsestraat | 18 | | 6049 AZ | Herten | Bij | |
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kad. object*</i> | | <i>Appartement</i> | <i>Grondperceel</i> | |
| Herten | C | | | | 3405 | |

*Rijksmonumentomschrijving***

Inleiding

Vrijstaand POMPGEBOUW en KETELHUIS voor de drinkwatervoorziening gebouwd in 1896. De toegepaste bouwstijl is traditionalistisch.

Oorspronkelijk bestond het gebouw uit twee vrijstaande gebouwen in elkaars verlengde. In de jaren vijftig van de 20ste eeuw werd een tussenbouw gerealiseerd waardoor het pomphuis werd verbonden met het ketelhuis.

Omschrijving

Het pompstation is een langwerpig rechthoekig gebouw in een bouwlaag onder een zadeldak gedekt met zwarte betonpannen.

De VOORGEVEL is vrijwel symmetrisch ingedeeld. Het linkergeveldeel met het pompegebouw telt vijf traveeën. De na-oorlogse tussenbouw telt twee traveeën. Het rechtervoorgeveldeel met ketelhuis telt eveneens vijf traveeën.

Geveltraveeën gescheiden door lisenen. Segmentboogvormige stalen vensters met hardstenen dorpelstenen.

Verbrede plint met hardstenen hoeksteentjes. In het linkergeveldeel een authentieke rechthoekige houten deur met segmentboogvormig bovenlicht. In het rechterfrontgeveldeel een authentieke rechthoekige houten deur in een

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



segmentboogvormige omlijsting. Vensters en deuren met gebogen strek met hardstenen sluitsteen. Het middenvoorgeveldeel met twee vensterkozijnen van omstreeks 1950. Vensterkozijnen met segmentboog met hardstenen sluitsteen. Spaarvelden tussen de traveeën met aan de bovenzijde muizetand.

RECHTERZIJGEVEL met in eerste bouwlaag rechthoekige poort van omstreeks 1990 met kunststof pui. Aan weerszijden van deze poort een segmentboogvormig vensterkozijn met hardstenen dorpelsteen en sluitsteen. In de topgevel rechterzijgevel een rond stalen venster met aanzet- en sluitstenen. Langs de topgevelrand decoratief metselwerk.

Kopgevel LINKERZIJGEVEL met in het rechtergeveldeel een rechthoekige houten deur. Tegen het linkergeveldeel een aanbouw in een bouwlaag met plat dak. Deze aanbouw is uitgesloten van bescherming. Linkerzijgevel uitlopend in een topgevel met hierin decoratief metselwerk en drie smalle rechthoekige vensters met doorlopende latei.

ACHTERGEVEL ketelhuisgedeelte telde oorspronkelijk vijf venstertraveeën waarvan het venster in de middelste travee is dichtgezet. Overige vensters en gevelindeling identiek aan frontgevel. Achtergevel tussenbouw telt twee venstertraveeën.

Achtergevel pompgebouw telt vijf venstertraveeën. In de achtergevel bevinden zich geen deuren.

Van het INTERIEUR is onder meer het volgende van belang. In het pompgebouw de oorspronkelijke waterpompinstallatie; de lage houten lambriserings en stenen plint; stalen dakspanten met in ruitmotief aangebrachte delen van het dakbeschoot. In de naoorlogse tussenbouw worden de zijwanden gevormd door de oorspronkelijke buitengevel van het pompgebouw en het ketelhuis.

Deze gevels zijn grotendeels in tact.

Waardering

Het pompstation bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een technische en typologische ontwikkeling. Het gebouw is industrieel-historisch van belang vanwege zijn functie in de vroeg-industriële watervoorziening voor de streek. Het gebouw bezit in redelijke mate architectuurhistorische waarde wegens het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek. Het gebouw is tenslotte van algemeen belang wegens de redelijke mate van architectonische gaafheid van het exterieur en een deel van het interieur en de typologische en functionele zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Industrie

Functie

Nutsbedrijf